

<h1>エコパウダー</h1>		種別	登録技術	適用工種 (キーワード)	LEVEL1	共通工	キーワード	品質向上	
		番号	B1003		LEVEL2	コンクリート工		安全性向上	
		区分	製品		LEVEL3			環境負荷低減	○
コンクリート用フライアッシュ					LEVEL4			コスト縮減	
				従来工法	普通コンクリート			リサイクル性向上	
<p>従来配合 FAコンクリート配合</p>				技術の概要 エコパウダーは、三隅火力発電所から産出されるフライアッシュ原粉で、従来のフライアッシュセメントではなく、原粉のまま生コンプラントで混合してコンクリートに利用する。 [活用技術] ・FAコンクリート(コンクリート用混和材) ・EPショット工法(石炭灰を使った吹付コンクリート) ・NAクリート(石炭灰と金属スラグを使った海洋コンクリート)					
単価・歩掛		設定	無	—					
		参考	有	島根県のHPIに掲載(「早見表」参照)、島根県の「チームウェア・ライブラリ」に掲載					
実績		H26	19件	多伎朝山道路天河内第2トンネル工事 (国交省中国地整松江国道事務所)					
		H27	22件	多伎朝山道路口田儀第2トンネル工事 (国交省中国地整松江国道事務所)					
		H28	25件	新木部トンネル工事 (国土交通省浜田国道事務所)					
他機関評価		—							
問合せ先		会社名	中国高圧コンクリート工業(株)土木事業部						
		TEL	082-243-6928						
		E-mail	R00863@pnet.gr.energia.co.jp						
技術のURL		—							