

チェックリスト 1 トラクターの耕起作業

作業分類	要因	事項	チェック内容	チェック欄		
				そうだ	ちがう	
作業機の取替	環境	作業場所	作業機を取り換えるのに余裕あるスペースがある			
			作業場所は水平で傾斜がない			
	機具	レバー・サドル・ジョイントの接続	支持台またはそれに代用するもので支えている			
	人	手順を熟知	正規の方法を習ったことがあり、その手順で行っている			
乗降	環境	乗降場所	降りる場所に構造物はない、ないことが確認できる			
			降りる場所の路面が滑らない、石ころ・構造物など不安定になるものがない			
	機械	ステップ	ステップが水や土で滑りやすい状態でない			
			ステップとステップの間隔が広すぎない			
	人	乗降時	降りるときは降り場の状態を確認し、後ろ向きに降りる			
		降り立つ場所	滑らないか、障害物、段差がないか確認してから降りる			
昇降路の走行	圃場に入るとき	環境	昇降路の路肩が十分に確認できる、崩れていない			
		人	操作	走行時のクラッチから低速のクラッチに切り替えて低速で走行する		
	圃場から出るとき	環境	昇降路の取付道路	昇降路を上ったところに方向転換する十分なスペースがある		
		人	ブレーキの連結ロック	圃場から昇降路に上がる前に必ずブレーキを連結ロックする		
			PTO	PTO を切る		
			作業機	作業機を上げない、上げすぎない		
	人	スピード	レバーアクセルを落とし、フットアクセルでスピードを落として上がる			

耕耘中・作業中	機具	PTO の接続	バックや停車中は必ず PTO を切る		
	人	給水等他人が近づいたとき	他人が水などを持ってきたとき、要件を聞くときは必ずエンジンを切り降車する		
		コミュニケーション	エンジンの停止、再起動時のお互いの合図を作業者間で決めている		
		スピード	適切とされているスピード以上は出さない		
清掃・整備	環境	泥の運搬	人力をかけることはない場所で		
		整備の場所	水平な場所で行う		
	人	泥落とし	作業終了後、毎日実施している		
		機械の点検	毎日点検し、記録簿にも記帳している		
		給油	電動給油機を使うか、タンクに小分けして給油している		

チェックリスト 2 田植え

作業 分類	要因	事項	チェック内容	チェック欄	
				そうだ	ちがう
苗の運搬・配付・積み込み	苗置き場 (環境)	場所の安定性	路上などに安定して置ける十分なスペースがある		
		田植機と苗置き場の位置関係	無理な体勢をとらなくても苗を積み込める		
	運搬機材 (機具)	搬送方法	軽トラなどに搬送専用枠を設置して搬送している		
			台車、トレーラーなどに乗せて搬送している		
	作業 者 (人)	長靴	靴底に十分刻みがあり、滑りにくい長靴を使用している		
田植機の整備点検、走行	環境	道路状態	自走時に狭隘なところや坂道や橋はない		
		昇降路を昇る	昇降路は十分に長く、前に人が乗らなくても昇れる角度にしている		
	機具	運搬	専用運搬車にて搬送		
		積み下ろし	専用栈橋にて積み下ろし		
	人	駆動部の点検	必ずエンジン、クラッチを切って実施		
		給油	電動給油機を使うか、タンクで小分けにして給油する		
		爪がとまった	爪がとまったら必ずエンジンを切って対応する		
		スピード	レバーアクセルを落とし、フットアクセルでスピードを落として上がる		

### チェックリスト 3 動散による肥料・農薬散布

作業 分類	要因	事項	チェック内容	チェック欄	
				そうだ	ちがう
散布前 の準備・担ぎ	機具 資材	肩掛けバンド	バンド・ホースが作業中、圃場にあっているか作業前に調整、確認を必ず行う		
		荷重	回数が増えても、体力に合わせた重量に制限している		
	人	担ぎ上げ方	台などを使って腰に負担のない担ぎ方をしている		
歩行・散布	環境	畦の安定性	畦は水平で歩行に余裕のある幅がある		
		運搬、歩行時に急な斜面、法面がある	急な斜面には、小段の確保やスパイク靴などで滑り止め対策をとっている		

### チェックリスト 4 水管理

作業 分類	要因	事項	チェック内容	チェック欄	
				そうだ	ちがう
水の取水・排水	環境	水管理場所までの走行	交通量が多い、砂利道、危険な畦等が特にならない		
		水の取り入れ時の作業姿勢	用水から無理な体勢を取らずに、簡易に水の調整ができる		
	人	夜間時の水管理	懐中電灯など照明を確保		

チェックリスト 5 自脱コンバインによる収穫

作業分類	要因	事項	チェック内容	チェック欄		
				そうだ	ちがう	
機械の整備	機具	作業前点検	エンジンを停止して各部位の点検を行う			
		注油	注油はクラッチを切って行う			
乗降	環境	降車時	降りるときは降り場の状態を確認し、後ろ向きに降りる			
		降り立つ場所	滑らないか、障害物、段差がないか確認してから降りる			
道路の走行	運搬	機具	運搬	専用運搬車や台車で搬送する		
		運搬車からの乗降	運搬車からの乗降の際は、栈橋のフックが確実にかかっていることを確認する			
	自走	環境	カーブなど	必ず減速する		
		草むら、狭い道、坂道	慣れた道でも降りて道幅や路肩状態を必ず確認する			
		危険箇所	交通量の多いところや危険箇所は近道でも避ける			
	人	バック走行	バック時は何度も後ろを確認、または補助者が合図する。勘に頼らない			
昇降路の走行	環境	昇降路の状態	車幅に対して余裕がある幅の昇降路である			
			昇降路と取付道路との間に余裕がある			
			危険を感じない程度に傾斜が緩い			
	人	昇降路の走行方法	必ず昇降路に対して正対の位置に修正して入る、出る			
			バックで昇降路を上る際は相方の誘導や確認を繰り返す			

刈り取り作業	刈り取り	機具	刈り取り手順	事前に圃場を点検して刈り取り手順を確認している		
			隅刈り	旋回が容易にできるスペースを確保する		
			詰まったとき	必ずエンジンを切る		
	手こぎ	機具	体勢①（手こぎの高さ）	手こぎ高さは高すぎない		
			体勢②（機械に対する位置）	手こぎは必ず搬送チェーンに向かうようにし、押し出すように稲穂を入れる		
		人	手袋	手袋はしないか、手にフィット（密着）したものを着用		
	糞排出	環境	場所	コンバインを斜面に置かず、圃場で糞排出を行う		
人		合図	排出のタイミング、OK、停止などの合図を作業員間で事前に決めている			
清掃・整備	機具	カバーの開閉	必ずエンジンを切る			
		胴内の掃除	車体によじ登らず、脚立等を使う			
		車体の下に潜っての清掃	必ずエンジンを切る			

### チェックリスト6 糞搬送・荷受け

作業分類	要因	事項	チェック内容	チェック欄	
				そうだ	ちがう
公道の糞搬送	環境	交通量	搬送時に危険箇所や交通量の多いところはない		
		夜間運送	夜間の搬送はしない		
	人	刈取りスピードと搬送のタイミング	コンバインの刈取りスピードを気にして、焦って、走行することはない		
よる荷受け フレコンに	機材	移動	フレコンの紐、復路は古くなく荷重に耐えられる状態である		
	人	移動	荷下ろし手順、合図を事前に決めている		

チェックリスト 7 乾燥・調整

作業分類		要因	事項	チェック内容	チェック欄	
					そうだ	ちがう
乾燥	昇降	環境	粉の積み込み量の確認	二階部分に足場が設置されている		
	火災	機具	消火器	火事に備え、消火器が使える状態で身近に設置してある		
粉タンク	粉の排出	環境	照明	粉タンクの位置に十分な照明がある		
		機具	ファンの駆動	一階部分で ON、OFF 操作ができる		
			粉排出スイッチ	排出市でも ON、OFF 操作ができる		
			粉排出量の確認	無理な姿勢無くタンク内の粉の量が確認できる		
			粉詰まり	粉が詰まった際、簡易に除去できる構造である		

チェックリスト 8 米袋など重量物の運搬

作業分類	要因	事項	チェック内容	チェック欄	
				そうだ	ちがう
米袋など重量物の運搬	環境	機材による場合	機材が余裕をもって設置できるスペースがある		
	機材	機材による場合	重量に耐える機材を用いている		
	人	2人以上いる場合	米袋は2人で持つ		
			十分に腰を下ろし、体に米袋を密着して持ち上げる		
		1人の場合	一定間隔で休憩を入れている		
	既往歴	胃の手術などで自らが骨密度が低く、重量物の運搬に適しているか否かを知っている			