

チェックリスト 12 刈払機作業

作業 分類	要因	事項	チェック内容	チェック欄	
				そうだ	ちがう
刈り 払い 作業	環境	作業場所	足場のしっかりした平坦地で、くぼみや突起物もない		
			滑りやすい傾斜地だが、法面途中に足場や小段が設けてある		
			作業開始前に作業箇所を確認し、構造物や切り株、針金、石、空き缶などが無いことを点検する		
		天候	朝露や雨で作業面が濡れると滑りやすくなるので作業をしない		
			炎天下での作業はしない		
		休息環境	休憩時の日陰を確保できている		
	機具	点検	定期的に刈払機の点検をしている		
		器機選択	紐の刈払機を使用している		
			チップソーの刃は JIS マークの刻印のあるものを使っている		
		飛散防止カバー	飛散防止カバーがついている（外していない）		
		トリガー	刈払機のトリガーを紐で縛って使用することはない		
	人	危険認識	刈払作業の危険性を具体的に認識している		
			刈払機に草が詰まって除去するときは必ずエンジンを停止する		
			樹園地の古株や藪等でスズメバチなどが巣を作っている可能性を認識している		
		保護具	保護具（日よけ帽、ゴーグル、フェイスガード、耳栓、すね当て、手袋、安全靴）を着用している		
斜面での作業では、滑り止めのついた安全靴を使用している					
共同作業		複数で作業するときは、お互いが 10m 以上離れて作業し、リーダーを立てる			

		休憩・水分摂取	連続で作業する時間を決め、定期的に休憩している		
			休憩時にはのどが渇かなくても水分をとるようにしている		
		体調不良時	体調に不安があるときは無理せず作業を中止する		