

アスファルト混合物事前審査認定混合物一覧表

令和7年7月期のアスファルト混合物事前審査の結果、下記の混合物を認定します。

認定期間：令和7年8月1日～令和8年7月31日

アスファルト混合物事前審査機関
アスファルト混合物事前審査委員会
委員長 中島伸郎



中国地区

地 域			島 根 県													
認定番号			8732-001 -2507	8732-002 -2507	8732-003 -2507	8732-004 -2507	8732-005 -2507	8732-006 -2507	8732-007 -2507	8732-008 -2507	8732-009 -2507	8732-010 -2507	8732-011 -2507	8732-012 -2507	8732-013 -2507	
認定期間			2025.08.01 2026.07.31													
混合物製造所名			（株）西日本土地改良 浜田リサイクルプラント	共同企業体 島根アスコン	東亜道路工業（株） 島根合材工場	浜田合材センター 共同企業体	大田合材センター 共同企業体	島根宇部 アスファルト合材（株）	山陰アスコン（株） 益田工場	中国道路（株） 中国道路合材工場	山建ブランド（株）	島根中央 アスコン（株）	（株）くにびき アスコン	前田道路（株） 出雲合材工場	（株）ナカサン ナカサスファルトプラント	今井産業（株） 川本リサイクルプラント
区分	混合物 記 号	製造所所在地 混合物名	浜田市 河内町	松江市 東出雲町	仁多郡 奥出雲町	浜田市 後野町	大田市 久手町	松江市 富士見町	益田市 虫追町	益田市 久々茂町	出雲市 多伎町	大田市 静間町	松江市 宍道町	出雲市 斐川町	出雲市 神門町	邑智郡 川本町
新規 混合物	V-01	アス処理(30) [50]														設備変更 のため 未申請
	V-01	アス処理(20) [50]														
	V-02	粗粒(20) [50]														
	V-02A	粗粒(20) [75]														
	V-02B	特・粗粒(20) [50]														
	V-02W	特・粗粒(20) [75]				Ⅱ型								Ⅱ型		
	V-03	密粒(20) [50]														
	V-03A	密粒(20) [75]														
	V-03B	特・密粒(20) [50]														
	V-03W	特・密粒(20) [75]				Ⅱ型										
	V-04	密粒(13) [50]				68										
	V-04A	密粒(13) [75]														
	V-04AC	密粒(13) [中温化] [75]												68		
	V-04B	特・密粒(13) [50]														
	V-04W	特・密粒(13) [75]														
	V-05	細粒(13) [50]														
	V-06	密粒G(13) [50]														
	V-06B	特・密粒G(13) [50]														
	V-07	密粒(13F) [50]														
V-08W	ポーラス(20) [50]															
V-09W	ポーラス(13) [50]				H型	H型		H型					H型			
V-10	透水性開粒(13) [50]															
再生 混合物	R-01	アス処理(30) [50]														
	R-01	アス処理(20) [50]	68 〈40〉	68 〈50〉		68 〈50, 40〉									68 〈45〉	
	R-01C	アス処理(20) [中温化] [50]						68 〈60〉						68 〈50〉		
	R-02	粗粒(20) [50]		68 〈40〉 68x79" 入り 〈40〉		68 〈40〉	68 〈20〉	68x79" 入り 〈40〉			68 〈30〉				68 〈30〉	
	R-02C	粗粒(20) [中温化] [50]											68 〈65〉	68 〈50〉		
	R-02A	粗粒(20) [75]														
	R-02AC	粗粒(20) [中温化] [75]												68 〈50〉		
	R-02B	特・粗粒(20) [50]														
	R-02W	特・粗粒(20) [75]				Ⅱ型 〈10〉	Ⅱ型 〈10〉				Ⅱ型 〈10〉			Ⅱ型 〈10〉		
	R-02WC	特・粗粒(20) [中温化] [75]						Ⅱ型 〈10〉								
	R-03	密粒(20) [50]	68 〈40〉	68 〈50〉 68x79" 入り 〈50〉	68 〈50〉	68 〈50〉	68 〈20〉	68x79" 入り 〈50〉		68 〈12〉	68 〈50〉			68x79" 入り 〈70〉	68 〈60〉	68 〈45〉
	R-03C	密粒(20) [中温化] [50]							68 〈60〉							
	R-03A	密粒(20) [75]														
	R-03B	特・密粒(20) [50]														
	R-03W	特・密粒(20) [75]				Ⅱ型 〈10〉	Ⅱ型 〈10〉									
	R-03WC	特・密粒(20) [中温化] [75]						Ⅱ型 〈10〉								
	R-04	密粒(13) [50]	68 〈40〉	68 〈50〉 68x79" 入り 〈50〉	68 〈50〉	68 〈60, 50, 40〉 x79" 入り 〈50〉	68 〈20〉	68x79" 入り 〈50〉		68 〈12〉	68 〈50〉	68 〈30〉		68x79" 入り 〈70〉	68 〈60、40〉	68 〈45〉
	R-04C	密粒(13) [中温化] [50]							68 〈70〉							
	R-04A	密粒(13) [75]														
R-04B	特・密粒(13) [50]															
R-04W	特・密粒(13) [75]															
R-05	細粒(13) [50]														68 〈45〉	
R-05C	細粒(13) [中温化] [50]												68 〈50〉			
R-11A	大粒径(30) [75]															

注) 混合物名にある数字
() 内：最大粒径
[] 内：突き詰め回数

【凡 例】 J V：共同企業体 特：特別対策混合物 G：ギャップ粒度混合物 中温化：中温化適用混合物
68：ストアスまたは再生アス60～80、 I 型：ポリマー改質I型、 II 型：ポリマー改質II型、 H型：ポリマー改質H型
改質アスファルト代表混合物制の場合は、[I 型]、[II 型]、[I 型・II 型]、[H 型] と表示している。

〈 〉内の数値は、再生骨材混入率を示している。

【問合せ先】 アスファルト混合物事前審査事務局 (一社)日本道路建設業協会中国支部 TEL：082(942)4396

【備 考】 現在の認定状況が、(一社)日本道路建設業協会のホームページでご覧になれます。 <https://www.dohkenkyo.or.jp/nintei/index.htm>