

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
I-2-②-1 第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ②間接工事費 2.共通仮設費	1) 率計算による部分 下記に定める対象額ごとに求めた率に、当該対象額を乗じて得た額の範囲内とする。 対象額（P） ＝ 直接工事費＋（支給品費＋無償貸付機械等評価額）＋事業損失防止施設費＋準備費に含まれる処分費 （イ） 下記に掲げる費用は対象額に含めない。 a. 簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（設計製作品）、光ケーブルの購入費 b. 上記aを支給する場合の支給品費 c. 鋼桁、門扉等の工場製作に係る費用のうちの工場原価（工場製作品を含む。） d. 工場製作関係工種のうち材料費（製作費含む）として積算する項目の費用（別表参照）。なお、これら費用は現場管理費についても率計算の対象額に含めない。	1) 率計算による部分 下記に定める対象額ごとに求めた率に、当該対象額を乗じて得た額の範囲内とする。 対象額（P） ＝ 直接工事費＋（支給品費＋無償貸付機械等評価額）＋事業損失防止施設費＋準備費に含まれる処分費 （イ） 下記に掲げる費用は対象額に含めない。 a. 簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（設計製作品） b. 上記aを支給する場合の支給品費 c. 鋼桁、門扉等の工場製作に係る費用のうちの工場原価（工場製作品を含む。） d. 工場製作関係工種のうち材料費（製作費含む）として積算する項目の費用（別表参照）。なお、これら費用は現場管理費についても率計算の対象額に含めない。
I-2-②-3 第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ②間接工事費 2.共通仮設費	（注） （イ） 桁等購入費とは、簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（設計製作品）、光ケーブルの購入費をいう。 （ロ） 無償貸付機械等評価額とは、無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等の設計書に計上された額を控除した額をいう。 （ハ） 別途製作する標識柱〔オーバーハング式（F型、T型、逆L型、WF型）、オーバーヘッド式〕、しゃ音壁支柱、別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材、鋼橋製作工の支承や排水装置等、工場製作品単価の場合の扱いは、鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする。（t 当り製作単価として取扱う場合）	（注） （イ） 桁等購入費とは、簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（設計製作品）をいう。 （ロ） 無償貸付機械等評価額とは、無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等の設計書に計上された額を控除した額をいう。 （ハ） 別途製作する標識柱〔オーバーハング式（F型、T型、逆L型、WF型）、オーバーヘッド式〕、しゃ音壁支柱、別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材、鋼橋製作工の支承や排水装置等、工場製作品単価の場合の扱いは、鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする。（t 当り製作単価として取扱う場合）

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-2-②-14
第Ⅰ編 総則
第2章 工事費の積算
②間接工事費
2.共通仮設費
2-2 運搬費

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

表3. 1 基本運賃表								
貨物自動車規格	機械名	規格	20km まで（円）	50km まで（円）	100km まで（円）	150km まで（円）	200km まで（円）	200km を超え20km までを増す毎に（円）
20 t 車以上 30t 車まで	路面切削機	2. 0m	71, 000	87, 000	112, 000	137, 000	163, 000	10, 200
	スタビライザ	深0. 6m幅 2. 0m						
	スタビライザ	深1. 2m幅 2. 0m						
	自走式破砕機	クラッシャ 一寸法 開450 mm 幅925 mm						
	油圧式杭圧入 引抜機	鋼矢板Ⅱ・ Ⅲ・Ⅳ型用						
	バックホウ(超 ロングアーム 型)	山積0. 4m3 ／平積0. 3 m3						
	各種	－						

(注) 1. 450km を超える場合は別途考慮する。
2. 誘導車，誘導員の費用は含んでいる。

改定→

令和8年度改正（令和8年1 0月 1 日以降適用）

表3. 1 基本運賃表								
貨物自動車規格	機械名	規格	20km まで（円）	50km まで（円）	100km まで（円）	150km まで（円）	200km まで（円）	200km を超え20km までを増す毎に（円）
20 t 車以上 30t 車まで	路面切削機	2. 0m	71, 000	87, 000	112, 000	137, 000	163, 000	10, 200
	スタビライザ	幅2. 0m 深 0. 6m						
	スタビライザ	幅2. 0m 深 1. 2m						
	スタビライザ	幅2. 0m 深 0. 4m						
	自走式破砕機	クラッシャ 一寸法 開450 mm 幅925 mm						
	油圧式杭圧入 引抜機	鋼矢板Ⅱ・ Ⅲ・Ⅳ型用						
	バックホウ(超 ロングアーム 型)	バケット容 量0. 3m3						
	バックホウ(超 ロングアーム 型)	バケット容 量0. 4m3						
	バックホウ(超 ロングアーム 型)	バケット容 量0. 45m3						
	各種	－						

(注) 1. 450km を超える場合は別途考慮する。
2. 誘導車，誘導員の費用は含んでいる。

改定

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-2-②-15

第Ⅰ編 総則

第2章 工事費の積算

②間接工事費

2.共通仮設費

2-2 運搬費

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

表3. 2 建設機械運搬方法

機 械 名	規 格	車 載		備 考
		車種	機械質量 (t)	
路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2.0m	R	28.50	
スタビライザ (路床改良用)	深0.6m 幅2.0m	R	23.00	
スタビライザ (路床改良用)	深1.2m 幅2.0m	R	24.70	
自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	R	30.00	
油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	R	29.70	
バックホウ (超ロングアーム型)	山積 0.4m ³ ／平積 0.3m ³	R	22.00	

(注) 1. 貨物自動車による運搬は、 S1000013 及び S1000015 で計上する。

2. 車載のRはトレーラである。

3. 本表に掲載のある建設機械については、分解組立の必要はない。

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

表3. 2 建設機械運搬方法

機 械 名	規 格	車 載		備 考
		車種	機械質量 (t)	
路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付)	2.0m	R	28.50 (27.00)	()内は排出ガス対策型（2014年規制） の場合の機械質量
スタビライザ (路床改良用)	幅2.0m 深0.6m	R	23.00	
スタビライザ (路床改良用)	幅2.0m 深1.2m	R	24.70	
スタビライザ (路盤再生用)	幅2.0m 深0.4m	R	22.50	
自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	R	30.00	
油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板10H・25H・45H・50H型用	R	21.80	
油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	R	29.70	
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.3m ³	R	26.10	
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.4m ³	R	22.00	
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.45m ³	R	22.00	

(注) 1. 貨物自動車による運搬は、 S1000013 及び S1000015 で計上する。

2. 車載のRはトレーラである。

3. 本表に掲載のある建設機械については、分解組立の必要はない。

改定

改定

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-2-②-16

第Ⅰ編 総則

第2章 工事費の積算

②間接工事費

2.共通仮設費

2-2 運搬費

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

(4) 仮設材等の運搬

1) 仮設材等(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)の運搬費用

仮設材の運搬は次式により行うものとする。

U= [E・(1+F1+F2)]・G+H

ただし U:仮設材の運搬費

E:基本運賃 (円／t)

下表によるものとする。

なお, 運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。

また, 運賃は下表に掲げてある基本運賃に, 必要に応じ冬期割増及び深夜早朝割増を行うものとし, 車両留置料, 長大品割増, 休日割増, 特別割引は適用しない。

基本運賃表

(単位: 円／t)

製品長 距 離	12m以内	12m超～ 15m以内	15m超
10kmまで	4, 350 (3, 410)	4, 800 (4, 030)	7, 010 (5, 180)
20 "	4, 660 (3, 570)	5, 170 (4, 240)	7, 470 (5, 510)
30 "	5, 000 (3, 850)	5, 480 (4, 510)	7, 990 (5, 860)
40 "	5, 380 (4, 070)	5, 900 (4, 760)	8, 490 (6, 190)
50 "	5, 750 (4, 420)	6, 310 (5, 140)	9, 040 (6, 630)
60 "	6, 120 (4, 700)	6, 760 (5, 490)	9, 590 (7, 060)
70 "	6, 540 (5, 070)	7, 180 (5, 890)	10, 100 (7, 520)
80 "	6, 900 (5, 330)	7, 570 (6, 190)	10, 600 (7, 900)
90 "	7, 220 (5, 610)	7, 940 (6, 520)	11, 100 (8, 310)
100 "	7, 620 (5, 900)	8, 380 (6, 840)	11, 700 (8, 750)
110 "	7, 960 (6, 250)	8, 730 (7, 200)	12, 200 (9, 180)
120 "	8, 300 (6, 490)	9, 080 (7, 470)	12, 700 (9, 550)
130 "	8, 700 (6, 780)	9, 510 (7, 790)	13, 300 (9, 940)
140 "	9, 040 (7, 020)	9, 850 (8, 060)	13, 800 (10, 300)
150 "	9, 370 (7, 290)	10, 200 (8, 360)	14, 400 (10, 700)
160 "	9, 820 (7, 530)	10, 600 (8, 630)	14, 900 (11, 000)
170 "	10, 000 (7, 790)	10, 900 (8, 910)	15, 400 (11, 400)
180 "	10, 300 (8, 020)	11, 200 (9, 180)	15, 800 (11, 700)
190 "	10, 700 (8, 290)	11, 800 (9, 470)	16, 800 (12, 100)
200 "	11, 100 (8, 560)	12, 100 (9, 780)	17, 300 (12, 500)
200kmを超え 20kmまでを増すごとに	677 (447)	802 (558)	1, 080 (738)

(注) 1. () 内の運賃を適用する。

2. 敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。

3. 誘導車, 誘導員が必要な場合については別途計上する。

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

(4) 仮設材等の運搬

1) 仮設材等(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)の運搬費用

仮設材の運搬は次式により行うものとする。

U= [E・(1+F1+F2)]・G+H

ただし U:仮設材の運搬費

E:基本運賃 (円／t)

下表によるものとする。

なお, 運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。

また, 運賃は下表に掲げてある基本運賃に, 必要に応じ冬期割増及び深夜早朝割増を行うものとし, 車両留置料, 長大品割増, 休日割増, 特別割引は適用しない。

基本運賃表

(単位: 円／t)

製品長 距 離	12m以内	12m超～ 15m以内	15m超
10kmまで	4, 530 (4, 210)	4, 970 (4, 660)	7, 480 (6, 450)
20 "	4, 690 (4, 380)	5, 230 (4, 950)	7, 950 (6, 810)
30 "	5, 010 (4, 710)	5, 570 (5, 190)	8, 450 (7, 180)
40 "	5, 340 (4, 990)	5, 920 (5, 570)	8, 940 (7, 620)
50 "	5, 690 (5, 340)	6, 320 (5, 870)	9, 490 (8, 020)
60 "	6, 050 (5, 610)	6, 750 (6, 270)	10, 000 (8, 480)
70 "	6, 470 (6, 060)	7, 180 (6, 640)	10, 600 (8, 950)
80 "	6, 820 (6, 340)	7, 570 (7, 050)	11, 100 (9, 450)
90 "	7, 190 (6, 750)	8, 000 (7, 380)	11, 800 (9, 910)
100 "	7, 610 (7, 000)	8, 450 (7, 770)	12, 400 (10, 300)
110 "	8, 010 (7, 460)	8, 880 (8, 200)	13, 000 (10, 900)
120 "	8, 350 (7, 560)	9, 250 (8, 450)	13, 600 (11, 300)
130 "	8, 770 (8, 170)	9, 700 (8, 950)	14, 200 (11, 900)
140 "	9, 160 (8, 280)	10, 000 (9, 250)	14, 800 (12, 300)
150 "	9, 470 (8, 660)	10, 400 (9, 480)	15, 400 (12, 700)
160 "	9, 870 (8, 860)	10, 800 (9, 850)	15, 900 (13, 100)
170 "	10, 200 (9, 270)	11, 200 (10, 100)	16, 600 (13, 700)
180 "	10, 500 (9, 340)	11, 600 (10, 400)	17, 100 (14, 000)
190 "	10, 900 (9, 780)	12, 100 (10, 700)	17, 900 (14, 600)
200 "	11, 400 (10, 000)	12, 600 (11, 000)	18, 600 (15, 000)
200kmを超え 20kmまでを増すごとに	780 (665)	925 (764)	1, 330 (1, 050)

(注) 1. () 内の運賃は適用しない。

2. 敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。

3. 誘導車, 誘導員が必要な場合については別途計上する。

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																										
I-2-②-18 第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ②間接工事費 2.共通仮設費 2-2 運搬費	<table><tr><th colspan="2">表5.1 適用建設機械</th></tr><tr><th>機 械 区 分</th><th>適 用 建 設 機 械</th></tr><tr><td>ブ ル ド ー ザ</td><td>ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 21 t 級以上～44 t 級以下 湿地 20 t 級以上～28 t 級以下</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ 系</td><td>バックホウ（超ロングアーム型は除く） <u>山積 1.0 m³以上～2.1 m³以下</u> <u>（平積 0.7 m³以上～1.5 m³以下）</u> 油圧クラムシェル・テレスコピック <u>平積 0.4 m³以上～0.6 m³以下</u></td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系</td><td>クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 吊り能力 16 t 以上～300 t 以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 <u>平積 0.6 m³以上～3.0 m³以下</u> パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・50～55 t 吊〕</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 吊り能力 100 t 以上～550 t 以下</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ 式 杭 打 機</td><td>ディーゼルハンマ 油圧ハンマ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 ア ー ス オ ー ガ 中 掘 式 機械質量 20 t 以上～150 t 以下</td></tr><tr><td>オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機</td><td>オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下</td></tr><tr><td rowspan="2">地 盤 改 良 機 械</td><td>中層混合処理機 機械質量 20t 以上～120t 以下</td></tr><tr><td>サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 プレファブリケイティッドパーチカルドレーン打機 機械質量 20 t 以上～180 t 以下</td></tr><tr><td>ト ン ネ ル 用 機 械</td><td>自由断面トンネル掘削機 ドリルジャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20 t 以上～60 t 以下</td></tr></table>	表5.1 適用建設機械		機 械 区 分	適 用 建 設 機 械	ブ ル ド ー ザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 21 t 級以上～44 t 級以下 湿地 20 t 級以上～28 t 級以下	バ ッ ク ホ ウ 系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） <u>山積 1.0 m³以上～2.1 m³以下</u> <u>（平積 0.7 m³以上～1.5 m³以下）</u> 油圧クラムシェル・テレスコピック <u>平積 0.4 m³以上～0.6 m³以下</u>	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 吊り能力 16 t 以上～300 t 以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 <u>平積 0.6 m³以上～3.0 m³以下</u> パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・50～55 t 吊〕	ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 吊り能力 100 t 以上～550 t 以下	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	ディーゼルハンマ 油圧ハンマ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 ア ー ス オ ー ガ 中 掘 式 機械質量 20 t 以上～150 t 以下	オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下	地 盤 改 良 機 械	中層混合処理機 機械質量 20t 以上～120t 以下	サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 プレファブリケイティッドパーチカルドレーン打機 機械質量 20 t 以上～180 t 以下	ト ン ネ ル 用 機 械	自由断面トンネル掘削機 ドリルジャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20 t 以上～60 t 以下	<table><tr><th colspan="2">表5.1 適用建設機械</th></tr><tr><th>機 械 区 分</th><th>適 用 建 設 機 械</th></tr><tr><td>ブ ル ド ー ザ</td><td>ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 通称21 t 級以上～44 t 級以下 湿地 通称 20 t 級以上～28 t 級以下</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ 系</td><td>バックホウ（超ロングアーム型は除く） <u>バケット容量 1.0 m³以上～2.1 m³以下</u> 油圧クラムシェル・テレスコピック <u>バケット容量（平積） 0.4 m³以上～0.6 m³以下</u></td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系</td><td>クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 最大吊上能力 16 t 以上～300 t 以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 <u>バケット容量（平積） 0.6 m³以上～3.0 m³以下</u> パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 最大吊上能力 50～55 t 吊〕</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100 t 以上～550 t 以下</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ 式 杭 打 機</td><td>ディーゼルハンマ 油圧ハンマ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 ア ー ス オ ー ガ 中 掘 式 機械質量 20 t 以上～150 t 以下</td></tr><tr><td>オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機</td><td>オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下</td></tr><tr><td rowspan="2">地 盤 改 良 機 械</td><td>中層混合処理機 機械質量 20t 以上～120t 以下</td></tr><tr><td>サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 プレファブリケイティッドパーチカルドレーン打機 機械質量 20 t 以上～180 t 以下</td></tr><tr><td>ト ン ネ ル 用 機 械</td><td>自由断面トンネル掘削機 ドリルジャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20 t 以上～60 t 以下</td></tr></table>	表5.1 適用建設機械		機 械 区 分	適 用 建 設 機 械	ブ ル ド ー ザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 通称21 t 級以上～44 t 級以下 湿地 通称 20 t 級以上～28 t 級以下	バ ッ ク ホ ウ 系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） <u>バケット容量 1.0 m³以上～2.1 m³以下</u> 油圧クラムシェル・テレスコピック <u>バケット容量（平積） 0.4 m³以上～0.6 m³以下</u>	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 最大吊上能力 16 t 以上～300 t 以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 <u>バケット容量（平積） 0.6 m³以上～3.0 m³以下</u> パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 最大吊上能力 50～55 t 吊〕	ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100 t 以上～550 t 以下	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	ディーゼルハンマ 油圧ハンマ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 ア ー ス オ ー ガ 中 掘 式 機械質量 20 t 以上～150 t 以下	オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下	地 盤 改 良 機 械	中層混合処理機 機械質量 20t 以上～120t 以下	サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 プレファブリケイティッドパーチカルドレーン打機 機械質量 20 t 以上～180 t 以下	ト ン ネ ル 用 機 械	自由断面トンネル掘削機 ドリルジャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20 t 以上～60 t 以下
表5.1 適用建設機械																																												
機 械 区 分	適 用 建 設 機 械																																											
ブ ル ド ー ザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 21 t 級以上～44 t 級以下 湿地 20 t 級以上～28 t 級以下																																											
バ ッ ク ホ ウ 系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） <u>山積 1.0 m³以上～2.1 m³以下</u> <u>（平積 0.7 m³以上～1.5 m³以下）</u> 油圧クラムシェル・テレスコピック <u>平積 0.4 m³以上～0.6 m³以下</u>																																											
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 吊り能力 16 t 以上～300 t 以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 <u>平積 0.6 m³以上～3.0 m³以下</u> パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・50～55 t 吊〕																																											
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 吊り能力 100 t 以上～550 t 以下																																											
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	ディーゼルハンマ 油圧ハンマ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 ア ー ス オ ー ガ 中 掘 式 機械質量 20 t 以上～150 t 以下																																											
オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下																																											
地 盤 改 良 機 械	中層混合処理機 機械質量 20t 以上～120t 以下																																											
	サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 プレファブリケイティッドパーチカルドレーン打機 機械質量 20 t 以上～180 t 以下																																											
ト ン ネ ル 用 機 械	自由断面トンネル掘削機 ドリルジャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20 t 以上～60 t 以下																																											
表5.1 適用建設機械																																												
機 械 区 分	適 用 建 設 機 械																																											
ブ ル ド ー ザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通 通称21 t 級以上～44 t 級以下 湿地 通称 20 t 級以上～28 t 級以下																																											
バ ッ ク ホ ウ 系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） <u>バケット容量 1.0 m³以上～2.1 m³以下</u> 油圧クラムシェル・テレスコピック <u>バケット容量（平積） 0.4 m³以上～0.6 m³以下</u>																																											
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 最大吊上能力 16 t 以上～300 t 以下 クラムシェル〔油圧ロープ式〕 <u>バケット容量（平積） 0.6 m³以上～3.0 m³以下</u> パイプロハンマ 〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 最大吊上能力 50～55 t 吊〕																																											
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 最大吊上能力 100 t 以上～550 t 以下																																											
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	ディーゼルハンマ 油圧ハンマ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 鋼管ソイルセメント杭打機 アースオーガ併用圧入杭打機 ア ー ス オ ー ガ 中 掘 式 機械質量 20 t 以上～150 t 以下																																											
オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機	オールケーシング掘削機〔クローラ式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下 オールケーシング掘削機〔スキッド式〕 掘 削 径 2, 000 mm 以下																																											
地 盤 改 良 機 械	中層混合処理機 機械質量 20t 以上～120t 以下																																											
	サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機（付属機器除く） 深層混合処理機 プレファブリケイティッドパーチカルドレーン打機 機械質量 20 t 以上～180 t 以下																																											
ト ン ネ ル 用 機 械	自由断面トンネル掘削機 ドリルジャンボ コンクリート吹付機 機械質量 20 t 以上～60 t 以下																																											

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-2-②-20
第Ⅰ編 総則
第2章 工事費の積算
②間接工事費
2.共通仮設費
2-2 運搬費

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

表5.3 分解・組立1台1回当り歩掛					
機 械 区 分	規 格	労 務 歩 掛 特殊作業員 (人) 〔分解+組立〕	クレーン 運転歩掛 (日) 〔分解+組立〕	運搬費 等 率 (%)	諸 雑 費 率 (%)
ブ ル ド ー ザ	21 t 級以下	2.8	2.1	155	21
	44 t 級以下	4.6	3.4	153	21
バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.4㎡以下 油圧クラムシェル ・テレスコピック 0.4㎡以上 0.6㎡以下含む	2.7	1.4	250	24
	山積2.1㎡以下	4.5	2.3	256	25
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	35 t 吊以下 クラムシェル 平積0.6㎡含む	3.0	0.8	444	22
	80 t 吊以下 クラムシェル 平積2.0㎡以下含む	5.5	1.5	434	21
	150 t 吊以下 クラムシェル 平積3.0㎡以下含む	11.3	3.1	315	15
	300 t 吊以下	20.5	5.7	313	15
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	120 t 吊以下	4.3	1.5	394	75
	160 t 吊以下	5.7	1.9	409	78
	360 t 吊以下	11.7	4.0	399	75
	550 t 吊以下	20.9	7.1	401	76
	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使 用する場合)	11.0	2.7	392	83

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

表5.3 分解・組立1台1回当り歩掛					
機 械 区 分	規 格	労 務 歩 掛 特殊作業員 (人) 〔分解+組立〕	クレーン 運転歩掛 (日) 〔分解+組立〕	運搬費 等 率 (%)	諸 雑 費 率 (%)
ブ ル ド ー ザ	21 t 級以下	2.8	2.1	155	21
	44 t 級以下	4.6	3.4	153	21
バ ッ ク ホ ウ 系	バケット容量1.5㎡以下 油圧クラムシェル ・テレスコピック 0.4㎡以上 0.6㎡以下含む	2.7	1.4	250	24
	バケット容量2.1㎡以下	4.5	2.3	256	25
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	35 t 吊以下 クラムシェル 平積0.6㎡含む	3.0	0.8	444	22
	80 t 吊以下 クラムシェル 平積2.0㎡以下含む	5.5	1.5	434	21
	150 t 吊以下 クラムシェル 平積3.0㎡以下含む	11.3	3.1	315	15
	300 t 吊以下	20.5	5.7	313	15
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系	120 t 吊以下	4.3	1.5	394	75
	160 t 吊以下	5.7	1.9	409	78
	360 t 吊以下	11.7	4.0	399	75
	550 t 吊以下	20.9	7.1	401	76
	200t吊以上 360t吊以下 (リフターを使 用する場合)	11.0	2.7	392	83

改定

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
I-2-②-27 第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ②間接工事費 2.共通仮設費 2-5 安全費	上記以外で積上げ計上する項目は、次の各項に要する費用とする。 ① 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入り口等に配置する安全管理員等に要する費用 ② バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等のイメージアップに要する費用（積算方法は、第9章「土木請負工事における現場環境改善費の積算」による） ③ 高圧作業の予防に要する費用 ④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用 ⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用 ⑥ トンネル工事における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用 ⑦ 石綿を含有する成形板等の飛散しにくい建材の解体作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用 ⑧ 鉛等有害物を含有する塗装のかき落とし作業における呼吸用防護具（電動ファン付粉塵用呼吸要保護具等）に要する費用 ⑨ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要する費用（トンネル（NATM）の計測Aに要する費用については除く） ⑩ その他、現場条件等により積み上げを要する費用	上記以外で積上げ計上する項目は、次の各項に要する費用とする。 ① 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入り口等に配置する安全管理員等に要する費用 ② バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等のイメージアップに要する費用（積算方法は、第9章「土木請負工事における現場環境改善費の積算」による） ③ 高圧作業の予防に要する費用 ④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用 ⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用 ⑥ トンネル工事における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用 ⑦ 石綿を含有する成形板等の飛散しにくい建材の解体作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用 ⑧ 鉛等有害物を含有する塗装のかき落とし作業における呼吸用防護具（電動ファン付粉塵用呼吸要保護具等）に要する費用（ブラスト、ディスクサンダー等による構造物の研磨作業における呼吸用保護具（電動ファン付き呼吸用保護具等）については、 <u>塗膜中の有害物の有無にかかわらず対象とする。</u> ） ⑨ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要する費用（トンネル（NATM）の計測Aに要する費用については除く） ⑩ その他、現場条件等により積み上げを要する費用
I-2-②-33 第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ②間接工事費 3.現場管理費	7) 法定福利費 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 8) 福利厚生費 現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 9) 事務用品費	7) 法定福利費 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額 8) <u>建設業退職金共済契約に係る掛金</u> <u>建設業退職金共済制度に基づく事業者負担額</u> 9) 福利厚生費 現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 10) 事務用品費
I-3-①-1 第Ⅰ編 総則 第3章 一般管理費及び消費税等相当額 ①一般管理費等	(15) 減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 (16) 試験研究費償却 新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 (17) 開発費償却 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 (18) 租税公課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他の公課	(15) 減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 (16) 開発費償却 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 (17) 租税公課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他の公課

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																								
I-3-①-2 第Ⅰ編 総則 第3章 一般管理費及び 消費税等相当額 ①一般管理費等	4 一般管理費等率の補正 (1) 前払金の保証がある工事において、以下の事項に該当する場合に補正を行う。なお、前払金の保証がない工事は、一般管理費等の補正の対象外である。 1) 前払金支出割合の相違による取扱い 前払金支出割合が35%以下の場合の一般管理費等率は、別表第2の前払金支出割合区分ごとに定める補正係数を別表第1で算定した一般管理費等率に乗じて得た率とする。 2) 契約の保証に必要な費用の取扱い 前払金支出割合の相違による補正までを行った値に、別表第3の補正値を加算したものを一般管理費等とする。 (2) 支給品等の取扱い 資材等を支給するときは、当該支給品費は一般管理費等算定の基礎となる工事原価に含めないものとする。 (3) 自社製品の取扱い（プレテン桁、組立式橋梁、規格ゲート、標識等を製作専門メーカーに発注する場合）について 自社製品であっても、他社製品と同様に一般管理費等の対象とする。 別表第1 一般管理費等率 (令和8年4月30日まで適用) (1) 前払金支出割合が35%を超え40%以下の場合 <table><tr><td>工事原価</td><td>500万円以下</td><td>500万円を超え30億円以下</td><td>30億円を超えるもの</td></tr><tr><td>一般管理費等率</td><td>23.57%</td><td>一般管理費等率算定式により算出された率</td><td>9.74%</td></tr></table> (2) 算定式 [一般管理費等率算定式] $Gp = -4.97802 \times \text{LOG}(Cp) + 56.92101$ (%) ただし、Gp：一般管理費等率 (%) Cp：工事原価 (円) (注) 1. Gpの値は、少数第3位を四捨五入して第2位とする。 2. 対象とする工事原価については、「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1) 率計算による部分の(ニ)」及び「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 (令和8年5月1日以降適用) (1) 前払金支出割合が35%を超え40%以下の場合 <table><tr><td>工事原価</td><td>500万円以下</td><td>500万円を超え30億円以下</td><td>30億円を超えるもの</td></tr><tr><td>一般管理費等率</td><td>25.13%</td><td>一般管理費等率算定式により算出された率</td><td>10.63%</td></tr></table> (2) 算定式 [一般管理費等率算定式] $Gp = -5.21826 \times \text{LOG}(Cp) + 60.08343$ (%) ただし、Gp：一般管理費等率 (%) Cp：工事原価 (円) (注) 1. Gpの値は、少数第3位を四捨五入して第2位とする。 2. 対象とする工事原価については、「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1) 率計算による部分の(ニ)」及び「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 改定	工事原価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	一般管理費等率	23.57%	一般管理費等率算定式により算出された率	9.74%	工事原価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	一般管理費等率	25.13%	一般管理費等率算定式により算出された率	10.63%	4 一般管理費等率の補正 (1) 前払金支出割合の相違による取扱い 前払金支出割合が35%以下の場合の一般管理費等率は、別表第2の前払金支出割合区分ごとに定める補正係数を別表第1で算定した一般管理費等率に乗じて得た率とする。<u>なお、前払金の保証がない工事は、本補正の対象外である。</u> (2) 契約の保証に必要な費用の取扱い <u>別表第3の保証の方法ごとに定める補正値を別表第1で算定した一般管理費等率に加算して得た率とする。ただし、(1)の補正を行った場合は、その率に、別表第3の補正値を加算して得た率とする。</u> (3) 支給品等の取扱い 資材等を支給するときは、当該支給品費は一般管理費等算定の基礎となる工事原価に含めないものとする。 (4) 自社製品の取扱い（プレテン桁、組立式橋梁、規格ゲート、標識等を製作専門メーカーに発注する場合）について 自社製品であっても、他社製品と同様に一般管理費等の対象とする。 別表第1 一般管理費等率 (令和8年5月1日以降適用) (1) 前払金支出割合が35%を超え40%以下の場合 <table><tr><td>工事原価</td><td>500万円以下</td><td>500万円を超え30億円以下</td><td>30億円を超えるもの</td></tr><tr><td>一般管理費等率</td><td>25.13%</td><td>一般管理費等率算定式により算出された率</td><td>10.63%</td></tr></table> (2) 算定式 [一般管理費等率算定式] $Gp = -5.21826 \times \text{LOG}(Cp) + 60.08343$ (%) ただし、Gp：一般管理費等率 (%) Cp：工事原価 (円) (注) 1. Gpの値は、少数第3位を四捨五入して第2位とする。 2. 対象とする工事原価については、「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1) 率計算による部分の(ニ)」及び「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 削除	工事原価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	一般管理費等率	25.13%	一般管理費等率算定式により算出された率	10.63%
工事原価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの																							
一般管理費等率	23.57%	一般管理費等率算定式により算出された率	9.74%																							
工事原価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの																							
一般管理費等率	25.13%	一般管理費等率算定式により算出された率	10.63%																							
工事原価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの																							
一般管理費等率	25.13%	一般管理費等率算定式により算出された率	10.63%																							

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）							令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）						
I-5-②-3 第I編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考
	土工	法面整形工	法面整形	現場制約の有無 （盛土部：）法面締固めの有無 （切土部：）土質	m ²	10		土工	法面整形工	法面整形	現場制約の有無 （盛土部：）法面締固めの有無 （切土部：）土質	m ²	10	
	土工	法面整形工（ICT）	法面整形（ICT）	（盛土部：）法面締固めの有無 （切土部：）土質	m ²	10		土工	法面整形工（ICT）	法面整形（ICT）	（盛土部：）法面締固めの有無 （切土部：）土質	m ²	10	
	土工	盛土補強工	安定シート・ネット	シート種類	m ²	1		土工	盛土補強工	安定シート・ネット	シート種類	m ²	1	
	土工		ジオテキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m ²	1		土工		ジオテキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m ²	1	
	土工	残土処理工	整地	作業区分	m ²	100	ただし1,000m ² 未満の場合は10m ²	土工	残土処理工	整地	作業区分	m ²	100	ただし1,000m ² 未満の場合は10m ²
	土工		土砂等運搬	土質	m ²	10		土工		土砂等運搬	土質	m ²	10	
	土工		残土等処分		m ²	10		土工		残土等処分		m ²	10	
	土工	作業土工	床掘り	土質	m ²	100	ただし1,000m ² 未満及び 岩の場合は10m ²	土工	作業土工	床掘り	土質	m ²	100	ただし1,000m ² 未満及び 岩石の場合は10m ²
	土工		埋戻し	土質区分 土質	m ²	100	ただし1,000m ² 未満の場 合は10m ² 、岩類は10m ²	土工		埋戻し	土質区分 土質	m ²	100	ただし1,000m ² 未満の場 合は10m ² 、岩石は10m ²
	土工	作業土工（ICT）	床掘り（ICT）	土質	m ²	100	ただし1,000m ² 未満の場 合は10m ² 、岩類は10m ²	土工	作業土工（ICT）	床掘り（ICT）	土質	m ²	100	ただし1,000m ² 未満の場 合は10m ² 、岩石は10m ²
	土工	堤防天端工	天端敷砂利	砕石規格 敷厚	m ²	10		共通の工種	矢板工	鋼矢板	鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込長さ 〔鋼矢板平均引抜長さ〕	枚	1	
	共通の工種	矢板工	鋼矢板	鋼矢板型式 鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込長さ 〔鋼矢板平均引抜長さ〕	枚	1		共通の工種		可とう鋼矢板	可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ	枚	1	
	共通の工種		可とう鋼矢板	可とう種別 鋼矢板型式 鋼矢板長さ	枚	1		共通の工種		軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式 軽量鋼矢板平均長さ 矢板投入長さ	枚	1	
	共通の工種		軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式 軽量鋼矢板平均長さ 矢板投入長さ	枚	1		共通の工種		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板 型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込長さ 〔鋼矢板平均引抜長さ〕	枚	1	
	共通の工種		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板 型式 広幅鋼矢板平均長さ 鋼矢板打込長さ 〔鋼矢板平均引抜長さ〕	枚	1		共通の工種		タイロッド	タイロッド材質 タイロッド径	組	1	
	共通の工種		タイロッド	タイロッド材質 タイロッド径	組	1		共通の工種		腹起し	波形鋼規格	t	0.1	
	共通の工種		腹起し	波形鋼規格	t	0.1		共通の工種		控え版	コンクリート規格 幅 高さ	m	1	
	共通の工種		控え版	コンクリート規格 幅 高さ	m	1		共通の工種		中詰め砂	砂規格	m ²	10	ただし100m ² 未満の場 合は1m ²
	共通の工種		中詰め砂	砂規格	m ²	10	ただし100m ² 未満の場 合は1m ²	共通の工種	法枠工	法枠（現場打、プレキャス ト、吹付）	法枠規格 中詰め材種類	m ²	1	
	共通の工種	法枠工	法枠（現場打、プレキャス ト、吹付）	法枠規格 中詰め材種類	m ²	1		共通の工種	吹付工	吹付（モルタル、コンクリ ート）	セメント種類 吹付厚	m ²	1	
	共通の工種	吹付工	吹付（モルタル、コンクリ ート）	セメント種類 吹付厚	m ²	1		共通の工種	植生工	種子散布	種子規格 肥料の有無 施工規模	m ²	10	
	共通の工種	植生工	種子散布	種子規格 肥料の有無 施工規模	m ²	10		共通の工種		芝（各種）	芝種類 施工規模	m ²	10	
	共通の工種		芝（各種）	芝種類 施工規模	m ²	10		共通の工種		客土吹付	吹付厚 工種区分 施工規模	m ²	10	
	共通の工種		客土吹付	吹付厚 工種区分 施工規模	m ²	10		共通の工種		植生基材吹付	吹付厚 工種区分 施工規模	m ²	10	
	共通の工種		植生基材吹付	吹付厚	m ²	10		削除						

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）							令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）						
I-5-②-5 第Ⅰ編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考
	共通の工種	土留・仮締切工	グラウト注入（アンカー）	注入材規格 圧縮強度	m ³	1		共通の工種	アンダー工（プレキャストコンクリート板）	P/Cコンクリート板据付	フレームタイプ	枚	1	
	共通の工種	アンダー工（プレキャストコンクリート板）	P/Cコンクリート板据付	フレームタイプ	枚	1		共通の工種	アンダー工（プレキャストコンクリート板）	ジョイント処理		箇所	1	
	共通の工種	アンダー工（プレキャストコンクリート板）	ジョイント処理		箇所	1		共通の工種	排水材設置工 （構造物背面排水材）		幅 厚さ	m	1	
	共通の工種	排水材設置工 （構造物背面排水材）		幅 厚さ	m	1		共通の工種	排水材設置工 （水平排水層）	水平排水材	幅 厚さ	m	1	
	共通の工種	排水材設置工 （水平排水層）	水平排水材	幅 厚さ	m	1		共通の工種		フィルター層	フィルター材の種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²
	共通の工種		フィルター層	フィルター材の種類	m ²	10	ただし100m ² 未満の場合は1m ²	基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）	本	1	ただし1本当りの場合は1m
	基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）	本	1	ただし1本当りの場合は1m	基礎工		鋼管杭	鋼管径（杭径） 鋼管長さ（杭長）	本	1	ただし1本当りの場合は0.5m
	基礎工		鋼管杭	鋼管径（杭径） 鋼管長さ（杭長）	本	1	ただし1本当りの場合は0.5m	基礎工		H鋼杭	H鋼形式 H鋼長さ（杭長） H型钢平均打込長 [H型钢平均引抜長]	本	1	ただし1本当りの場合は0.5m
	基礎工		H鋼杭	H鋼形式 H鋼長さ（杭長） H型钢平均打込長 [H型钢平均引抜長]	本	1	ただし1本当りの場合は0.5m	基礎工	場所打杭工	場所打杭	杭径 杭長（設計長）	本	1	ただし1本当りの場合は0.1m
	基礎工	場所打杭工	場所打杭	杭径 杭長（設計長）	本	1	ただし1本当りの場合は0.1m	基礎工	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備		式	1	
	基礎工	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備		式	1		基礎工		刃口金物据付		基	1	
	基礎工		刃口金物据付		基	1		基礎工		沈下掘削		m ²	10	
	基礎工		沈下掘削		m ²	10		基礎工		沈下促進	水荷重形式 載荷材料形式（コンクリートブロック）	t	0.1	
	基礎工		沈下促進	水荷重形式 載荷材料形式（コンクリートブロック）	t	0.1		基礎工		ケーソン本体コンクリート	コンクリート規格	m ²	1	
	基礎工		ケーソン本体コンクリート	コンクリート規格	m ²	1		基礎工		底スラブコンクリート	コンクリート規格	m ²	1	
	基礎工		底スラブコンクリート	コンクリート規格	m ²	1		基礎工		中堀コンクリート	コンクリート規格	m ²	1	
	基礎工		中堀コンクリート	コンクリート規格	m ²	1		基礎工		ブローバイバルブ調整		基	1	
	基礎工		ブローバイバルブ調整		基	1		基礎工		中詰め充填	中詰め材規格	m ²	100	ただし1,000m ² 未満の場合は10m ²
	基礎工		中詰め充填	中詰め材規格	m ²	100	ただし1,000m ² 未満の場合は10m ²	基礎工		天端コンクリート用型枠・支保		m ²	10	
	基礎工		天端コンクリート用型枠・支保		m ²	10		基礎工		足場材設置・撤去		式	1	
	基礎工		足場材設置・撤去		式	1		基礎工		止水壁取壊し	施工方法	m ²	1	
	基礎工		止水壁取壊し	施工方法	m ²	1		基礎工	深礎工・ アンダー工	巻立コンクリート	敷厚 構造物種別 コンクリート規格	m ²	1	
	基礎工	深礎工・ アンダー工	巻立コンクリート	敷厚 構造物種別 コンクリート規格	m ²	1		基礎工		掘削土留	杭径 杭長	本	1	
	基礎工		掘削土留	杭径 杭長	本	1		基礎工		グラウト注入	注入材規格 圧縮強度	m ²	1	
	基礎工		グラウト注入	注入材規格 圧縮強度	m ²	1		基礎工	鋼管井筒基礎工	鋼管矢板	鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ 打込工法	本	1	
	基礎工	鋼管井筒基礎工	鋼管矢板	鋼管材質 鋼管径 鋼管長さ	本	1		基礎工		井筒内掘削		m ²	10	
	基礎工		井筒内掘削		m ²	10		基礎工		離手処理		本	1	
	基礎工		離手処理		本	1								

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）							令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）						
I-5-②-7 第I編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考
	舗装工		調整コンクリート	コンクリート規格 敷厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工	橋面防水工	橋面防水	防水工種類	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工	舗装準備工（ICT）	不陸整正（ICT）	補足材有無 補足材種類・規格 補足材整正厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工	舗装工	下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工	橋面防水工	橋面防水	防水工種類	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		下層路盤（歩道部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工	舗装工	下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		下層路盤（歩道部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		上層路盤（歩道部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		路盤	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		上層路盤（歩道部）	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		フィルター層	材料種類 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		路盤	路盤材種類 路盤材規格 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		基層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		フィルター層	材料種類 仕上り厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		基層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		基層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		中間層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		基層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		中間層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		中間層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		表層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		中間層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		表層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		表層（車道・路肩部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		排水性舗装・表層（車道・ 路肩部）		m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		表層（歩道部）	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		セメントミルク浸透	施工厚 <u>総施工量</u>	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		排水性舗装・表層（車道・ 路肩部）		m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		アスファルト中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		セメントミルク浸透	施工厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		コンクリート舗装	コンクリート規格 舗装厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
	舗装工		アスファルト中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡	舗装工		連続鉄筋コンクリート舗 装	コンクリート規格 舗装厚	m	10	ただし1,000㎡未満の場 合は1㎡
								舗装工		観目地	目地材種類・厚さ	m	1	

追記

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-5-②-8
第Ⅰ編 総則
第5章 数値基準等
①数値基準

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

地盤改良工	自走式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1m3あたり使用量 固化材の種類	m ³	100	ただし1000m ³ 未満の場 合は10m ³
地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場 合は10m ³
地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材料費の有無	m ³	10	
地盤改良工	パイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）	本	1	
地盤改良工		木杭	杭材質 杭長 杭末口	本	1	
地盤改良工		連結鉄筋	鉄筋材料規格・径	t	0.1	ただし1t未満の場合は 0.01t
地盤改良工		安定シート	シート種類	m ²	10	
地盤改良工	パーチカルドレーン工	サンドドレーン	径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径	本	1	

削除

	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数 値	備 考
地盤改良工		PVD(プレファブリケイティ ッドパーチカルドレーン)	材料規格 長さ（打設長）	本	1	
地盤改良工	締固め改良工	サンドコンパクションバイ ナル	径 SD打設長 SD杭径 SCP径 SCP打設長 SCP杭径	本	1	
地盤改良工	固結工	高圧噴射攪拌	工法 注入材種類 長さ（注入長） 長さ（土被長）	本	1	
地盤改良工		スラリー攪拌	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	本	1	
地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工規模	m ³	1	
地盤改良工		薬液注入	注入材料	本	1	
地盤改良工（工）	安定処理工	安定処理（工）	混合深さ			

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

舗装工	区画線工	区画線	施工方法区分 規格・仕様区分 塗布厚 排水性舗装の有無	m	10	ただし100m未満の場 合は1m
舗装工		区画線消去	施工方法区分	m	1	
地盤改良工	安定処理工	安定処理	混合深さ 固化材100m ² あたり使用量 固化材の種類	m ³	10	ただし1,000m ³ 未満の場 合は1m ³
地盤改良工	自走式土質改良工	土質改良	改良土質 固化材1m3あたり使用量 固化材の種類	m ³	100	ただし1000m ³ 未満の場 合は10m ³
地盤改良工	置換工	置換	置換材料 施工数量	m ³	100	ただし1,000m ³ 未満の場 合は10m ³
地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	砂材料費の有無	m ³	10	
地盤改良工	パイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別 杭径 杭長 杭打込長（掘削長）	本	1	
地盤改良工		木杭	杭材質 杭長 杭末口	本	1	
地盤改良工		連結鉄筋	鉄筋材料規格・径	t	0.1	ただし1t未満の場合は 0.01t
地盤改良工		安定シート	シート種類	m ²	10	
地盤改良工		PVD(プレファブリケイティ ッドパーチカルドレーン)	材料規格 長さ（打設長）	本	1	
地盤改良工	固結工	高圧噴射攪拌	工法 注入材種類 長さ（注入長） 長さ（土被長）	本	1	
地盤改良工		スラリー攪拌	改良材種類 杭径 長さ（打設長） 長さ（杭長）	本	1	
地盤改良工		中層混合処理	改良深度 施工規模	m ³	1	

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-5-②-11
第Ⅰ編 総則
第5章 数値基準等
①数値基準

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

仮設工	防護施設工	発破防護構	作業区分	m ²	10	
仮設工		基礎ブロック（立入防止構）	寸法 作業区分	個	1	
仮設工		金網（フェンス）・支柱（立入防止構）	構高 作業区分	m	1	
仮設工	防護施設工	仮囲い	作業区分 基礎形式 高さ	m	1	
仮設工	土のう工	大型土のう		袋	1	
仮設工	足場工	手摺先行型枠組足場	安全ネットの有無	掛m ²	10	
仮設工	土留・仮締切工	盛替梁	梁規格	箇所	1	
仮設工	土留・仮締切工	アンカー工材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理	アンカー鋼材数量	本	1	

追記

	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考
仮設工	作業土工	人力運搬	換算距離	m ²	1	
仮設工	作業「ト」整備工	ヤード造成		m ²	1	
仮設工	工事用道路工	工事用道路補修		式	1	
仮設工	工事用道路工	仮設舗装		m ²	1	
仮設工	工事用道路工	仮設アスカーブ		m	1	
仮設工	工事用道路工	土のう模		m ²	1	
仮設工	法面吹付工	仮設用モルタル吹付	セメント種類 ラス張施工規模 法面清掃工の有無	m ²	1	
仮設工	仮水路工	暗渠排水管	作業区分 管種別 管径	m	1	

削除

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

仮設工	防護施設工	発破防護構	作業区分	m ²	10	
仮設工		基礎ブロック（立入防止構）	寸法 作業区分	個	1	
仮設工		金網（フェンス）・支柱（立入防止構）	構高 作業区分	m	1	
仮設工	防護施設工	仮囲い	作業区分 基礎形式 高さ	m	1	
仮設工	土のう工	土のう模		m ²	1	
仮設工	土のう工	大型土のう		袋	1	
仮設工	足場工	手摺先行型枠組足場	安全ネットの有無	掛m ²	10	
仮設工	土留・仮締切工	盛替梁	梁規格	箇所	1	
仮設工	土留・仮締切工	アンカー工材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理	アンカー鋼材数量	本	1	

仮設工	作業「ト」整備工	ヤード造成		m ²	1	
仮設工	工事用道路工	工事用道路補修		式	1	
仮設工	工事用道路工	仮設舗装		m ²	1	
仮設工	工事用道路工	仮設アスカーブ		m	1	
仮設工	法面吹付工	仮設用モルタル吹付	セメント種類 ラス張施工規模 法面清掃工の有無	m ²	1	
仮設工	仮水路工	暗渠排水管	作業区分 管種別 管径	m	1	
仮設工	防護対策工	散水		式	1	
仮設工	防護対策工	タイヤ洗浄装置	装置規格	式	1	
仮設工	防護対策工	路面清掃		式	1	

I-5-②-19
第Ⅰ編 総則
第5章 数値基準等
①数値基準

河川構造物	側壁工	裏込石	基礎材規格（砕石の場合） 基礎材規格（栗石の場合） 基礎材規格（発生材流用の場合）	m ²	1	
河川構造物	コンクリート「ロック」工（コンクリート「ロック」模）	透水シート	材質 種類 寸法	m ²	1	
河川構造物	羽口工	連綿ブロック水中吊落し		m ²	1	
河川構造物	植生工	被覆シート張	シート規格	m ²	1	
砂防	コンクリート・鋼製堰 堰本体・副堰工	堤冠コンクリート	セメント種類 コンクリート規格	m ²	1	
砂防		水抜暗渠	管径 管種類 管長さ	m	0.1	

削除

河川構造物	側壁工	裏込石	基礎材規格（砕石の場合） 基礎材規格（栗石の場合） 基礎材規格（発生材流用の場合）	m ²	1	
河川構造物	コンクリート「ロック」工（コンクリート「ロック」模）	透水シート	材質 種類 寸法	m ²	1	
河川構造物	植生工	被覆シート張	シート規格	m ²	1	
砂防	コンクリート・鋼製堰 堰本体・副堰工	堤冠コンクリート	セメント種類 コンクリート規格	m ²	1	
砂防		水抜暗渠	管径 管種類 管長さ	m	0.1	

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）							令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）						
I-5-②-20 第I編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準	海岸	コンクリート被覆工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート夜間斜増の有無	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の 場合は1m ²	海岸	コンクリート被覆工	コンクリート	コンクリート規格 養生費 コンクリート夜間斜増の有無	m ²	10	ただし1,000m ² 未満の 場合は1m ²
	海岸	捨石工	中詰石	石材規格	m ²	1		海岸	捨石工	中詰石	石材規格	m ²	1	
	海岸		捨石	石材規格	m ²	1		海岸		捨石投入	石材規格	m ²	1	
	海岸		捨石均し	均し区分	m ²	10		海岸		捨石均し	均し区分	m ²	10	
	海岸		表面均し		m ²	10		→ 追記						
I-5-②-23 第I編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準	コンクリート橋上 部工		鉛直締めケーブル	電源区分 P Cケーブル種類	m	1		コンクリート橋上 部工		横締め緊張		箇所	1	
	コンクリート橋上 部工		横締め緊張		箇所	1		コンクリート橋上 部工		鉛直締め緊張	電源区分 P Cケーブル種類	箇所	1	
	コンクリート橋上 部工		鉛直締め緊張	電源区分 P Cケーブル種類	箇所	1		コンクリート橋上 部工		取付桁結合解放		回	1	
	コンクリート橋上 部工		取付桁結合解放		回	1		コンクリート橋上 部工		堰設型枠		m	1	
	コンクリート橋上 部工	架設工(押出し架設)	仮支柱		基	1		コンクリート橋上 部工		堰設型枠端部		個	1	
								→ 追記						

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-5-②-27
第Ⅰ編 総則
第5章 数値基準等
①数値基準

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

トンネル(NAT M)		各種設備		式	l	
共同溝	掘削工	掘削	土留方式	㎡	100	ただし1,000㎡未満の場合は10㎡
共同溝	埋戻し工	埋戻し	土質区分 土質	㎡	100	ただし1,000㎡未満の場合は10㎡
共同溝	現場付構築工	防水	施工種別 材質	㎡	10	ただし100㎡未満の場合は1㎡
共同溝		防水保護	施工種別 モルタル規格	㎡	10	ただし100㎡未満の場合は1㎡
共同溝		防水壁	コンクリート規格	箇所	1	
共同溝		目地材	目地材種別・厚さ	㎡	1	
共同溝		止水板	止水板種別・寸法	m	1	
共同溝	プレキャスト構築工	プレキャスト躯体	種別 形状・寸法	個	1	
共同溝		P・C鋼材	材質 種別	m	1	
共同溝		縦・横締め緊張	電線区分 緊張区分 P・Cケーブル種別	箇所	1	
共同溝		可とう継手	内幅 内高	箇所	1	
共同溝		コーキング	材質 種別	m	1	
共同溝		シール		m	1	

	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考
共同溝	付帯設備工	グレーチング	蓋種別	組	1	
共同溝		蓋	蓋種別	組	1	
共同溝		排水管	管規格	m	1	
共同溝		ルーフドレーン	材質 管径	個	1	
共同溝		換気防護柵	高さ	箇所	1	
共同溝		梯子	寸法	本	1	
共同溝		ステップ	ステップ規格	本	1	
共同溝		タラップ	寸法	本	1	
共同溝		手摺	高さ	m	1	
共同溝		銘板	材質 寸法	枚	1	
共同溝	現場打収体工(構造物 単位)	共同溝	コンクリート規格 規格 土被り 内幅 内高	㎡	1	
共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	シート規格	m	1	
電線共同溝	掘削工	開削掘削	土質	㎡	100	ただし1,000㎡未満の場合は10㎡

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

	種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考
トンネル(NAT M)	掘削補助工B	水抜きボーリング	材料規格 径 長さ	本	1	
トンネル(NAT M)		垂直締地	材料規格 径 長さ	本	1	
トンネル(NAT M)		パイプルーフ	材料規格 径 長さ	本	1	
トンネル(NAT M)		押え盛土	材料規格 改良材添加量	㎡	100	ただし1,000㎡未満の場合は10㎡
トンネル(NAT M)		薬液注入	注入材料	㎡	10	
トンネル(NAT M)		グリースウォール	径 深さ	日	1	
トンネル(NAT M)		ウエルポイント	ポンプ組数	日	1	
トンネル(NAT M)		トンネル仮巻きコンクリート	コンクリート規格 巻厚	m	1	
トンネル(NAT M)		各種設備		式	1	
電線共同溝	掘削工	開削掘削	土質	㎡	100	ただし1,000㎡未満の場合は10㎡
電線共同溝	埋戻し工	埋戻し	土質区分 土質	㎡	100	ただし1,000㎡未満の場合は10㎡
電線共同溝	電線共同溝工	管路	材質 径	m	1	
電線共同溝		プレキャストボックス	作業区分 内幅 内高 基礎材種別	個	1	
電線共同溝		蓋	蓋種別	組	1	
電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	寸法	箇所	1	
電線共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	シート規格	m	1	
電線共同溝	管路工(管路部)	スリーブ		個	1	
電線共同溝	管路工(管路部)	伸縮継手		個	1	
植栽維持工		樹木・芝生管理工	樹木せん定	本	1	
植栽維持工			樹種 樹高	㎡	10	
植栽維持工		寄植せん定	樹種 樹高・幹周	本	1	
植栽維持工		補植	樹木規格 土壌改良材の有無 植樹割増しの有無	本	1	
植栽維持工		移植	施工内容(移植) 施工規模(移植) 施工内容(植樹) 施工規模(植樹)	本	1	
植栽維持工		支柱	支柱形式 施工区分 規格・仕様	本	1	
植栽維持工		抜根除草	施工内容 施工規模 施工場所別補正	㎡	10	
植栽維持工		樹木施肥	肥料種別	本	1	

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）							令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）							
I-5-②-28 第Ⅰ編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準	河川維持	水面清掃工	水面清掃		日	1		河川維持	水面清掃工	水面清掃		日	1		
	河川維持	応急処理作業	応急作業	作業形態	日	1		河川維持	応急処理作業	応急作業	作業形態	日	1		
	河川維持	マーキングライト工	注入	注入材料規格 注入日数 注入量	㎡	1		河川維持	欠損部補修工	欠損部取壊し		㎡	1		
	河川維持	マーキングライト工	注入設備据付解体		回	1		河川維持	欠損部補修工	欠損部補修	補修工法	㎡	1		
	河川維持	欠損部補修工	欠損部取壊し		㎡	1									
	河川維持	欠損部補修工	欠損部補修	補修工法	㎡	1									
	河川維持	不陸修正工	不陸修正・締固め	補足材の有無 補修材の種類	㎡	1									
I-5-②-29 第Ⅰ編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準	道路修繕		中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	道路修繕		中間層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	
	道路修繕		表層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	道路修繕		表層	材料種類 材料規格 舗装厚 平均幅員	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	
	道路修繕	路上路盤再生工	路上路盤再生	混合深さ 混合用乳剤の有無 養生工の有無 砂敷布の有無	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	道路修繕	路上路盤再生工	路上路盤再生	混合深さ 混合用乳剤の有無 養生工の有無	㎡	10	ただし1,000㎡未満の 場合は1㎡	
	道路修繕	床版補強工	クラック処理	使用材料の種類	m	1		道路修繕	床版補強工	クラック処理	使用材料の種類	m	1		
	道路修繕		足場	安全ネットの有無	㎡	10		道路修繕		足場	安全ネットの有無	㎡	10		
I-5-②-30 第Ⅰ編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準		種 別	細 別	規 格	設計表示 単位	数値	備 考	道路修繕	トンネル補修工	左官工法	1トンネル当り補修延べ体 積 材料種類 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 の有無	トンネル	1		
	道路修繕		充填補修	補修材種類	孔	1		道路修繕	トンネル補修工 （可視繊維シート接 着工）	下地処理		㎡	1		
	道路修繕		現場孔明（鋼構造物）	作業条件	本	1		道路修繕		プライマー塗布	1㎡ 当りのプライマー設計 量 材料種類	㎡	1		
	道路修繕	鋼構・P・C支保工	支保取替	支保形式 現場条件	基	1		道路修繕		不陸修正	1㎡ 当りの不陸修正材使 用量 材料種類	㎡	1		
	道路修繕	トンネル補修工	低圧注入工法	1トンネル当り補修延べ延長 材料種類	トンネル	1		道路修繕		シート接着	1㎡ 当りの含浸接着剤設 計量 材料種類	㎡	1		
	道路修繕	検査路工	検査路		t	0.1		道路修繕		仕上げ塗装	1㎡ 当りの仕上げ塗装材 設計量 材料種類	㎡	1		
	道路修繕	背座拡張工	チップング		㎡	1	ただし10㎡未満の場合 は0.1㎡	道路修繕	検査路工	検査路		t	0.1		
								道路修繕	背座拡張工	チップング		㎡	1	ただし10㎡未満の場合 は0.1㎡	

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）							令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）						
I-5-②-31 第Ⅰ編 総則 第5章 数値基準等 ①数値基準	道路修繕		裏込注入	注入材種類 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無	m ³	1		道路修繕		裏込注入	注入材種類 配合 トンネル種別 トンネル平均距離 足場の有無	m ³	1	
	道路修繕		面導水	導水材種類	m ³	1		道路修繕		面導水	導水材種類	m ³	1	
	道路修繕		線導水	導水材種類	m	1		道路修繕		線導水（掘切り工）	導水材種類	m	1	
	道路修繕		鋼板巻立て	支柱区分 注入材材質	m ²	1	追記	道路修繕		線導水（導水掘工）	導水材種類	m	1	
	道路修繕		グルーピング	溝寸法・溝間隔 施工規模 舗装面種類	m ²	1		道路修繕		鋼板巻立て	支柱区分 注入材材質	m ²	1	
	道路修繕		グルーピング（路面排水用）	溝寸法 舗装面種類	m	1		道路修繕		グルーピング	溝寸法・溝間隔 施工規模 舗装面種類	m ²	1	
	道路修繕							道路修繕		グルーピング（路面排水用）	溝寸法 舗装面種類	m	1	
	道路修繕							道路修繕						
	道路修繕							道路修繕						
	道路修繕							道路修繕						
	道路修繕		上塗り材塗布	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1		道路修繕		上塗り材塗布	1橋当りの延べ施工量 材料種類	橋	1	
	道路維持	巡視・巡回工	通常巡回	巡回車種類 巡回時間帯	回	1		道路修繕	塗装塗料足場工	塗装塗料足場工	足場種類	m ²	1	
	道路維持		緊急巡回	巡回車種類 巡回時間帯	回	1		道路修繕	高力ボルト当て板鋼桁補強工	高力ボルト当て板鋼桁補強工	補強部材規格 高力ボルト規格	箇所	1	
	道路維持							道路修繕		補修塗装工（下・中・上塗り）	塗料種別 塗料用シンナー種別	m ²	1	
	道路維持	コンクリート舗装補修工	アスファルト注入	材料種類 削孔数	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t	道路維持	巡視・巡回工	通常巡回	巡回車種類 巡回時間帯	回	1	
	道路維持		舗装版目地補修	材料種類	m	1		道路維持		緊急巡回	巡回車種類 巡回時間帯	回	1	
	道路維持							道路維持		舗装版目地補修	材料種類	m	1	
	道路維持							道路維持						
	道路維持							道路維持						
	道路維持							道路維持						
I-6-②-7 第Ⅰ編 総則 第6章 建設機械運転労務等 ②原動機燃料消費量	運転日当り電力消費量							運転日当り電力消費量						
	表2. 2 運転日当り電力消費量							表2. 2 運転日当り電力消費量						
	工 種 名	機 械 名				電力消費量		工 種 名	機 械 名				電力消費量	
	トンネル（N A T M） 及び 小断面トンネル（N A T M）	セメントサイロ 30 t 〔鋼製溶接構造〕 容量 30t 排出能力 20t/h				E 8.0kWh		トンネル（N A T M） 及び 小断面トンネル（N A T M）	セメントサイロ 30 t 〔鋼製溶接構造〕 容量 30t 排出能力 20t/h				E 8.0kWh	
I-6-③-7 第Ⅰ編 総則 第6章 建設機械運転労務等 ③機械運転単価表	機-32 運転1日当り単価表							機-32 運転1日当り単価表						
	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		
	燃 料 費		ℓ					燃 料 費		ℓ				
	機 械 損 料		供用日	1.4				機 械 損 料		供用日				
	損 耗 費		〃	1.4				損 耗 費		〃				
	諸 雑 費		式	1				諸 雑 費		式	1			
	計							計						

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																																																																																																																																																																																		
I-6-④-3 第Ⅰ編 総則 第6章 建設機械運転労務等 ④一般事項	<table><tr><th colspan="7">表-2 運転労務適用職種一覧</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>機械質量</th><th>運転手 (特殊)</th><th>運転手 (一般)</th><th>特 殊 作業員</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="3">ブ ル ド ー ザ</td><td>3 t 以上</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>リッパ装置付</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">レ ー キ ド ー ザ タ イ ヤ ド ー ザ</td><td>3 t 級未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">ト ラ ク タ</td><td rowspan="2">クローラ</td><td>3 t 級未満</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ホイール</td><td>—</td><td>3 t 未満</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td></td><td>—</td><td>3 t 以上</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ス ク レ ー プ ド ー ザ ス ク レ ー バ モ ー タ ス ク レ ー バ</td><td>各 種</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">バックホウ、クラムシェル ド ラ グ ラ イ ン</td><td colspan="2">機 械 式</td><td>3 t 以上</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">クローラ</td><td>山積0.08㎡級以下 (平積0.06㎡)</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>山積0.11㎡級以上 (平積0.08㎡)</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ホイール</td><td>0.28㎡級以上 (平積0.2㎡)</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ロ ー ダ (トラクタショベル)</td><td>山積0.25㎡級以下</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td></td><td>山積0.4㎡級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ホ イ ール ロ ー ダ (トラクタショベル)</td><td>山積0.4㎡級以下</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>山積0.5㎡級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr></table>	表-2 運転労務適用職種一覧							機 械 名	規 格	機械質量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要	ブ ル ド ー ザ	3 t 以上	—	—	—	○		3 t 以上	—	○	—	—		リッパ装置付	—	○	—	—		レ ー キ ド ー ザ タ イ ヤ ド ー ザ	3 t 級未満	—	—	—	○		3 t 級以上	—	○	—	—		ト ラ ク タ	クローラ	3 t 級未満	—	—	○		3 t 級以上	—	○	—		ホイール	—	3 t 未満	—	○			—	3 t 以上	○	—	—		ス ク レ ー プ ド ー ザ ス ク レ ー バ モ ー タ ス ク レ ー バ	各 種	—	○	—	—		バックホウ、クラムシェル ド ラ グ ラ イ ン	機 械 式		3 t 以上	○	—		クローラ	山積0.08㎡級以下 (平積0.06㎡)	—	—	○		山積0.11㎡級以上 (平積0.08㎡)	—	○	—		ホイール	0.28㎡級以上 (平積0.2㎡)	—	○	—		ク ロ ー ラ ロ ー ダ (トラクタショベル)	山積0.25㎡級以下	—	—	—	○			山積0.4㎡級以上	—	○	—	—		ホ イ ール ロ ー ダ (トラクタショベル)	山積0.4㎡級以下	—	—	○	—		山積0.5㎡級以上	—	○	—	—		<table><tr><th colspan="7">表-2 運転労務適用職種一覧</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>機械質量</th><th>運転手 (特殊)</th><th>運転手 (一般)</th><th>特 殊 作業員</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="3">ブ ル ド ー ザ</td><td><u>3t 級未満</u></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>リッパ装置付</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">レ ー キ ド ー ザ タ イ ヤ ド ー ザ</td><td>3 t 級未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">ト ラ ク タ</td><td rowspan="2">クローラ</td><td>3 t 級未満</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>3 t 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ホイール</td><td>—</td><td>3 t 未満</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td></td><td>—</td><td>3 t 以上</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ス ク レ ー プ ド ー ザ ス ク レ ー バ モ ー タ ス ク レ ー バ</td><td>各 種</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">バックホウ、クラムシェル ド ラ グ ラ イ ン</td><td colspan="2">機 械 式</td><td>3 t 以上</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">クローラ</td><td>バケット容量 0.09m3級未満</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>バケット容量 0.09m3級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ホイール</td><td>バケット容量0.28㎡ 級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ロ ー ダ (トラクタショベル)</td><td>バケット容量0.4m3級未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td></td><td>バケット容量0.4㎡級以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ホ イ ール ロ ー ダ (トラクタショベル)</td><td></td><td>3t 未満</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3t 以上</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr></table>	表-2 運転労務適用職種一覧							機 械 名	規 格	機械質量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要	ブ ル ド ー ザ	<u>3t 級未満</u>	—	—	—	○		3 t 級以上	—	○	—	—		リッパ装置付	—	○	—	—		レ ー キ ド ー ザ タ イ ヤ ド ー ザ	3 t 級未満	—	—	—	○		3 t 級以上	—	○	—	—		ト ラ ク タ	クローラ	3 t 級未満	—	—	○		3 t 級以上	—	○	—		ホイール	—	3 t 未満	—	○			—	3 t 以上	○	—	—		ス ク レ ー プ ド ー ザ ス ク レ ー バ モ ー タ ス ク レ ー バ	各 種	—	○	—	—		バックホウ、クラムシェル ド ラ グ ラ イ ン	機 械 式		3 t 以上	○	—		クローラ	バケット容量 0.09m3級未満	—	—	○		バケット容量 0.09m3級以上	—	○	—		ホイール	バケット容量0.28㎡ 級以上	—	○	—		ク ロ ー ラ ロ ー ダ (トラクタショベル)	バケット容量0.4m3級未満	—	—	—	○			バケット容量0.4㎡級以上	—	○	—	—		ホ イ ール ロ ー ダ (トラクタショベル)		3t 未満	—	○	—			3t 以上	○	—	—	
表-2 運転労務適用職種一覧																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 械 名	規 格	機械質量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																														
ブ ル ド ー ザ	3 t 以上	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 t 以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	リッパ装置付	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
レ ー キ ド ー ザ タ イ ヤ ド ー ザ	3 t 級未満	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 t 級以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ト ラ ク タ	クローラ	3 t 級未満	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
		3 t 級以上	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	ホイール	—	3 t 未満	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	—	3 t 以上	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ス ク レ ー プ ド ー ザ ス ク レ ー バ モ ー タ ス ク レ ー バ	各 種	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
バックホウ、クラムシェル ド ラ グ ラ イ ン	機 械 式		3 t 以上	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	クローラ	山積0.08㎡級以下 (平積0.06㎡)	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
		山積0.11㎡級以上 (平積0.08㎡)	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ホイール	0.28㎡級以上 (平積0.2㎡)	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																																
ク ロ ー ラ ロ ー ダ (トラクタショベル)	山積0.25㎡級以下	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	山積0.4㎡級以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ホ イ ール ロ ー ダ (トラクタショベル)	山積0.4㎡級以下	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	山積0.5㎡級以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
表-2 運転労務適用職種一覧																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 械 名	規 格	機械質量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																														
ブ ル ド ー ザ	<u>3t 級未満</u>	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 t 級以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	リッパ装置付	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
レ ー キ ド ー ザ タ イ ヤ ド ー ザ	3 t 級未満	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 t 級以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ト ラ ク タ	クローラ	3 t 級未満	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
		3 t 級以上	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	ホイール	—	3 t 未満	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	—	3 t 以上	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ス ク レ ー プ ド ー ザ ス ク レ ー バ モ ー タ ス ク レ ー バ	各 種	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
バックホウ、クラムシェル ド ラ グ ラ イ ン	機 械 式		3 t 以上	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	クローラ	バケット容量 0.09m3級未満	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
		バケット容量 0.09m3級以上	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ホイール	バケット容量0.28㎡ 級以上	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																																
ク ロ ー ラ ロ ー ダ (トラクタショベル)	バケット容量0.4m3級未満	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	バケット容量0.4㎡級以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ホ イ ール ロ ー ダ (トラクタショベル)		3t 未満	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
		3t 以上	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
I-6-④-4 第Ⅰ編 総則 第6章 建設機械運転労務等 ④一般事項	<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>機械質量</th><th>運転手 (特殊)</th><th>運転手 (一般)</th><th>特 殊 作業員</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ダ ン プ ト ラ ッ ク</td><td>オンロード</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>専用重ダンプトラック</td><td>オフロード（建設専用）</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">不 整 地 運 搬 車</td><td>積載質量1 t 未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>積載質量1 t 以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>水陸両用運搬車(泥上車)</td><td>各 種</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">作 業 車</td><td>各 種 (クレーン装置付1 t 吊以上を除く)</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>クレーン装置付1 t 吊以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は、運転手（一般）のみ計上</td></tr><tr><td>各 種 (クレーン装置付1 t 吊以上)</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>高 所 作 業 車</td><td>作業床高10m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td></td><td>作業床高10m以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリートポンプ車</td><td>配 管 式</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ブ ーム 式</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ラ イ ン マ ー カ</td><td>自 走 式</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>車 載 式</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ロ ー ド ロ ー ラ</td><td>マカダム</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td></td><td>タンデム</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>タ イ ヤ ロ ー ラ</td><td>各 種</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">振 動 ロ ー ラ</td><td>自走式2.5～2.8 t 以下</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>〃 3.0～5.0 t 以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr></table>	機 械 名	規 格	機械質量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要	ダ ン プ ト ラ ッ ク	オンロード	—	—	○	—		専用重ダンプトラック	オフロード（建設専用）	—	—	○	—		不 整 地 運 搬 車	積載質量1 t 未満	—	—	—	○		積載質量1 t 以上	—	○	—	—		水陸両用運搬車(泥上車)	各 種	—	○	—	—		作 業 車	各 種 (クレーン装置付1 t 吊以上を除く)	—	—	○	—	クレーン装置付1 t 吊以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は、運転手（一般）のみ計上	各 種 (クレーン装置付1 t 吊以上)	—	○	—	—		高 所 作 業 車	作業床高10m未満	—	—	○	—			作業床高10m以上	—	○	—	—		コンクリートポンプ車	配 管 式	—	○	—	—		ブ ーム 式	—	○	—	—		ラ イ ン マ ー カ	自 走 式	—	—	○	—		車 載 式	—	—	○	—		ロ ー ド ロ ー ラ	マカダム	—	○	—	—			タンデム	—	○	—	—		タ イ ヤ ロ ー ラ	各 種	—	○	—	—		振 動 ロ ー ラ	自走式2.5～2.8 t 以下	—	—	—	○		〃 3.0～5.0 t 以上	—	○	—	—		<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>機械質量</th><th>運転手 (特殊)</th><th>運転手 (一般)</th><th>特 殊 作業員</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ダ ン プ ト ラ ッ ク</td><td>オンロード</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>専用重ダンプトラック</td><td>オフロード（建設専用）</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">不 整 地 運 搬 車</td><td>積載質量1 t 未満</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>積載質量1 t 以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>水陸両用運搬車(泥上車)</td><td>各 種</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">作 業 車</td><td>各 種 (クレーン装置付吊能力1 t 吊以上を除く)</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>クレーン装置付吊能力1 t 吊以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は、運転手（一般）のみ計上</td></tr><tr><td>各 種 (クレーン装置付吊能力1 t 吊以上)</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>高 所 作 業 車</td><td>最大地上高10m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>橋 梁 点 検 車</td><td>最大地上高10m以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリートポンプ車</td><td>配 管 式</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ブ ーム 式</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ラ イ ン マ ー カ</td><td>自 走 式</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>車 載 式</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ロ ー ド ロ ー ラ</td><td>マカダム</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td></td><td>タンデム</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>タ イ ヤ ロ ー ラ</td><td>各 種</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">振 動 ロ ー ラ</td><td>自走式3 t 以下</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>〃 3 t 以上</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr></table>	機 械 名	規 格	機械質量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要	ダ ン プ ト ラ ッ ク	オンロード	—	—	○	—		専用重ダンプトラック	オフロード（建設専用）	—	—	○	—		不 整 地 運 搬 車	積載質量1 t 未満	—	—	—	○		積載質量1 t 以上	—	○	—	—		水陸両用運搬車(泥上車)	各 種	—	○	—	—		作 業 車	各 種 (クレーン装置付吊能力1 t 吊以上を除く)	—	—	○	—	クレーン装置付吊能力1 t 吊以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は、運転手（一般）のみ計上	各 種 (クレーン装置付吊能力1 t 吊以上)	—	○	—	—		高 所 作 業 車	最大地上高10m未満	—	—	○	—		橋 梁 点 検 車	最大地上高10m以上	—	○	—	—		コンクリートポンプ車	配 管 式	—	○	—	—		ブ ーム 式	—	○	—	—		ラ イ ン マ ー カ	自 走 式	—	—	○	—		車 載 式	—	—	○	—		ロ ー ド ロ ー ラ	マカダム	—	○	—	—			タンデム	—	○	—	—		タ イ ヤ ロ ー ラ	各 種	—	○	—	—		振 動 ロ ー ラ	自走式3 t 以下	—	—	—	○		〃 3 t 以上	—	○	—	—			
機 械 名	規 格	機械質量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																														
ダ ン プ ト ラ ッ ク	オンロード	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
専用重ダンプトラック	オフロード（建設専用）	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
不 整 地 運 搬 車	積載質量1 t 未満	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	積載質量1 t 以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
水陸両用運搬車(泥上車)	各 種	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
作 業 車	各 種 (クレーン装置付1 t 吊以上を除く)	—	—	○	—	クレーン装置付1 t 吊以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は、運転手（一般）のみ計上																																																																																																																																																																																																																																																														
	各 種 (クレーン装置付1 t 吊以上)	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
高 所 作 業 車	作業床高10m未満	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	作業床高10m以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリートポンプ車	配 管 式	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	ブ ーム 式	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ン マ ー カ	自 走 式	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	車 載 式	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ロ ー ド ロ ー ラ	マカダム	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	タンデム	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
タ イ ヤ ロ ー ラ	各 種	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
振 動 ロ ー ラ	自走式2.5～2.8 t 以下	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	〃 3.0～5.0 t 以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
機 械 名	規 格	機械質量	運転手 (特殊)	運転手 (一般)	特 殊 作業員	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																														
ダ ン プ ト ラ ッ ク	オンロード	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
専用重ダンプトラック	オフロード（建設専用）	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
不 整 地 運 搬 車	積載質量1 t 未満	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	積載質量1 t 以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
水陸両用運搬車(泥上車)	各 種	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
作 業 車	各 種 (クレーン装置付吊能力1 t 吊以上を除く)	—	—	○	—	クレーン装置付吊能力1 t 吊以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は、運転手（一般）のみ計上																																																																																																																																																																																																																																																														
	各 種 (クレーン装置付吊能力1 t 吊以上)	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
高 所 作 業 車	最大地上高10m未満	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
橋 梁 点 検 車	最大地上高10m以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリートポンプ車	配 管 式	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	ブ ーム 式	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ イ ン マ ー カ	自 走 式	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	車 載 式	—	—	○	—																																																																																																																																																																																																																																																															
ロ ー ド ロ ー ラ	マカダム	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
	タンデム	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
タ イ ヤ ロ ー ラ	各 種	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															
振 動 ロ ー ラ	自走式3 t 以下	—	—	—	○																																																																																																																																																																																																																																																															
	〃 3 t 以上	—	○	—	—																																																																																																																																																																																																																																																															

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-10-①-5

第Ⅰ編 総則

第10章 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算

① 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算について

2. 増加費用等の算定

別表-4

工種区分	係数A				係数B				係数a	係数b
	市街地	離島	地方部		市街地	離島	地方部			
			交通影響なし	交通影響有り			交通影響なし	交通影響有り		
空港用地造成工事	138.5	194.2	112.6	241	-0.0947	-0.1284	-0.0938	-0.1414	4.4794	0.2126
空港舗装工事	596.1	423.8	488	390.7	-0.2196	-0.2054	-0.2195	-0.197	0.5918	0.3113

（注）係数A・Bにおける区分の施工地域区分は、「空港請負工事積算基準 第Ⅰ編第2章②間接工事費2. 現場管理費」によるものとする。

改定

I-12-①-6

第Ⅰ編 総則

第12章 1日未満で完了する作業の積算

①1日未満で完了する作業の積算

編・章	工種	施工パッケージ	単位	作業日当り標準作業量	摘要
第3章 道路 維持 修繕工	路面清掃工（人力清掃工）	路面清掃（路肩部・人力）	km	I-14-④による	・路面清掃（路肩部・人力），路面清掃（歩道部・人力）に係る作業を一連の作業として判定する。
		路面清掃（歩道部・人力）	m2	I-14-④による	
	側溝清掃工（人力清掃工）	側溝清掃（人力清掃工）	m	I-14-④による	
	集水桝清掃工（人力清掃工）	桝清掃（人力清掃工）	箇所	I-14-④による	
	トンネル 漏水対策工	面導水	m2	34	・面導水，線導水に係る作業を一連の作業として判定する。
		面導水（材料費）	m2	-	
		線導水	m	10	
		線導水（材料費）	m	-	
	沓座拡張工	チップング	m2	5.3	・チップング（厚2cm以

改定

別表-4

工種区分	係数A				係数B				係数a	係数b
	市街地	離島	地方部		市街地	離島	地方部			
			交通影響なし	交通影響有り			交通影響なし	交通影響有り		
空港用地造成工事	619.8	445.9	490.1	426.4	-0.2545	-0.241	-0.2524	-0.235	1.7591	0.2661
空港地盤改良工事	1705.0	1051.8	1367.3	929.4	-0.2989	-0.2765	-0.2983	-0.2658	6.4625	0.1917
空港舗装工事	596.1	423.8	488	390.7	-0.2196	-0.2054	-0.2195	-0.197	0.5918	0.3113

（注）係数A・Bにおける区分の施工地域区分は、「空港請負工事積算基準 第Ⅰ編第2章②間接工事費2. 現場管理費」によるものとする。

編・章	工種	施工パッケージ	単位	作業日当り標準作業量	摘要
第3章 道路 維持 修繕工	路面清掃工（人力清掃工）	路面清掃（路肩部・人力）	km	I-17-①による	・路面清掃（路肩部・人力），路面清掃（歩道部・人力）に係る作業を一連の作業として判定する。
		路面清掃（歩道部・人力）	m2	I-17-①による	
	側溝清掃工（人力清掃工）	側溝清掃（人力清掃工）	m	I-17-①による	
	集水桝清掃工（人力清掃工）	桝清掃（人力清掃工）	箇所	I-17-①による	
	トンネル 漏水対策工	面導水	m2	31	・面導水，線導水（ <u>溝切り工</u> ），線導水（ <u>導水樋工</u> ）に係る作業を一連の作業として判定する。
		面導水（材料費）	m2	-	
		線導水（ <u>溝切り工</u> ）	m	8.6	
		線導水（ <u>導水樋工</u> ）	m	I-17-①による	
		線導水（ <u>導水樋工</u> ）（材料費）	m	-	
		線導水（ <u>溝切り工</u> ）（材料費）	m	-	
	沓座拡張工	チップング（厚2cm以下）	m2	5.3	・チップング（厚2cm以下）

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

I-14-①-1
第Ⅰ編 総則
第14章 その他
②特殊ダンプトラック

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

特殊ダンプトラック（伐木・除根材を含む建設発生木材の運搬用）については、以下の取扱いとする。

（1）運転機械単価表は、建設工事積算基準第Ⅰ編第6章③機械運転単価表の機－7とする。

（2）運転1時間あたり損料は以下による。

名称	規格	単位	単価（円）
特殊ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2 t 級	時間	2,510
	オンロード・ディーゼル 4 t 級	時間	3,840
	オンロード・ディーゼル 10 t 級	時間	7,610

（3）その他算定に係る各種数値について、2 t ならびに4 t 特殊ダンプトラックについては、令和7年度版建設機械等損料算定表（（一社）日本建設機械施工協会）「ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）」を準用する。
10 t 特殊ダンプトラックについては、~~建設工事積算基準第Ⅰ編第15章①1～5建設機械等損料表の「ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）〔オンロード・ディーゼル〕10 t 積級」~~を使用する。

（4）ダンプトラックの積算における時速は30 km/h とする。再資源化施設等までの往復距離（km）を30 kmで除して運搬にかかる時間（小数第2位を四捨五入し、小数第1位止め）とする。

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

特殊ダンプトラック（伐木・除根材を含む建設発生木材の運搬用）については、以下の取扱いとする。

（1）運転機械単価表は、建設工事積算基準第Ⅰ編第6章③機械運転単価表の機－7とする。

（2）運転1時間あたり損料は以下による。

名称	規格	単位	単価（円）
特殊ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2 t 級	時間	2,570
	オンロード・ディーゼル 4 t 級	時間	4,210
	オンロード・ディーゼル 10 t 級	時間	7,810

（3）その他算定に係る各種数値について、2 t ならびに4 t 特殊ダンプトラックについては、令和8年度版建設機械等損料算定表（（一社）日本建設機械施工協会）「ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）」を準用する。
10 t 特殊ダンプトラックについては、令和8年度版建設機械等損料算定表（（一社）日本建設機械施工協会）「ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・深あおり）通称 10 t 積級」を使用する。

（4）ダンプトラックの積算における時速は30 km/h とする。再資源化施設等までの往復距離（km）を30 kmで除して運搬にかかる時間（小数第2位を四捨五入し、小数第1位止め）とする。

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
Ⅱ-13 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 [1] 適用基準 [2] 独自基準 ④鉄筋工	第4章 コンクリート工 [1] 適用基準 土木工事標準積算基準書(共通編) 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工／①コンクリート工～③張りコンクリート工 による。 [2] 独自基準 ① コンクリート工 ・コンクリート打設工法の選定 無筋・鉄筋構造物のコンクリートの人力打設区分は、打設地上高さ（$-1.0m \leq H \leq 1.0m$）、日打設量（$10m^3/日$）等により選定するが以下に留意すること。 1) 日打設量は、構造物の水平方向については、伸縮目地の2スパン（20m程度）として計算し決定する。 2) 但し、一工事内に構造物が多数ある場合には現場条件等を考慮してポンプ打設を選択する。 (令和8年4月1日以降適用) ④ 鉄筋工 1. 適用範囲 河川・海岸・道路・水路・橋梁・トンネル等の鉄筋構造物のうち、現場における加工・組立及び継手に適用する。 なお、鉄筋は普通鉄筋、異形棒鋼問わず適用できるものとする。また、鉄筋工の継手は重ね継手を標準とし、ガス圧接継手や機械式継手（グラウト）、機械式継手（ねじ加工）の場合は材料費・設置手間を別途計上する。 1-1 適用出来る範囲 1-1-1 加工・組立 (1) 一般構造物（鉄筋径：10mm～51mm） (2) 橋梁用床版（鉄筋径：13mm～25mm） (3) 場所打ち杭の鉄筋かご（鉄筋径：13mm～35mm） (4) トンネル内構造物（鉄筋径：10mm～51mm） (5) 差筋および杭頭処理（鉄筋径：10mm～51mm） 1-1-2 継手 (1) 鉄筋構造物の組立作業における手動式（半自動式）のガス圧接継手 (2) 鉄筋径16mm～51mmまでのガス圧接継手 (3) 現場で打設する鉄筋コンクリート構造物の組立作業における軸方向鉄筋の機械式継手工 (4) ロックナットが無く、有機系グラウト材を用いるねじ鉄筋継手（グラウト固定方式） (5) スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 (6) 鉄筋径13mm～51mmまでの機械式継手 1-2 適用出来ない範囲 1-2-1 加工・組立 (1) ダム本体工事における鉄筋工 (2) 鉄筋工の歩掛が個別に設定されている工種（コンクリートブロック積（張）工、コンクリート舗装工、橋梁地覆補修工、ポストテンション桁製作工、PC橋架設工、ポストテンション場所打ホロースラブ橋工、ポストテンション場所打箱桁橋工、伸縮装置工、沓座拡張工） 1-2-2 継手 (1) 熱間押抜法によるガス圧接継手	[1] 適用基準 土木工事標準積算基準書(共通編) 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工／①コンクリート工～④鉄筋工 による。 削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
Ⅱ-14 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 [2] 独自基準 ④鉄筋工	(2) プレキャスト（継手内蔵）、コンクリート打継面（鉄筋継手を一断面に集めて配置）の接合 (3) ロックナット付、無機系グラウト材を用いるねじ節鉄筋継手（グラウト固定方式） (4) モルタル充填継手 2. 施工概要 2-1 施工内容 2-1-1 加工・組立 鉄筋を設計図に示された形状及び寸法に一致するように、鉄筋加工機等を用いて加工し、鉄筋結束線等により組立てる工法である。 2-1-2 ガス圧接継手 2本の鉄筋を酸素とアセチレンなどの可燃性ガスの火炎によって金属端面を高温に加熱し、同時に軸方向の圧力をかけることで接合を行う工法である。 2-1-3 機械式継手（グラウト） 2本の鉄筋を、カプラー（スリーブ）と鉄筋の隙間に高強度のグラウト材を注入・硬化させることで接合を行う工法である。 2-1-4 機械式継手（ねじ加工） 2本の鉄筋を、グラウトを使わず、ロックナット等をトルクレンチ等で締め付けることで機械的に固定し接合を行う工法である。 2-2 施工フロー 施工フローは、下記を標準とする。 <pre> graph LR A[機械材搬入] --> B[加工] B --> C[組立・継手] C --> D[機械材搬出] </pre> (注) 本歩掛で対応しているのは、実践部分のみである 図2-1 施工フロー図	削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

Ⅱ-14
第Ⅱ編 共通工
第4章 コンクリート工
〔2〕 独自基準
④鉄筋工

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

3. 施工歩掛
3-1 加工
3-1-1 施工歩掛
加工の歩掛は、次表を標準とする。

表 3.1 加工歩掛 (1 tあたり)

名称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)						
			10～13	16～25	29～32	35	38	41	51
土木一般世話役	人		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
鉄 筋 工	〃		2.3	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8
普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力25 t 吊	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
諸 雑 費	%		12						

(注)

1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。
2. 鉄筋強度、長さを問わず、同一歩掛とする。
3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。
4. フック鉄筋以外の定着工法用の鉄筋加工費、鉄筋のねじ切り加工費は別途計上する。
5. フレア溶接を行う場合は、フレア溶接費用を別途計上する。
6. 諸経費は鉄筋曲機・鉄筋切断機・電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。
7. 鉄筋加工に伴う現場内小運搬を含む。

3-1-2 鉄筋使用量

鉄筋の使用量は次式による。
使用量 (t) =設計量 (t) × (1+K)・・・・・・・・・・式 3.1
K：ロス率

表 3. 2 ロス率 (K)

ロ ス 率	+0.03
-------	-------

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

削除

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																			
Ⅱ-14 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準 ④鉄筋工	3-2 組立 3-2-1 一般構造物 一般構造物における組立の歩掛は、次表を標準とする。 表 3.3 組立歩掛（一般構造物）（1 tあたり） <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td></td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td></td><td>3.5</td><td>2.9</td><td>2.1</td><td>1.7</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td></td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>ラフデレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="4">8</td><td colspan="3">11</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. ラフデレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 3-2-2 橋梁用床版 橋梁用床版における組立の歩掛は、次表を標準とする。 表 3.4 組立歩掛（橋梁用床版）（1 tあたり） <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="2">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>13</th><th>16～25</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td></td><td>0.4</td><td>0.4</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td></td><td>3.2</td><td>2.6</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td></td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr><tr><td>ラフデレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.07</td><td>0.07</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="2">14</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. ラフデレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 3-2-3 場所打鉄筋かご 場所打鉄筋かごにおける組立の歩掛は、次表を標準とする。	名称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土木一般世話役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	鉄 筋 工	#		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	普 通 作 業 員	#		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	ラフデレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	諸 雑 費	%		8				11			名称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)		13	16～25	土木一般世話役	人		0.4	0.4	鉄 筋 工	#		3.2	2.6	普 通 作 業 員	#		0.2	0.2	ラフデレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.07	0.07	諸 雑 費	%		14		削除
名称	単位				規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																															
		10～13	16～25	29～32		35	38	41	51																																																																																												
土木一般世話役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1																																																																																												
鉄 筋 工	#		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1																																																																																												
普 通 作 業 員	#		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																												
ラフデレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																																																																																												
諸 雑 費	%		8				11																																																																																														
名称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																		
			13	16～25																																																																																																	
土木一般世話役	人		0.4	0.4																																																																																																	
鉄 筋 工	#		3.2	2.6																																																																																																	
普 通 作 業 員	#		0.2	0.2																																																																																																	
ラフデレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.07	0.07																																																																																																	
諸 雑 費	%		14																																																																																																		

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																					
Ⅱ-14 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準 ④鉄筋工	表 3.5 組立歩掛（場所打ち鉄筋かご）（1 t あたり） <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>n</td><td>2.8</td><td>2.1</td><td>1.6</td><td>1.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>n</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="4">6</td></tr></table> （注）1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. 組立架台を必要とする場合には、別途計上する。 4. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 5. 場所打ち杭用かご筋をあらかじめ掘削坑内以外において組立てる場合に適用し、掘削坑内ではかご状に組立てる場合については「一般構造物」を適用する。 6. 固定金具や補強材（補強リング）の設置手間は含むが、材料費は含まない。 7. 場所打ち杭用かご筋は、固定金具、補強材およびスペーサの重量は含まない。ただし、補強材およびスペーサに異形棒鋼または丸鋼を使用する場合は、補強材およびスペーサの重量を加算する。 8. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束機、ハッカー等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 3-2-4 トンネル内構造物 トンネル内構造物における組立の歩掛は、次表を標準とする。 表 3.6 組立歩掛（トンネル内構造物）（1 t あたり） <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>トンネル世話役</td><td>人</td><td></td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td></tr><tr><td>トンネル特殊工</td><td>n</td><td></td><td>3.5</td><td>2.9</td><td>2.1</td><td>1.7</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>トンネル作業員</td><td>n</td><td></td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="4">8</td><td colspan="3">11</td></tr></table> （注）1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束機、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 3-2-5 差筋および杭頭処理	名称	単位	鉄 筋 径 (mm)				13	16～25	29～32	35	土木一般世話役	人	0.4	0.3	0.2	0.2	鉄 筋 工	n	2.8	2.1	1.6	1.1	普 通 作 業 員	n	0.2	0.2	0.1	0.1	諸 雑 費	%	6				名称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	トンネル世話役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	トンネル特殊工	n		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	トンネル作業員	n		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	諸 雑 費	%		8				11			削除
名称	単位			鉄 筋 径 (mm)																																																																																																			
		13	16～25	29～32	35																																																																																																		
土木一般世話役	人	0.4	0.3	0.2	0.2																																																																																																		
鉄 筋 工	n	2.8	2.1	1.6	1.1																																																																																																		
普 通 作 業 員	n	0.2	0.2	0.1	0.1																																																																																																		
諸 雑 費	%	6																																																																																																					
名称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																				
			10～13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																														
トンネル世話役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1																																																																																														
トンネル特殊工	n		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1																																																																																														
トンネル作業員	n		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																														
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																																																																																														
諸 雑 費	%		8				11																																																																																																

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																																										
Ⅱ-14 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準 ④鉄筋工	差筋および抗頭処理の組立歩掛は、次表を標準とする。 表 3.7 組立歩掛（差筋および抗頭処理）（1 t あたり） <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="7">鉄 筋 径（mm）</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>人</td><td>3.3</td><td>2.8</td><td>2.0</td><td>1.6</td><td>1.3</td><td>1.1</td><td>1.0</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="7">2</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 4. 諸雑費は電気溶接機、電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 3-3 継手 3-3-1 ガス圧接継手 構造物等によりガス圧接を必要とする場合には、次表を標準とする。 表 3.8 ガス圧接継手歩掛（100 箇所あたり） <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="6">鉄 筋 径（mm）</th></tr><tr><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td>0.2</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>人</td><td>0.5</td><td>1.3</td><td>1.7</td><td>2.1</td><td>2.5</td><td>4.2</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td>人</td><td>1.2</td><td>2.9</td><td>4.3</td><td>5.0</td><td>6.1</td><td>10.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>0.4</td><td>1.0</td><td>1.3</td><td>1.6</td><td>1.9</td><td>3.2</td></tr><tr><td>アセチレンガス</td><td>kg</td><td>5.0</td><td>6.5</td><td>21.0</td><td>35.0</td><td>38.5</td><td>105.0</td></tr><tr><td>酸素</td><td>m3</td><td>5.0</td><td>6.5</td><td>14.0</td><td>23.0</td><td>27.4</td><td>70.0</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="6">8</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. 径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。 4. 圧接前の配筋および圧接後の鉄筋の切断費用、試験費用は含まない。 5. 諸雑費はガス圧接装置・電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 3-3-2 機械式継手（グラウト）	名称	単位	鉄 筋 径（mm）							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土木一般世話役	人	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	鉄 筋 工	人	3.3	2.8	2.0	1.6	1.3	1.1	1.0	普 通 作 業 員	人	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	諸 雑 費	%	2							名称	単位	鉄 筋 径（mm）						16～25	29～32	35	38	41	51	土木一般世話役	人	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9	1.5	鉄 筋 工	人	0.5	1.3	1.7	2.1	2.5	4.2	溶 接 工	人	1.2	2.9	4.3	5.0	6.1	10.2	普 通 作 業 員	人	0.4	1.0	1.3	1.6	1.9	3.2	アセチレンガス	kg	5.0	6.5	21.0	35.0	38.5	105.0	酸素	m3	5.0	6.5	14.0	23.0	27.4	70.0	諸 雑 費	%	8						削除
名称	単位			鉄 筋 径（mm）																																																																																																																								
		10～13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																																																				
土木一般世話役	人	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1																																																																																																																				
鉄 筋 工	人	3.3	2.8	2.0	1.6	1.3	1.1	1.0																																																																																																																				
普 通 作 業 員	人	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																																																				
諸 雑 費	%	2																																																																																																																										
名称	単位	鉄 筋 径（mm）																																																																																																																										
		16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																																																					
土木一般世話役	人	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9	1.5																																																																																																																					
鉄 筋 工	人	0.5	1.3	1.7	2.1	2.5	4.2																																																																																																																					
溶 接 工	人	1.2	2.9	4.3	5.0	6.1	10.2																																																																																																																					
普 通 作 業 員	人	0.4	1.0	1.3	1.6	1.9	3.2																																																																																																																					
アセチレンガス	kg	5.0	6.5	21.0	35.0	38.5	105.0																																																																																																																					
酸素	m3	5.0	6.5	14.0	23.0	27.4	70.0																																																																																																																					
諸 雑 費	%	8																																																																																																																										

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																										
Ⅱ-14 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準 ④鉄筋工	(1) 施工歩掛 構造物等により機械式継手（グラウト）を必要とする場合には、次表を標準とする。 表 3.9 機械式継手（グラウト）歩掛 (100箇所あたり) <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td>3.4</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.7</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>5.3</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td>〃</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="7">2</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. 径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。 4. グラウト材については、必要量を計上する。 5. 諸雑費は手動式注入器等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 (2) グラウト材使用量 グラウト材の使用量は次式による。 使用量（個）＝設計量（個）×（1+K）・・・・・・・・式 3.2 K：ロス率 表 3.10 ロス率 (K) <table><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.03</td></tr></table> 3－3－3 機械式継手（ねじ加工） 構造物等により機械式継手（ねじ加工）を必要とする場合には、次表を標準とする。 表 3.11 機械式継手（ねじ加工）歩掛 (100箇所あたり) <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td>0.8</td><td>1.0</td><td>1.2</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td>1.3</td><td>1.7</td><td>2.1</td><td>2.2</td><td>2.4</td><td>2.5</td><td>2.7</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td>〃</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.6</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="7">1</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. 径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。 4. 鉄筋本体の材料費は異形棒鋼を計上する。 5. 諸雑費はトルクレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。	名称	単位	鉄 筋 径 (mm)							13	16～25	29～32	35	38	41	51	土木一般世話役	人	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	鉄 筋 工	〃	3.4	4.0	4.5	4.7	4.8	5.0	5.3	普通作業員	〃	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	諸 雑 費	%	2							ロ ス 率	+0.03	名称	単位	鉄 筋 径 (mm)							13	16～25	29～32	35	38	41	51	土木一般世話役	人	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	鉄 筋 工	〃	1.3	1.7	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	普通作業員	〃	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	諸 雑 費	%	1							削除
名称	単位			鉄 筋 径 (mm)																																																																																																								
		13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																																				
土木一般世話役	人	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3																																																																																																				
鉄 筋 工	〃	3.4	4.0	4.5	4.7	4.8	5.0	5.3																																																																																																				
普通作業員	〃	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																																																																																				
諸 雑 費	%	2																																																																																																										
ロ ス 率	+0.03																																																																																																											
名称	単位	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																										
		13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																																				
土木一般世話役	人	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5																																																																																																				
鉄 筋 工	〃	1.3	1.7	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7																																																																																																				
普通作業員	〃	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6																																																																																																				
諸 雑 費	%	1																																																																																																										

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																																																												
Ⅱ-14 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準 ④鉄筋工	4. 単価表 (1) 鉄筋加工 1t 当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃 機械賃料</td></tr><tr><td>鉄 筋 材 料</td><td>径〇〇mm</td><td>t</td><td></td><td>式 3.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 3.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 鉄筋組立（一般構造物）1t 当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.3</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 鉄筋組立（橋梁用床版）1t 当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.4</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 3.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4) 鉄筋組立（場所打鉄筋かご）1t 当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 3.5</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	名称	規格	単位	数量	摘要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊	日		〃 機械賃料	鉄 筋 材 料	径〇〇mm	t		式 3.1	諸 雑 費		式	1	表 3.1	計					名称	規格	単位	数量	摘要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.3	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊	日		〃 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 3.3	計					名称	規格	単位	数量	摘要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.4	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊	日		〃 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 3.4	計					名称	規格	単位	数量	摘要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.5	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	表 3.5	計					削除
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1																																																																																																																																										
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊	日		〃 機械賃料																																																																																																																																										
鉄 筋 材 料	径〇〇mm	t		式 3.1																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表 3.1																																																																																																																																										
計																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.3																																																																																																																																										
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊	日		〃 機械賃料																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表 3.3																																																																																																																																										
計																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.4																																																																																																																																										
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014年規制） 最大吊上能力 25t 吊	日		〃 機械賃料																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表 3.4																																																																																																																																										
計																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.5																																																																																																																																										
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表 3.5																																																																																																																																										
計																																																																																																																																														

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																																																																						
Ⅱ-14 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準 ④鉄筋工	(5) 鉄筋組立（トンネル内構造物）1t 当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>トンネル世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.6</td></tr><tr><td>トンネル特殊工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>トンネル作業員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td></td><td>〃 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 3.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) 鉄筋組立（並筋および杭頭処理）1t 当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.7</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7) ガス圧接継手 100 箇所当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.8</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>アセチレンガス</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>酸素</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 機械式継手（グラウト）100 箇所当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.9</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>継 手</td><td></td><td>セット</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>グラウト材</td><td></td><td>個</td><td></td><td>式 3.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 3.9</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 削除	名称	規格	単位	数量	摘要	トンネル世話役		人		表 3.6	トンネル特殊工		〃		〃	トンネル作業員		〃		〃	ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 25t 吊	日		〃 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 3.6	計					名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人		表 3.7	鉄 筋 工		〃		〃	普通作業員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人		表 3.8	鉄 筋 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普通作業員		〃		〃	アセチレンガス		kg		〃	酸素		m3		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人		表 3.9	鉄 筋 工		〃		〃	普通作業員		〃		〃	継 手		セット	100		グラウト材		個		式 3.2	諸 雑 費		式	1	表 3.9	計					
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
トンネル世話役		人		表 3.6																																																																																																																																																				
トンネル特殊工		〃		〃																																																																																																																																																				
トンネル作業員		〃		〃																																																																																																																																																				
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 排出対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 25t 吊	日		〃 機械賃料																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表 3.6																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																								
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
土木一般世話役		人		表 3.7																																																																																																																																																				
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																				
普通作業員		〃		〃																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																								
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
土木一般世話役		人		表 3.8																																																																																																																																																				
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																				
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																				
普通作業員		〃		〃																																																																																																																																																				
アセチレンガス		kg		〃																																																																																																																																																				
酸素		m3		〃																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																								
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
土木一般世話役		人		表 3.9																																																																																																																																																				
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																				
普通作業員		〃		〃																																																																																																																																																				
継 手		セット	100																																																																																																																																																					
グラウト材		個		式 3.2																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表 3.9																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																								
Ⅱ-14 第Ⅱ編 共通工 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準 ④鉄筋工	(9) 機械式継手（ねじ加工）100 箇所当り単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.11</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>継 手</td><td></td><td>セット</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 3.11</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 削除	名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人		表 3.11	鉄 筋 工		〃		〃	普通作業員		〃		〃	継 手		セット	100		諸 雑 費		式	1	表 3.11	計																																																																																																																								
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
土木一般世話役		人		表 3.11																																																																																																																																																				
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																																																																				
普通作業員		〃		〃																																																																																																																																																				
継 手		セット	100																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表 3.11																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																								

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																						
Ⅱ-20 第Ⅱ編 共通工 第5章 仮設工 〔2〕 独自基準 ⑦締切排水工	3-2 運転工歩掛 （1）運転日数 以下を追記する。 ポンプの運転日数の算出対象となる施工数量は、地下水位+30cm以下の部分とし、運転日数は、対象数量を「作業日当たり標準作業量」で除した値の計とする。なお、常時排水の場合は不稼働日を考慮し、上記日数の <u>1.9倍</u>とする。 水替日数の算出例 <table><tr><th rowspan="2">構造物種別</th><th rowspan="2">高さ区分</th><th rowspan="2">コンクリート打設量区分</th><th>対象数量</th><th>標準作業量</th><th>水替日数</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>A/B</th></tr><tr><td>逆T式橋台</td><td>7 ≦ H < 9</td><td>110m3以上210m3未満</td><td>58m3</td><td>5.6m3/日</td><td>10.4日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">設計計上数量</td><td>作業時排水</td><td colspan="2"></td><td>11日</td></tr><tr><td>常時排水</td><td colspan="2"><u>11日 × 1.9 = 20.9日</u></td><td>21日</td></tr></table> 改定及び修正	構造物種別	高さ区分	コンクリート打設量区分	対象数量	標準作業量	水替日数	A	B	A/B	逆T式橋台	7 ≦ H < 9	110m3以上210m3未満	58m3	5.6m3/日	10.4日	設計計上数量		作業時排水			11日	常時排水	<u>11日 × 1.9 = 20.9日</u>		21日	3-2 運転工歩掛 （1）運転日数 以下を追記する。 ポンプの運転日数の算出対象となる施工数量は、地下水位+30cm以下の部分とし、運転日数は、対象数量を「作業日当たり標準作業量」で除した値の計とする。なお、常時排水の場合は不稼働日を考慮し、上記日数の <u>1.84倍</u>とする。 水替日数の算出例 <table><tr><th rowspan="2">構造物種別</th><th rowspan="2">高さ区分</th><th rowspan="2">コンクリート打設量区分</th><th>対象数量</th><th>標準作業量</th><th>水替日数</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>A/B</th></tr><tr><td>逆T式橋台</td><td>7 ≦ H < 9</td><td>110m3以上210m3未満</td><td>58m3</td><td>5.6m3/日</td><td>10.4日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">設計計上数量</td><td>作業時排水</td><td colspan="2"></td><td>11日</td></tr><tr><td>常時排水</td><td colspan="2"><u>10.4日 × 1.84 = 19.14日</u></td><td>20日</td></tr></table>	構造物種別	高さ区分	コンクリート打設量区分	対象数量	標準作業量	水替日数	A	B	A/B	逆T式橋台	7 ≦ H < 9	110m3以上210m3未満	58m3	5.6m3/日	10.4日	設計計上数量		作業時排水			11日	常時排水	<u>10.4日 × 1.84 = 19.14日</u>		20日				
構造物種別	高さ区分				コンクリート打設量区分	対象数量	標準作業量	水替日数																																																
		A	B	A/B																																																				
逆T式橋台	7 ≦ H < 9	110m3以上210m3未満	58m3	5.6m3/日	10.4日																																																			
設計計上数量		作業時排水			11日																																																			
		常時排水	<u>11日 × 1.9 = 20.9日</u>		21日																																																			
構造物種別	高さ区分	コンクリート打設量区分	対象数量	標準作業量	水替日数																																																			
			A	B	A/B																																																			
逆T式橋台	7 ≦ H < 9	110m3以上210m3未満	58m3	5.6m3/日	10.4日																																																			
設計計上数量		作業時排水			11日																																																			
		常時排水	<u>10.4日 × 1.84 = 19.14日</u>		20日																																																			
Ⅵ-2 第Ⅵ編 土木工事標準単価 及び市場単価 第1章 土木工事標準単価 〔2〕 独自基準 ①ー1 区画線工（島根県独自） 【溶剤型ペイント式（手動式）】	2ー2 標準単価の規格・仕様 区画線工の標準単価の規格・仕様、日当たり標準施工量は、下表のとおりである。 （令和8年3月31日まで適用） 表ー1 区画線設置（ペイント式・手動式） <table><tr><th colspan="3" rowspan="2">規格・仕様</th><th rowspan="2">単位</th><th>日当たり標準施工量</th></tr><tr><th>供用区間</th></tr><tr><td rowspan="3">溶剤型 (加熱式)</td><td>実線</td><td>15cm</td><td>m</td><td>1,000</td></tr><tr><td rowspan="2">破線</td><td>15cm</td><td>m</td><td>816</td></tr><tr><td>30cm</td><td>m</td><td>429</td></tr></table> (注) 1. 線色は白色又は黄色とする。 2. 破線は塗布延長とする。 （令和8年4月1日以降適用） 表ー1 区画線設置（ペイント式・手動式） <table><tr><th colspan="3" rowspan="2">規格・仕様</th><th rowspan="2">単位</th><th>日当たり標準施工量</th></tr><tr><th>供用区間</th></tr><tr><td rowspan="3">溶剤型 (加熱式)</td><td>実線</td><td>15cm</td><td>m</td><td>1,000</td></tr><tr><td rowspan="2">破線</td><td>15cm</td><td>m</td><td>808</td></tr><tr><td>30cm</td><td>m</td><td>404</td></tr></table> (注) 1. 線色は白色又は黄色とする。 2. 破線は塗布延長とする。	規格・仕様			単位	日当たり標準施工量	供用区間	溶剤型 (加熱式)	実線	15cm	m	1,000	破線	15cm	m	816	30cm	m	429	規格・仕様			単位	日当たり標準施工量	供用区間	溶剤型 (加熱式)	実線	15cm	m	1,000	破線	15cm	m	808	30cm	m	404	2ー2 標準単価の規格・仕様 区画線工の標準単価の規格・仕様、日当たり標準施工量は、下表のとおりである。 表ー1 区画線設置（ペイント式・手動式） 削除 <table><tr><th colspan="3" rowspan="2">規格・仕様</th><th rowspan="2">単位</th><th>日当たり標準施工量</th></tr><tr><th>供用区間</th></tr><tr><td rowspan="3">溶剤型 (加熱式)</td><td>実線</td><td>15cm</td><td>m</td><td>1,000</td></tr><tr><td rowspan="2">破線</td><td>15cm</td><td>m</td><td>808</td></tr><tr><td>30cm</td><td>m</td><td>404</td></tr></table> (注) 1. 線色は白色又は黄色とする。 2. 破線は塗布延長とする。	規格・仕様			単位	日当たり標準施工量	供用区間	溶剤型 (加熱式)	実線	15cm	m	1,000	破線	15cm	m	808	30cm	m	404
規格・仕様						単位	日当たり標準施工量																																																	
			供用区間																																																					
溶剤型 (加熱式)	実線	15cm	m	1,000																																																				
	破線	15cm	m	816																																																				
		30cm	m	429																																																				
規格・仕様			単位	日当たり標準施工量																																																				
				供用区間																																																				
溶剤型 (加熱式)	実線	15cm	m	1,000																																																				
	破線	15cm	m	808																																																				
		30cm	m	404																																																				
規格・仕様			単位	日当たり標準施工量																																																				
				供用区間																																																				
溶剤型 (加熱式)	実線	15cm	m	1,000																																																				
	破線	15cm	m	808																																																				
		30cm	m	404																																																				

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）			
VI-5 第Ⅵ編 土木工事標準単価 及び市場単価 第2章 市場単価 [1]適用基準	第2章 市場単価 [1]適用基準 （令和8年3月31日まで適用） 土木工事標準積算基準書（共通編） 第Ⅵ編 土木工事標準単価及び市場単価 第2章市場単価／ ①鉄筋工 ～ ⑮コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）による。 （令和8年4月1日以降適用） 土木工事標準積算基準書（共通編） 第Ⅵ編 土木工事標準単価及び市場単価 第2章市場単価／ ②インターブロック工 ～ ⑩公園植栽工 ⑫橋面防水工 ～ ⑮コンクリート表面処理工 [1]適用基準 第2章市場単価／ ①インターブロック工 ～ ⑬コンクリート表面処理工 による。 改定				
VI-5 第Ⅵ編 土木工事標準単価 及び市場単価 第2章 市場単価 [2]独自基準	②インターロックブロック工 1. 適用範囲 （令和8年4月1日以降適用） 1-2市場単価が適用できない範囲 （1）特別調査等考慮するもの 1）メーカーが指定するオリジナル製品を用いる場合。 2）連続するキャブ部の蓋部に設置及び撤去する工事。 3）敷材料に練りモルタル、樹脂モルタル、空練りモルタルを使用する設置及び撤去工事。 4）離島及び山間僻地等で、明らかに単価が異なると判断される地域の場合。 5）その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用出来ない場合。 3. 適用にあたっての留意事項 （3）敷材料の使用量 （令和8年4月1日以降適用） 敷材料は砂とし、材料の使用量は次式による。 イ）砂・再生砂の場合 100㎡ 当たり使用量（㎡）=100（㎡）×敷材料の厚さ（㎜）×（1+K） K：ロス率（次表による） 表 ロス率 <table><tr><th>材料名</th><th>ロス率</th></tr><tr><td>砂</td><td>+0.29</td></tr></table> 削除	材料名	ロス率	砂	+0.29
材料名	ロス率				
砂	+0.29				

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
VI-6 第VI編 土木工事標準単価 及び市場単価 第2章 市場単価 [2]独自基準 ⑤橋梁付属物工	⑥橋梁付属物工 ⑥－1橋梁用伸縮継手装置設置工 (令和8年4月1日以降適用) 1－1 市場単価が適用できる範囲 (1) 以下を読み替える。 文中の「別紙一覧表参照」を「建設工事積算基準第VI編第2章⑥橋梁付属物工 <参考資料1>◆市場単価適用可能 橋梁用伸縮継手装置一覧表参照」 3. 適用にあたっての留意事項 (8) 以下を読み替える。 文中の「第II編第2章⑤設置工」を「建設工事積算基準第II編第2章⑤設置工」 ⑥－2橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1. 適用範囲 (令和8年4月1日以降適用) 1－1 市場単価が適用できる範囲 (1) 以下を読み替える。 文中の「別紙一覧表参照」を「建設工事積算基準第VI編第2章⑥橋梁付属物工 <参考資料2>◆市場単価適用可能 橋梁用埋設型伸縮継手装置一覧表参照」 1－2 市場単価が適用出来ない範囲 以下を追記する。 (2) 既設の伸縮装置及び取替後の伸縮装置の断面寸法が、<参考資料2>◆市場単価適用可能 橋梁用埋設型伸縮継手装置一覧表にある標準断面寸法を超える場合。	⑤橋梁付属物工 ⑤－1橋梁用伸縮継手装置設置工 3. 適用にあたっての留意事項 (8) 以下を読み替える。 文中の「第II編第2章⑤設置工」を「建設工事積算基準第II編第2章⑤設置工」 ⑤－2橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1. 適用範囲 1－2 市場単価が適用出来ない範囲 以下を追記する。 (2) 既設の伸縮装置及び取替後の伸縮装置の断面寸法が、<参考資料>◆市場単価適用可能 橋梁用埋設型伸縮継手装置一覧表にある標準断面寸法を超える場合。

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VI-6 第Ⅵ編 土木工事標準単価 及び市場単価 第2章 市場単価 [2]独自基準 ⑤橋梁付属物工	<参考資料1> ◆市場単価適用可能 橋梁用伸縮継手装置一覧表 ※本体に付属するアンカーボルトが、分離可能な「ボルト後締め」の場合は、本体質量に含まない。 <table><tr><th rowspan="3">製 作 会 社 名</th><th colspan="2" rowspan="2">伸 縮 装 置</th><th colspan="5">【 用 途 関 係 】</th><th colspan="10">摘 要</th></tr><tr><th>歩 車 道</th><th>横 断 地 方 対 応</th><th>設 置 方 向</th><th>道 間 部 形 状</th><th>伸 縮 量 (mm)</th><th>非 排 水 構 造</th><th>補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)</th><th>※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)</th><th colspan="3">本体(鋼材)</th><th rowspan="2">軽 骨 量 通 過 型</th><th rowspan="2">ボ ル ト 後 締 め 型</th><th rowspan="2">本 体 溶 接 済 み</th><th rowspan="2">本 体 価 格 に 含 む</th></tr><tr><th>名 称</th><th>型 番</th><th>車 道 用</th><th>歩 道 用</th><th>専 用 型</th><th>仕 様 有 り</th><th>道 路 縦 断 方 向</th><th>道 路 横 断 方 向</th><th>直 線 型</th><th>曲 線 型</th><th>分 類</th><th>形 式</th><th></th></tr><tr><td rowspan="5">機 梁 メ カ ニ カ</td><td rowspan="2">KMS ジョイント</td><td>KMSⅢ-20,35,50,50W</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～50</td><td>6.24</td><td>68.4～161.1</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>鉄薄板別添</td></tr><tr><td>KMSⅢ-20D,35D,50D,50WD</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～50</td><td>6.24</td><td>72.0～164.7</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重止水構造付き鉄薄板別添</td></tr><tr><td rowspan="2">KMA ジョイント</td><td>KMA-60,80,110</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>60～110</td><td>23.3～24.6</td><td>88.2～146.3</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>鉄薄板別添</td></tr><tr><td>KMA-60N,80N,110N</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>60～110</td><td>23.3～24.6</td><td>91.8～151.7</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重止水構造付き鉄薄板別添</td></tr><tr><td>シーベックジョイント</td><td>SP-60KMA,80KMA,110KMA,160KMA</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>60～160</td><td>12.66～14.36</td><td>81.36～151.92</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">シ ョ ー ボ ー ト 建 設</td><td>TR-50</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>50</td><td>1.99</td><td>13.86</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">SS-V ジョイント</td><td>SS-20V,30V</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20～30</td><td>6.2</td><td>55.0～56.5</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>SS-40V</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>40</td><td>6.2</td><td>67.5</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ST ジョイント</td><td>ST-20N,30N,40N,50N,60N,80N</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20～80</td><td>6.2～9.4</td><td>54.2～156.5</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>ST-80G</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>80</td><td>9.4</td><td>162.3</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>鉄薄板付き</td></tr><tr><td>スマートジョイント</td><td>SMJ-20,30,50,70,100</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20～100</td><td>6.2</td><td>61.1～129.5</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td>VMジョイント</td><td>VM</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20</td><td>6.2</td><td>31.5</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉛直伸縮量20mm</td></tr><tr><td>SS-Vジョイント(併用型)</td><td>SS-V,SS-20V,30V</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20～30</td><td>6.2</td><td>37.8～38.3</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">AI ジョイント</td><td>AIJ-20,30</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20～30</td><td>4.0</td><td>42.3～44.8</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>AIJ-40,50</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>40～50</td><td>6.2</td><td>55.3～58.1</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">山 陽 化 学</td><td rowspan="2">SBH ジョイント</td><td>SBH-40</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>40</td><td>4.0</td><td>40.5</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>SBH-60,80</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>60～80</td><td>4.0</td><td>53.8～60.1</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>チューリップジョイント SEJ 型</td><td>20,35,50,60</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20～60</td><td>1.56</td><td>50～100</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>鉄薄板別添</td></tr><tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">チューリップジョイント SEJF 型</td><td>20,35,50</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20～50</td><td>1.56</td><td>41～48</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>60,80,100</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>60～100</td><td>1.56</td><td>68～77</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>チューリップジョイント SEJFV 型</td><td>20,30</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20～30</td><td>1.56</td><td>41.4～45</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉄薄板別添</td></tr></table> 削除	製 作 会 社 名	伸 縮 装 置		【 用 途 関 係 】					摘 要										歩 車 道	横 断 地 方 対 応	設 置 方 向	道 間 部 形 状	伸 縮 量 (mm)	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)	※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)	本体(鋼材)			軽 骨 量 通 過 型	ボ ル ト 後 締 め 型	本 体 溶 接 済 み	本 体 価 格 に 含 む	名 称	型 番	車 道 用	歩 道 用	専 用 型	仕 様 有 り	道 路 縦 断 方 向	道 路 横 断 方 向	直 線 型	曲 線 型	分 類	形 式		機 梁 メ カ ニ カ	KMS ジョイント	KMSⅢ-20,35,50,50W	○			○	○	○		20～50	6.24	68.4～161.1		○	○	○	鉄薄板別添	KMSⅢ-20D,35D,50D,50WD	○			○	○	○		20～50	6.24	72.0～164.7		○	○	○	二重止水構造付き鉄薄板別添	KMA ジョイント	KMA-60,80,110	○			○	○	○		60～110	23.3～24.6	88.2～146.3		○	○	○	鉄薄板別添	KMA-60N,80N,110N	○			○	○	○		60～110	23.3～24.6	91.8～151.7		○	○	○	二重止水構造付き鉄薄板別添	シーベックジョイント	SP-60KMA,80KMA,110KMA,160KMA		○					○	60～160	12.66～14.36	81.36～151.92		○	○	○		シ ョ ー ボ ー ト 建 設	TR-50		○					○	50	1.99	13.86		○		○		SS-V ジョイント	SS-20V,30V	○	○				○	○	20～30	6.2	55.0～56.5		○	○	○		SS-40V	○					○	○	40	6.2	67.5		○		○		ST ジョイント	ST-20N,30N,40N,50N,60N,80N	○					○	○	20～80	6.2～9.4	54.2～156.5		○	○	○		ST-80G	○	○				○	○	80	9.4	162.3		○	○	○	鉄薄板付き	スマートジョイント	SMJ-20,30,50,70,100	○	○				○	○	20～100	6.2	61.1～129.5		○	○	○	#	VMジョイント	VM	○	○			○	○	○	20	6.2	31.5		○		○	鉛直伸縮量20mm	SS-Vジョイント(併用型)	SS-V,SS-20V,30V		○				○	○	20～30	6.2	37.8～38.3		○		○		AI ジョイント	AIJ-20,30	○					○	○	20～30	4.0	42.3～44.8		○		○		AIJ-40,50	○					○	○	40～50	6.2	55.3～58.1		○		○		山 陽 化 学	SBH ジョイント	SBH-40		○				○	○	40	4.0	40.5		○		○		SBH-60,80		○				○	○	60～80	4.0	53.8～60.1		○		○		チューリップジョイント SEJ 型	20,35,50,60	○			○	○	○	○	20～60	1.56	50～100		○	○	○	鉄薄板別添		チューリップジョイント SEJF 型	20,35,50		○			○	○	○	20～50	1.56	41～48		○		○		60,80,100		○			○	○	○	60～100	1.56	68～77		○	○	○		チューリップジョイント SEJFV 型	20,30	○			○		○	○	20～30	1.56	41.4～45		○		○	鉄薄板別添	<table><tr><th rowspan="3">製 作 会 社 名</th><th colspan="2" rowspan="2">伸 縮 装 置</th><th colspan="5">【 用 途 関 係 】</th><th colspan="10">摘 要</th></tr><tr><th>歩 車 道</th><th>横 断 地 方 対 応</th><th>設 置 方 向</th><th>道 間 部 形 状</th><th>伸 縮 量 (mm)</th><th>非 排 水 構 造</th><th>補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)</th><th>※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)</th><th colspan="3">本体(鋼材)</th><th rowspan="2">軽 骨 量 通 過 型</th><th rowspan="2">ボ ル ト 後 締 め 型</th><th rowspan="2">本 体 溶 接 済 み</th><th rowspan="2">本 体 価 格 に 含 む</th></tr><tr><th>名 称</th><th>型 番</th><th>車 道 用</th><th>歩 道 用</th><th>専 用 型</th><th>仕 様 有 り</th><th>道 路 縦 断 方 向</th><th>道 路 横 断 方 向</th><th>直 線 型</th><th>曲 線 型</th><th>分 類</th><th>形 式</th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">新 日 本 建 設</td><td rowspan="4">スーパーリード ジョイント</td><td>IG-1s,1sw,1v</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>80</td><td>10.58</td><td>96～180</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉄薄板含む、二次止水構造別添</td></tr><tr><td>F</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>60</td><td>7.86</td><td>63.00</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉄薄板、二次止水構造別添</td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>60</td><td>5.15</td><td>71.00</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉄薄板、二次止水構造別添</td></tr><tr><td>T</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>60</td><td>3.53</td><td>49.00</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉛直伸縮量±30mm、二次止水構造別添</td></tr><tr><td rowspan="10">中 外 道 路</td><td rowspan="2">ゴイスライドジョイント</td><td>GS-30,35,50,80,100,125,150,175,200,220</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～220</td><td>4.0</td><td>83～119</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>GS-N-20,30,40,50,60,70,80,110</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～110</td><td>6.2</td><td>91.0～149.0</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">スーパーゴイトジョイント</td><td>SGT40,50,60</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～50</td><td>6.2</td><td>50～56</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉄薄板別添</td></tr><tr><td>SGT40,100</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>80～100</td><td>12.5</td><td>70～83</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td rowspan="2">メタルジョイント</td><td>NL-30FL,30FL,40FL,50FL,60FL,70FL</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～70</td><td>6.2</td><td>58～149</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td>NL-80FL</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>80</td><td>12.5</td><td>91</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td rowspan="2">メタルジョイント</td><td>NL-30FL,30FL,40FL,50FL,60FL,70FL,80FL</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～70</td><td>6.2</td><td>86.0～168.0</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>両面鉄薄板別添</td></tr><tr><td>NL-20FL,30FL,40FL,50FL,60FL</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～60</td><td>6.2～12.5</td><td>50～79</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉄薄板別添</td></tr><tr><td>CGスチールジョイント</td><td>STH-35,60</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>35～60</td><td>6.2</td><td>41～47</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td>フラックスジョイント</td><td>REAS</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20</td><td>6.2</td><td>41</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td rowspan="5">秩 父 産 業</td><td rowspan="2">PCJ スチールジョイント</td><td>PCJ30</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20</td><td>6.2</td><td>49</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td>PCJ35,35</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>25～35</td><td>6.2</td><td>50～58</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td rowspan="4">メタルジョイント</td><td>LC-A0,60,80,100,120,140</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>40～170</td><td>6.2</td><td>77.5～128.0</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>SC-A30,A30,A40,A50,A70,A80</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～80</td><td>6.2</td><td>66.7～178.8</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>SC-A30</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>30</td><td>4.0</td><td>33.3</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>SC-A30G,A30G,A40G,A50G,A70G</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～70</td><td>6.2</td><td>70.8～148.7</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>片面鉄薄板付き</td></tr><tr><td></td><td>SC-A30MG,A30MG,A40MG,A50MG,A70G</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>20～70</td><td>6.2</td><td>76.8～156.2</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>両面鉄薄板付き</td></tr><tr><td></td><td>SC-A30MG</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>30</td><td>4.0</td><td>39.6</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr></table> 削除	製 作 会 社 名	伸 縮 装 置		【 用 途 関 係 】					摘 要										歩 車 道	横 断 地 方 対 応	設 置 方 向	道 間 部 形 状	伸 縮 量 (mm)	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)	※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)	本体(鋼材)			軽 骨 量 通 過 型	ボ ル ト 後 締 め 型	本 体 溶 接 済 み	本 体 価 格 に 含 む	名 称	型 番	車 道 用	歩 道 用	専 用 型	仕 様 有 り	道 路 縦 断 方 向	道 路 横 断 方 向	直 線 型	曲 線 型	分 類	形 式		新 日 本 建 設	スーパーリード ジョイント	IG-1s,1sw,1v	○	○		○	○	○		80	10.58	96～180		○		○	鉄薄板含む、二次止水構造別添	F	○	○			○	○		60	7.86	63.00		○		○	鉄薄板、二次止水構造別添		○	○				○		60	5.15	71.00		○		○	鉄薄板、二次止水構造別添	T	○	○			○	○		60	3.53	49.00		○		○	鉛直伸縮量±30mm、二次止水構造別添	中 外 道 路	ゴイスライドジョイント	GS-30,35,50,80,100,125,150,175,200,220	○			○	○	○		20～220	4.0	83～119		○		○		GS-N-20,30,40,50,60,70,80,110		○			○	○		20～110	6.2	91.0～149.0		○		○		スーパーゴイトジョイント	SGT40,50,60	○			○	○	○		20～50	6.2	50～56		○		○	鉄薄板別添	SGT40,100	○			○	○	○		80～100	12.5	70～83		○		○	#	メタルジョイント	NL-30FL,30FL,40FL,50FL,60FL,70FL	○			○	○	○		20～70	6.2	58～149		○		○	#	NL-80FL	○			○	○	○		80	12.5	91		○		○	#	メタルジョイント	NL-30FL,30FL,40FL,50FL,60FL,70FL,80FL	○			○	○	○		20～70	6.2	86.0～168.0		○		○	両面鉄薄板別添	NL-20FL,30FL,40FL,50FL,60FL	○			○	○	○		20～60	6.2～12.5	50～79		○		○	鉄薄板別添	CGスチールジョイント	STH-35,60	○	○		○	○	○		35～60	6.2	41～47		○		○	#	フラックスジョイント	REAS	○	○		○	○	○		20	6.2	41		○		○	#	秩 父 産 業	PCJ スチールジョイント	PCJ30	○			○	○	○		20	6.2	49		○		○	#	PCJ35,35	○			○	○	○		25～35	6.2	50～58		○		○	#	メタルジョイント	LC-A0,60,80,100,120,140	○			○	○	○		40～170	6.2	77.5～128.0		○		○		SC-A30,A30,A40,A50,A70,A80	○			○	○	○		20～80	6.2	66.7～178.8		○		○		SC-A30	○	○			○	○		30	4.0	33.3		○		○		SC-A30G,A30G,A40G,A50G,A70G	○	○			○	○		20～70	6.2	70.8～148.7		○		○	片面鉄薄板付き		SC-A30MG,A30MG,A40MG,A50MG,A70G	○	○			○	○		20～70	6.2	76.8～156.2		○		○	両面鉄薄板付き		SC-A30MG	○	○	○		○	○		30	4.0	39.6		○		○	#
製 作 会 社 名	伸 縮 装 置				【 用 途 関 係 】					摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			歩 車 道	横 断 地 方 対 応	設 置 方 向	道 間 部 形 状	伸 縮 量 (mm)	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)	※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)	本体(鋼材)			軽 骨 量 通 過 型	ボ ル ト 後 締 め 型	本 体 溶 接 済 み	本 体 価 格 に 含 む																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	名 称	型 番	車 道 用	歩 道 用	専 用 型	仕 様 有 り	道 路 縦 断 方 向	道 路 横 断 方 向	直 線 型	曲 線 型	分 類	形 式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
機 梁 メ カ ニ カ	KMS ジョイント	KMSⅢ-20,35,50,50W	○			○	○	○		20～50	6.24	68.4～161.1		○	○	○	鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		KMSⅢ-20D,35D,50D,50WD	○			○	○	○		20～50	6.24	72.0～164.7		○	○	○	二重止水構造付き鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	KMA ジョイント	KMA-60,80,110	○			○	○	○		60～110	23.3～24.6	88.2～146.3		○	○	○	鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		KMA-60N,80N,110N	○			○	○	○		60～110	23.3～24.6	91.8～151.7		○	○	○	二重止水構造付き鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	シーベックジョイント	SP-60KMA,80KMA,110KMA,160KMA		○					○	60～160	12.66～14.36	81.36～151.92		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
シ ョ ー ボ ー ト 建 設	TR-50		○					○	50	1.99	13.86		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	SS-V ジョイント	SS-20V,30V	○	○				○	○	20～30	6.2	55.0～56.5		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SS-40V	○					○	○	40	6.2	67.5		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	ST ジョイント	ST-20N,30N,40N,50N,60N,80N	○					○	○	20～80	6.2～9.4	54.2～156.5		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		ST-80G	○	○				○	○	80	9.4	162.3		○	○	○	鉄薄板付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	スマートジョイント	SMJ-20,30,50,70,100	○	○				○	○	20～100	6.2	61.1～129.5		○	○	○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	VMジョイント	VM	○	○			○	○	○	20	6.2	31.5		○		○	鉛直伸縮量20mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	SS-Vジョイント(併用型)	SS-V,SS-20V,30V		○				○	○	20～30	6.2	37.8～38.3		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	AI ジョイント	AIJ-20,30	○					○	○	20～30	4.0	42.3～44.8		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		AIJ-40,50	○					○	○	40～50	6.2	55.3～58.1		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
山 陽 化 学	SBH ジョイント	SBH-40		○				○	○	40	4.0	40.5		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SBH-60,80		○				○	○	60～80	4.0	53.8～60.1		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	チューリップジョイント SEJ 型	20,35,50,60	○			○	○	○	○	20～60	1.56	50～100		○	○	○	鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	チューリップジョイント SEJF 型	20,35,50		○			○	○	○	20～50	1.56	41～48		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		60,80,100		○			○	○	○	60～100	1.56	68～77		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	チューリップジョイント SEJFV 型	20,30	○			○		○	○	20～30	1.56	41.4～45		○		○	鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
製 作 会 社 名	伸 縮 装 置		【 用 途 関 係 】					摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			歩 車 道	横 断 地 方 対 応	設 置 方 向	道 間 部 形 状	伸 縮 量 (mm)	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)	※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)	本体(鋼材)			軽 骨 量 通 過 型	ボ ル ト 後 締 め 型	本 体 溶 接 済 み	本 体 価 格 に 含 む																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	名 称	型 番	車 道 用	歩 道 用	専 用 型	仕 様 有 り	道 路 縦 断 方 向	道 路 横 断 方 向	直 線 型	曲 線 型	分 類	形 式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
新 日 本 建 設	スーパーリード ジョイント	IG-1s,1sw,1v	○	○		○	○	○		80	10.58	96～180		○		○	鉄薄板含む、二次止水構造別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		F	○	○			○	○		60	7.86	63.00		○		○	鉄薄板、二次止水構造別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			○	○				○		60	5.15	71.00		○		○	鉄薄板、二次止水構造別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		T	○	○			○	○		60	3.53	49.00		○		○	鉛直伸縮量±30mm、二次止水構造別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
中 外 道 路	ゴイスライドジョイント	GS-30,35,50,80,100,125,150,175,200,220	○			○	○	○		20～220	4.0	83～119		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		GS-N-20,30,40,50,60,70,80,110		○			○	○		20～110	6.2	91.0～149.0		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	スーパーゴイトジョイント	SGT40,50,60	○			○	○	○		20～50	6.2	50～56		○		○	鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		SGT40,100	○			○	○	○		80～100	12.5	70～83		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	メタルジョイント	NL-30FL,30FL,40FL,50FL,60FL,70FL	○			○	○	○		20～70	6.2	58～149		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		NL-80FL	○			○	○	○		80	12.5	91		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	メタルジョイント	NL-30FL,30FL,40FL,50FL,60FL,70FL,80FL	○			○	○	○		20～70	6.2	86.0～168.0		○		○	両面鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		NL-20FL,30FL,40FL,50FL,60FL	○			○	○	○		20～60	6.2～12.5	50～79		○		○	鉄薄板別添																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	CGスチールジョイント	STH-35,60	○	○		○	○	○		35～60	6.2	41～47		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	フラックスジョイント	REAS	○	○		○	○	○		20	6.2	41		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
秩 父 産 業	PCJ スチールジョイント	PCJ30	○			○	○	○		20	6.2	49		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		PCJ35,35	○			○	○	○		25～35	6.2	50～58		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	メタルジョイント	LC-A0,60,80,100,120,140	○			○	○	○		40～170	6.2	77.5～128.0		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SC-A30,A30,A40,A50,A70,A80	○			○	○	○		20～80	6.2	66.7～178.8		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SC-A30	○	○			○	○		30	4.0	33.3		○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SC-A30G,A30G,A40G,A50G,A70G		○	○			○	○		20～70	6.2	70.8～148.7		○		○	片面鉄薄板付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	SC-A30MG,A30MG,A40MG,A50MG,A70G	○	○			○	○		20～70	6.2	76.8～156.2		○		○	両面鉄薄板付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	SC-A30MG	○	○	○		○	○		30	4.0	39.6		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VI-6 第Ⅵ編 土木工事標準単価 及び市場単価 第2章 市場単価 [2]独自基準 ⑤橋梁付属物工	<table><tr><th rowspan="3">製 作 会社名</th><th colspan="2" rowspan="3">伸 縮 装 置</th><th colspan="5">【 用 途 関 係 】</th><th colspan="10">摘 要</th><th rowspan="3"></th></tr><tr><th>歩 車 道</th><th>歩 道</th><th>橋 専 用</th><th>積 雪 地 対 応</th><th>設 置 方 向</th><th>遊 歩 部 形 状</th><th rowspan="2">伸 縮 量 (mm)</th><th rowspan="2">非 排 水 構 造</th><th rowspan="2">補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)</th><th rowspan="2">※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)</th><th colspan="3">分類</th><th colspan="3">材料指定</th></tr><tr><th>用</th><th>用</th><th>型</th><th></th><th>縦 横 断 方 向</th><th>直 線 型</th><th>軽 量 型</th><th>普 通 型</th><th>ボ ル ト 後 締 め</th><th>形 式</th><th>本 体 価 格 に 含 む</th></tr><tr><td rowspan="10">東京 フ ア ブ リ ッ ク 工 業</td><td rowspan="10">プロフジョイント</td><td>N-2000A42000</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.24</td><td>60~102</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>N-2000A42000010</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~100</td><td>○</td><td>6.24</td><td>50~96</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>N-2000A420000100</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~100</td><td>○</td><td>6.24</td><td>60~122</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重土木構造付き</td></tr><tr><td>CH-2000A42000</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.24</td><td>61~117</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>CH-2000A420000</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.24</td><td>66~121</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>鉄骨造付き</td></tr><tr><td>CH-2000A4200000</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.24</td><td>84~143</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重土木構造付き</td></tr><tr><td>CH-2000A42000000</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.24</td><td>88~147</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重土木構造付き、鉄骨造付き</td></tr><tr><td>V-150000</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~30</td><td>○</td><td>3.12</td><td>56~59</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>V-1500000</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~30</td><td>○</td><td>3.12</td><td>66~69</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重土木構造付き</td></tr><tr><td>V-15000000</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~30</td><td>○</td><td>3.12</td><td>57~62</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">ニ ッ タ</td><td rowspan="2">トランスフレックスジョイント</td><td>TF-61TF-600</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>35~40</td><td>○</td><td>8.4</td><td>22.0~38.1</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>HTF-61HTF-600</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>35~40</td><td>○</td><td>5.0</td><td>22~39</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">SPジョイント</td><td>200,300,360,500,700,900</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.2</td><td>50.8~133.2</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>200,300,360,500,700,900</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.2</td><td>50.2~142.4</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>鉄骨造付き</td></tr><tr><td rowspan="2">CWジョイント</td><td>200,300,400,500,600</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.2</td><td>51.9~111.6</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>200,300,400,500,600</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>6.2</td><td>50.2~119.2</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>鉄骨造付き</td></tr><tr><td rowspan="2">日本鋼造</td><td rowspan="2">マウラージョイント</td><td>E-80</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>80</td><td>○</td><td>25.0</td><td>117.0</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>標準型あり、鉄骨造あり</td></tr><tr><td>HSDJ-CCTV20,40,60,80</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~40</td><td>○</td><td>4.0</td><td>70.5~132.3</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>日之出水 道機器</td><td>ヒノダクタイルジョイントα</td><td>HSDJ-SW-20,40,60</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40~48</td><td>○</td><td>4.0</td><td>50.6~78.2</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr></table>	製 作 会社名	伸 縮 装 置		【 用 途 関 係 】					摘 要											歩 車 道	歩 道	橋 専 用	積 雪 地 対 応	設 置 方 向	遊 歩 部 形 状	伸 縮 量 (mm)	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)	※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)	分類			材料指定			用	用	型		縦 横 断 方 向	直 線 型	軽 量 型	普 通 型	ボ ル ト 後 締 め	形 式	本 体 価 格 に 含 む	東京 フ ア ブ リ ッ ク 工 業	プロフジョイント	N-2000A42000	○				○	○	20~40	○	6.24	60~102	○		○	○	○		N-2000A42000010		○				○	20~100	○	6.24	50~96	○		○	○	○		N-2000A420000100		○				○	20~100	○	6.24	60~122	○		○	○	○	二重土木構造付き	CH-2000A42000	○					○	20~40	○	6.24	61~117	○		○	○	○		CH-2000A420000	○	○				○	20~40	○	6.24	66~121	○		○	○	○	鉄骨造付き	CH-2000A4200000	○					○	20~40	○	6.24	84~143	○		○	○	○	二重土木構造付き	CH-2000A42000000	○		○			○	20~40	○	6.24	88~147	○		○	○	○	二重土木構造付き、鉄骨造付き	V-150000	○	○			○	○	20~30	○	3.12	56~59	○		○	○	○		V-1500000	○	○			○	○	20~30	○	3.12	66~69	○		○	○	○	二重土木構造付き	V-15000000	○	○			○	○	20~30	○	3.12	57~62	○		○	○	○		ニ ッ タ	トランスフレックスジョイント	TF-61TF-600	○	○			○	○	35~40	○	8.4	22.0~38.1	○		○	○	○		HTF-61HTF-600	○	○			○	○	35~40	○	5.0	22~39	○		○	○	○		SPジョイント	200,300,360,500,700,900	○	○			○	○	20~40	○	6.2	50.8~133.2	○		○	○	○		200,300,360,500,700,900	○	○			○	○	20~40	○	6.2	50.2~142.4	○		○	○	○	鉄骨造付き	CWジョイント	200,300,400,500,600	○	○			○	○	20~40	○	6.2	51.9~111.6	○		○	○	○		200,300,400,500,600	○	○			○	○	20~40	○	6.2	50.2~119.2	○		○	○	○	鉄骨造付き	日本鋼造	マウラージョイント	E-80	○	○		○		○	80	○	25.0	117.0	○		○	○	○	標準型あり、鉄骨造あり	HSDJ-CCTV20,40,60,80	○					○	20~40	○	4.0	70.5~132.3	○		○	○	○		日之出水 道機器	ヒノダクタイルジョイントα	HSDJ-SW-20,40,60		○					40~48	○	4.0	50.6~78.2	○		○	○	○		削除
製 作 会社名	伸 縮 装 置				【 用 途 関 係 】					摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					歩 車 道	歩 道	橋 専 用	積 雪 地 対 応	設 置 方 向	遊 歩 部 形 状	伸 縮 量 (mm)	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)	※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)	分類			材料指定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			用	用	型		縦 横 断 方 向	直 線 型	軽 量 型	普 通 型					ボ ル ト 後 締 め	形 式	本 体 価 格 に 含 む																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
東京 フ ア ブ リ ッ ク 工 業	プロフジョイント	N-2000A42000	○				○	○	20~40	○	6.24	60~102	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		N-2000A42000010		○				○	20~100	○	6.24	50~96	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		N-2000A420000100		○				○	20~100	○	6.24	60~122	○		○	○	○	二重土木構造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		CH-2000A42000	○					○	20~40	○	6.24	61~117	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		CH-2000A420000	○	○				○	20~40	○	6.24	66~121	○		○	○	○	鉄骨造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		CH-2000A4200000	○					○	20~40	○	6.24	84~143	○		○	○	○	二重土木構造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		CH-2000A42000000	○		○			○	20~40	○	6.24	88~147	○		○	○	○	二重土木構造付き、鉄骨造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		V-150000	○	○			○	○	20~30	○	3.12	56~59	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		V-1500000	○	○			○	○	20~30	○	3.12	66~69	○		○	○	○	二重土木構造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		V-15000000	○	○			○	○	20~30	○	3.12	57~62	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ニ ッ タ	トランスフレックスジョイント	TF-61TF-600	○	○			○	○	35~40	○	8.4	22.0~38.1	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		HTF-61HTF-600	○	○			○	○	35~40	○	5.0	22~39	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	SPジョイント	200,300,360,500,700,900	○	○			○	○	20~40	○	6.2	50.8~133.2	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		200,300,360,500,700,900	○	○			○	○	20~40	○	6.2	50.2~142.4	○		○	○	○	鉄骨造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	CWジョイント	200,300,400,500,600	○	○			○	○	20~40	○	6.2	51.9~111.6	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		200,300,400,500,600	○	○			○	○	20~40	○	6.2	50.2~119.2	○		○	○	○	鉄骨造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
日本鋼造	マウラージョイント	E-80	○	○		○		○	80	○	25.0	117.0	○		○	○	○	標準型あり、鉄骨造あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		HSDJ-CCTV20,40,60,80	○					○	20~40	○	4.0	70.5~132.3	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
日之出水 道機器	ヒノダクタイルジョイントα	HSDJ-SW-20,40,60		○					40~48	○	4.0	50.6~78.2	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><th rowspan="3">製 作 会社名</th><th colspan="2" rowspan="3">伸 縮 装 置</th><th colspan="5">【 用 途 関 係 】</th><th colspan="10">摘 要</th><th rowspan="3"></th></tr><tr><th>歩 車 道</th><th>歩 道</th><th>橋 専 用</th><th>積 雪 地 対 応</th><th>設 置 方 向</th><th>遊 歩 部 形 状</th><th rowspan="2">伸 縮 量 (mm)</th><th rowspan="2">非 排 水 構 造</th><th rowspan="2">補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)</th><th rowspan="2">※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)</th><th colspan="3">分類</th><th colspan="3">材料指定</th></tr><tr><th>用</th><th>用</th><th>型</th><th></th><th>縦 横 断 方 向</th><th>直 線 型</th><th>軽 量 型</th><th>普 通 型</th><th>ボ ル ト 後 締 め</th><th>形 式</th><th>本 体 価 格 に 含 む</th></tr><tr><td rowspan="8">機 器 ム ン シ バ ン</td><td rowspan="3">YMタイプ</td><td>YMN-1</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20</td><td>○</td><td>4.98</td><td>11.88</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>YM-1</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>50</td><td>○</td><td>5.17</td><td>23.94</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>YMG-20</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20</td><td>○</td><td>3.98</td><td>20.16</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">YHTタイプ</td><td>YHT-20,30</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~30</td><td>○</td><td>6.24</td><td>60.12~60.84</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>YHT-Nタイプ</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>50~90</td><td>○</td><td>6.24</td><td>102.6~156.6</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>誘導板別途</td></tr><tr><td>YHT-90 N改</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>90</td><td>○</td><td>6.24</td><td>158.4</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二輪車転倒防止構造</td></tr><tr><td rowspan="2">YFSタイプ</td><td>YFS-20,30</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~30</td><td>○</td><td>6.24</td><td>66.96~67.68</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>誘導板付き</td></tr><tr><td>YMFタイプ</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20~60</td><td>○</td><td>6.24</td><td>50.76~62.64</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>誘導板別途</td></tr><tr><td rowspan="6">ア オ イ 化 学 工 業</td><td rowspan="2">ラバトップジョイント(転道用)</td><td>GY-S30,S35,S35,S50,S60</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~60</td><td>○</td><td>4.0</td><td>50.4~72.7</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>GY-H20,H35,H35,H50,H60</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~60</td><td>○</td><td>4.0</td><td>41.2~45.9</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ラバトップジョイント</td><td>GY-G30,G25,G35,G50,G60</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~60</td><td>○</td><td>4.0</td><td>60.7~83.0</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>誘導板付き</td></tr><tr><td>GY-GL20,GL25,GL35</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~35</td><td>○</td><td>4.0</td><td>76.1~82.6</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>"</td></tr><tr><td rowspan="2">ラバトップジョイント</td><td>GT</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>4.0</td><td>14.8</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>ラバトップジョイント</td><td>ZAKU25</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>25</td><td>○</td><td>3.98</td><td>49</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>誘導板別途</td></tr><tr><td rowspan="2">ク リ エ ー ト 中</td><td rowspan="2">ウェイゼフックジョイント</td><td>ZAKU35,60</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>35~60</td><td>○</td><td>3.98</td><td>70.0~98.0</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>誘導板別途</td></tr><tr><td>WV-20,30,50,80,100,125,150,175,200</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20~200</td><td>○</td><td>6.24~12.48</td><td>51.0~153.0</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ウェイゼフックジョイント</td><td>WV-R20,30,50,80,100,125,150,175,200</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20~200</td><td>○</td><td>6.24~12.48</td><td>65.0~164.0</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>誘導板付き</td></tr></table>	製 作 会社名	伸 縮 装 置		【 用 途 関 係 】					摘 要											歩 車 道	歩 道	橋 専 用	積 雪 地 対 応	設 置 方 向	遊 歩 部 形 状	伸 縮 量 (mm)	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)	※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)	分類			材料指定			用	用	型		縦 横 断 方 向	直 線 型	軽 量 型	普 通 型	ボ ル ト 後 締 め	形 式	本 体 価 格 に 含 む	機 器 ム ン シ バ ン	YMタイプ	YMN-1		○			○	○	20	○	4.98	11.88	○			○	○		YM-1		○				○	50	○	5.17	23.94	○			○	○		YMG-20	○	○				○	20	○	3.98	20.16	○		○	○	○		YHTタイプ	YHT-20,30	○	○				○	20~30	○	6.24	60.12~60.84	○		○	○	○		YHT-Nタイプ	○	○		○	○	○	50~90	○	6.24	102.6~156.6	○		○	○	○	誘導板別途	YHT-90 N改	○	○		○	○	○	90	○	6.24	158.4	○		○	○	○	二輪車転倒防止構造	YFSタイプ	YFS-20,30	○	○	○		○	○	20~30	○	6.24	66.96~67.68	○		○	○	○	誘導板付き	YMFタイプ	○	○		○	○	○	20~60	○	6.24	50.76~62.64	○		○	○	○	誘導板別途	ア オ イ 化 学 工 業	ラバトップジョイント(転道用)	GY-S30,S35,S35,S50,S60	○					○	20~60	○	4.0	50.4~72.7	○		○	○	○		GY-H20,H35,H35,H50,H60		○				○	20~60	○	4.0	41.2~45.9	○		○	○	○		ラバトップジョイント	GY-G30,G25,G35,G50,G60	○	○				○	20~60	○	4.0	60.7~83.0	○		○	○	○	誘導板付き	GY-GL20,GL25,GL35	○	○				○	20~35	○	4.0	76.1~82.6	○		○	○	○	"	ラバトップジョイント	GT	○	○				○		○	4.0	14.8	○		○	○	○		ラバトップジョイント	ZAKU25	○			○		○	25	○	3.98	49	○		○	○	○	誘導板別途	ク リ エ ー ト 中	ウェイゼフックジョイント	ZAKU35,60	○			○		○	35~60	○	3.98	70.0~98.0	○		○	○	○	誘導板別途	WV-20,30,50,80,100,125,150,175,200	○				○	○	20~200	○	6.24~12.48	51.0~153.0	○		○	○	○			ウェイゼフックジョイント	WV-R20,30,50,80,100,125,150,175,200	○	○				○	20~200	○	6.24~12.48	65.0~164.0	○		○	○	○	誘導板付き	削除																															
製 作 会社名	伸 縮 装 置				【 用 途 関 係 】					摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					歩 車 道	歩 道	橋 専 用	積 雪 地 対 応	設 置 方 向	遊 歩 部 形 状	伸 縮 量 (mm)	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量 (kg/m)	※ 本 体 重 量 (kg/1.8m)	分類			材料指定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			用	用	型		縦 横 断 方 向	直 線 型	軽 量 型	普 通 型					ボ ル ト 後 締 め	形 式	本 体 価 格 に 含 む																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
機 器 ム ン シ バ ン	YMタイプ	YMN-1		○			○	○	20	○	4.98	11.88	○			○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		YM-1		○				○	50	○	5.17	23.94	○			○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		YMG-20	○	○				○	20	○	3.98	20.16	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	YHTタイプ	YHT-20,30	○	○				○	20~30	○	6.24	60.12~60.84	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		YHT-Nタイプ	○	○		○	○	○	50~90	○	6.24	102.6~156.6	○		○	○	○	誘導板別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		YHT-90 N改	○	○		○	○	○	90	○	6.24	158.4	○		○	○	○	二輪車転倒防止構造																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	YFSタイプ	YFS-20,30	○	○	○		○	○	20~30	○	6.24	66.96~67.68	○		○	○	○	誘導板付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		YMFタイプ	○	○		○	○	○	20~60	○	6.24	50.76~62.64	○		○	○	○	誘導板別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ア オ イ 化 学 工 業	ラバトップジョイント(転道用)	GY-S30,S35,S35,S50,S60	○					○	20~60	○	4.0	50.4~72.7	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		GY-H20,H35,H35,H50,H60		○				○	20~60	○	4.0	41.2~45.9	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ラバトップジョイント	GY-G30,G25,G35,G50,G60	○	○				○	20~60	○	4.0	60.7~83.0	○		○	○	○	誘導板付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		GY-GL20,GL25,GL35	○	○				○	20~35	○	4.0	76.1~82.6	○		○	○	○	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ラバトップジョイント	GT	○	○				○		○	4.0	14.8	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ラバトップジョイント	ZAKU25	○			○		○	25	○	3.98	49	○		○	○	○	誘導板別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ク リ エ ー ト 中	ウェイゼフックジョイント	ZAKU35,60	○			○		○	35~60	○	3.98	70.0~98.0	○		○	○	○	誘導板別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		WV-20,30,50,80,100,125,150,175,200	○				○	○	20~200	○	6.24~12.48	51.0~153.0	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ウェイゼフックジョイント	WV-R20,30,50,80,100,125,150,175,200	○	○				○	20~200	○	6.24~12.48	65.0~164.0	○		○	○	○	誘導板付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
VI-6 第Ⅵ編 土木工事標準単価 及び市場単価 第2章 市場単価 [2]独自基準 ⑤橋梁付属物工	<table><tr><th rowspan="3">製 作 会社名</th><th colspan="2" rowspan="3">伸 縮 装 置</th><th colspan="3">【用 途 関 係】</th><th colspan="10">【構 造 関 係】</th><th rowspan="3">適用</th></tr><tr><th rowspan="2">歩 道 区 分</th><th rowspan="2">横断 地 方 向</th><th rowspan="2">設 置 形 状</th><th rowspan="2">選 用 部 位</th><th rowspan="2">伸 縮 量</th><th rowspan="2">非 排 水 構 造</th><th rowspan="2">補 強 鉄 筋 重 量</th><th rowspan="2">※ 本 体 重 量</th><th colspan="2">分 類</th><th colspan="2">材料規格</th></tr><tr><th>軽 音 通</th><th>ボ ル ト 後 締 め</th><th>本 体 溶 接 済 み</th><th>本 体 箇 格 に 含 む</th></tr><tr><td rowspan="7">ク リ ー ト 中 川</td><td>ウエルタージョイント</td><td>W-T 20,30,40,50,60,70,80,90,100</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20～100</td><td>○</td><td>6.24～12.48</td><td>76.0～116.0</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>ウエルターリブジョイント</td><td>W-T-R 20,30,40,50,60,70,80,90,100</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>20～100</td><td>○</td><td>6.24～12.48</td><td>83.0～122.0</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>鉄薄板付き</td></tr><tr><td>ウエルタージョイントK型</td><td>W-T-K 20,25,35,50</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>20～50</td><td>○</td><td>6.24</td><td>52.0～58.0</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>ウエルタージョイントG型</td><td>WT-G20,G30,G50,G70</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20～70</td><td>○</td><td>6.24</td><td>70.0～161.0</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重止木構造付き</td></tr><tr><td>ウエルターリブジョイントG型</td><td>WTR-G20,G30,G50,G70</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>20～70</td><td>○</td><td>6.24</td><td>80.0～171.0</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重止木構造、鉄薄板付き</td></tr><tr><td>ウエルタージョイントGNS型</td><td>WT-G20NS,G30NS,G50NS,G70NS</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>20～70</td><td>○</td><td>6.24</td><td>76.0～172.0</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>二重止木構造付き</td></tr><tr><td>シーパルタージョイント</td><td>C-R-T 20,30,35,50,60</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>20～60</td><td>○</td><td>6.24</td><td>47.0</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="10">ク リ タ シ 工 業</td><td>N-S 20,30,50</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20～50</td><td>○</td><td>6.24</td><td>41.0～46.0</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>ノンステップジョイント</td><td>N-S 80,100,125,150, 175,200,220,230</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>80～230</td><td>○</td><td>6.24</td><td>51.0～83.0</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">ハイドリットジョイント</td><td>SS 20</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20</td><td>○</td><td>6.24</td><td>28.1</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>二重止木材、鉄薄板別途</td></tr><tr><td>NS 20</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20</td><td>○</td><td>6.24</td><td>32.8</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td>S 30,40,50</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>30～50</td><td>○</td><td>15.6</td><td>6.24～12.5</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td>L 60,70,80,90,100</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>60～100</td><td>○</td><td>15.6</td><td>6.24～12.5</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td>LL 125,150,175</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>125～175</td><td>○</td><td>15.6</td><td>12.5</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>#</td></tr><tr><td>PS 20,30,40,50,60,70,80,90, 125,150,175,200,220,230,240</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20～400</td><td>○</td><td>6.24</td><td>63.0～135.7</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>二重止木材別途</td></tr><tr><td>NPS 20,30,40,60</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>20～60</td><td>○</td><td>6.24</td><td>12.8～27.9</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>NRC 20,35</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>20～35</td><td>○</td><td>3.1</td><td>33.5～40.3</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>鉄薄板別途</td></tr><tr><td>HS 20</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>20</td><td>○</td><td>6.24</td><td>24.7</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>川金</td><td>マグネジョイント</td><td>RS</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>80</td><td>○</td><td>11.0</td><td>102.6</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>横型地埋用、鉄薄板別途</td></tr></table>	製 作 会社名	伸 縮 装 置		【用 途 関 係】			【構 造 関 係】										適用	歩 道 区 分	横断 地 方 向	設 置 形 状	選 用 部 位	伸 縮 量	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量	※ 本 体 重 量	分 類		材料規格		軽 音 通	ボ ル ト 後 締 め	本 体 溶 接 済 み	本 体 箇 格 に 含 む	ク リ ー ト 中 川	ウエルタージョイント	W-T 20,30,40,50,60,70,80,90,100	○		○	○	○	20～100	○	6.24～12.48	76.0～116.0		○	○	○		ウエルターリブジョイント	W-T-R 20,30,40,50,60,70,80,90,100	○	○			○	20～100	○	6.24～12.48	83.0～122.0		○	○	○	鉄薄板付き	ウエルタージョイントK型	W-T-K 20,25,35,50	○	○			○	20～50	○	6.24	52.0～58.0		○	○	○		ウエルタージョイントG型	WT-G20,G30,G50,G70	○		○	○	○	20～70	○	6.24	70.0～161.0		○	○	○	二重止木構造付き	ウエルターリブジョイントG型	WTR-G20,G30,G50,G70	○	○			○	20～70	○	6.24	80.0～171.0		○	○	○	二重止木構造、鉄薄板付き	ウエルタージョイントGNS型	WT-G20NS,G30NS,G50NS,G70NS	○	○			○	20～70	○	6.24	76.0～172.0		○	○	○	二重止木構造付き	シーパルタージョイント	C-R-T 20,30,35,50,60	○	○			○	20～60	○	6.24	47.0	○			○	○	ク リ タ シ 工 業	N-S 20,30,50		○			○	○	20～50	○	6.24	41.0～46.0				○	○	ノンステップジョイント	N-S 80,100,125,150, 175,200,220,230		○			○	○	80～230	○	6.24	51.0～83.0		○	○	○		ハイドリットジョイント	SS 20		○	○		○	○	20	○	6.24	28.1	○			○	二重止木材、鉄薄板別途	NS 20			○	○	○	○	20	○	6.24	32.8	○			○	#	S 30,40,50			○	○	○	○	30～50	○	15.6	6.24～12.5		○		○	#	L 60,70,80,90,100			○	○	○	○	60～100	○	15.6	6.24～12.5		○		○	#	LL 125,150,175			○	○	○	○	125～175	○	15.6	12.5		○		○	#	PS 20,30,40,50,60,70,80,90, 125,150,175,200,220,230,240		○		○	○	○	20～400	○	6.24	63.0～135.7		○		○	二重止木材別途	NPS 20,30,40,60		○		○	○	○	20～60	○	6.24	12.8～27.9	○			○		NRC 20,35		○	○		○	○	20～35	○	3.1	33.5～40.3		○		○	鉄薄板別途	HS 20		○				○	20	○	6.24	24.7	○			○		川金	マグネジョイント	RS		○		○	○	80	○	11.0	102.6		○		○	横型地埋用、鉄薄板別途	削除
製 作 会社名	伸 縮 装 置				【用 途 関 係】			【構 造 関 係】																			適用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					歩 道 区 分	横断 地 方 向	設 置 形 状	選 用 部 位	伸 縮 量	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量	※ 本 体 重 量	分 類		材料規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			軽 音 通	ボ ル ト 後 締 め									本 体 溶 接 済 み	本 体 箇 格 に 含 む																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ク リ ー ト 中 川	ウエルタージョイント	W-T 20,30,40,50,60,70,80,90,100	○		○	○	○	20～100	○	6.24～12.48	76.0～116.0		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ウエルターリブジョイント	W-T-R 20,30,40,50,60,70,80,90,100	○	○			○	20～100	○	6.24～12.48	83.0～122.0		○	○	○	鉄薄板付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ウエルタージョイントK型	W-T-K 20,25,35,50	○	○			○	20～50	○	6.24	52.0～58.0		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ウエルタージョイントG型	WT-G20,G30,G50,G70	○		○	○	○	20～70	○	6.24	70.0～161.0		○	○	○	二重止木構造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ウエルターリブジョイントG型	WTR-G20,G30,G50,G70	○	○			○	20～70	○	6.24	80.0～171.0		○	○	○	二重止木構造、鉄薄板付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ウエルタージョイントGNS型	WT-G20NS,G30NS,G50NS,G70NS	○	○			○	20～70	○	6.24	76.0～172.0		○	○	○	二重止木構造付き																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	シーパルタージョイント	C-R-T 20,30,35,50,60	○	○			○	20～60	○	6.24	47.0	○			○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ク リ タ シ 工 業	N-S 20,30,50		○			○	○	20～50	○	6.24	41.0～46.0				○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ノンステップジョイント	N-S 80,100,125,150, 175,200,220,230		○			○	○	80～230	○	6.24	51.0～83.0		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ハイドリットジョイント	SS 20		○	○		○	○	20	○	6.24	28.1	○			○	二重止木材、鉄薄板別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		NS 20			○	○	○	○	20	○	6.24	32.8	○			○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		S 30,40,50			○	○	○	○	30～50	○	15.6	6.24～12.5		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		L 60,70,80,90,100			○	○	○	○	60～100	○	15.6	6.24～12.5		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		LL 125,150,175			○	○	○	○	125～175	○	15.6	12.5		○		○	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		PS 20,30,40,50,60,70,80,90, 125,150,175,200,220,230,240		○		○	○	○	20～400	○	6.24	63.0～135.7		○		○	二重止木材別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	NPS 20,30,40,60		○		○	○	○	20～60	○	6.24	12.8～27.9	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	NRC 20,35		○	○		○	○	20～35	○	3.1	33.5～40.3		○		○	鉄薄板別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
HS 20		○				○	20	○	6.24	24.7	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
川金	マグネジョイント	RS		○		○	○	80	○	11.0	102.6		○		○	横型地埋用、鉄薄板別途																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th colspan="15">＜参考資料2＞ ◆市場単価適用可能 橋梁用埋設型伸縮継手装置一覧表</th></tr><tr><th rowspan="3">製 作 会社名</th><th rowspan="3">伸 縮 装 置 名 称</th><th colspan="2">【用 途 関 係】</th><th rowspan="3">設 置 方 向</th><th rowspan="3">製品取 付部位</th><th colspan="2">新 設 施工法</th><th rowspan="3">伸 縮 量</th><th rowspan="3">非 排 水 構 造</th><th rowspan="3">補 強 鉄 筋 重 量</th><th colspan="2">材料区分</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th rowspan="2">歩 道 区 分</th><th colspan="3" rowspan="2">歩 道 用</th><th rowspan="2">先 付</th><th colspan="4" rowspan="2">後 付</th><th rowspan="2">種 類 (合 材)</th><th colspan="2">標準断面寸法</th></tr><tr><th>B (mm)</th><th>H (mm)</th></tr><tr><td rowspan="2">ア オ イ 化 学 山</td><td>ラバトップジョイント埋設型</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>30</td><td>○</td><td></td><td>RT-エポキシ</td><td>500</td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>ラバトップジョイント型250MJ</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>20</td><td>○</td><td></td><td>MJ-エポキシ</td><td>250</td><td>50</td><td>遊 間 50mm 以 下</td></tr><tr><td>山</td><td>MMジョイントDS型</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>40</td><td>○</td><td></td><td>DS 合材</td><td>400</td><td>75</td><td>表層材： 表面散布 骨材</td></tr><tr><td>山</td><td>Filler joint</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>30</td><td>○</td><td>1.56</td><td>ウレタン</td><td>500</td><td>75～80</td><td></td></tr><tr><td>東京ファブリック工業</td><td>インナージョイント</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>30</td><td>○</td><td></td><td>パネーリ樹脂</td><td>400 (400)</td><td>120 (40)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ヒ ー ト ロ ッ ク 工 業</td><td>シームレスジョイント SJ-M</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>50</td><td>○</td><td>5.40</td><td>775V</td><td>400 (400)</td><td>40 (40)</td><td>遊 間 60mm 越 えは別途 見積</td></tr><tr><td>シームレスジョイント SJ-P</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>30</td><td>○</td><td>5.40</td><td>775V</td><td>400 (400)</td><td>120 (40)</td><td>遊 間 60mm 越 えは別途 見積</td></tr><tr><td>メンテナンス九州</td><td>MM ジョイント</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>40</td><td>○</td><td></td><td>ウレタン 502</td><td>500</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td colspan="15">※1. 断面寸法は、実際の設計Hに合わせて決定する。 ※2. 標準断面寸法が（ ）となっている規格については、床版取付寸法を表す。</td></tr></table>	＜参考資料2＞ ◆市場単価適用可能 橋梁用埋設型伸縮継手装置一覧表															製 作 会社名	伸 縮 装 置 名 称	【用 途 関 係】		設 置 方 向	製品取 付部位	新 設 施工法		伸 縮 量	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量	材料区分		摘 要	歩 道 区 分	歩 道 用			先 付	後 付				種 類 (合 材)	標準断面寸法		B (mm)	H (mm)	ア オ イ 化 学 山	ラバトップジョイント埋設型	○	○		○			30	○		RT-エポキシ	500	75		ラバトップジョイント型250MJ	○	○		○			20	○		MJ-エポキシ	250	50	遊 間 50mm 以 下	山	MMジョイントDS型	○	○	○	○			40	○		DS 合材	400	75	表層材： 表面散布 骨材	山	Filler joint	○	○	○	○		○	30	○	1.56	ウレタン	500	75～80		東京ファブリック工業	インナージョイント	○	○		○			30	○		パネーリ樹脂	400 (400)	120 (40)		ヒ ー ト ロ ッ ク 工 業	シームレスジョイント SJ-M	○	○	○	○			50	○	5.40	775V	400 (400)	40 (40)	遊 間 60mm 越 えは別途 見積	シームレスジョイント SJ-P	○	○	○	○		○	30	○	5.40	775V	400 (400)	120 (40)	遊 間 60mm 越 えは別途 見積	メンテナンス九州	MM ジョイント	○	○		○			40	○		ウレタン 502	500	50		※1. 断面寸法は、実際の設計Hに合わせて決定する。 ※2. 標準断面寸法が（ ）となっている規格については、床版取付寸法を表す。															削除																																																																																																																																																																						
＜参考資料2＞ ◆市場単価適用可能 橋梁用埋設型伸縮継手装置一覧表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
製 作 会社名	伸 縮 装 置 名 称	【用 途 関 係】		設 置 方 向	製品取 付部位	新 設 施工法		伸 縮 量	非 排 水 構 造	補 強 鉄 筋 重 量	材料区分		摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		歩 道 区 分	歩 道 用			先 付	後 付				種 類 (合 材)	標準断面寸法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												B (mm)	H (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ア オ イ 化 学 山	ラバトップジョイント埋設型	○	○		○			30	○		RT-エポキシ	500	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ラバトップジョイント型250MJ	○	○		○			20	○		MJ-エポキシ	250	50	遊 間 50mm 以 下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
山	MMジョイントDS型	○	○	○	○			40	○		DS 合材	400	75	表層材： 表面散布 骨材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
山	Filler joint	○	○	○	○		○	30	○	1.56	ウレタン	500	75～80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
東京ファブリック工業	インナージョイント	○	○		○			30	○		パネーリ樹脂	400 (400)	120 (40)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ヒ ー ト ロ ッ ク 工 業	シームレスジョイント SJ-M	○	○	○	○			50	○	5.40	775V	400 (400)	40 (40)	遊 間 60mm 越 えは別途 見積																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	シームレスジョイント SJ-P	○	○	○	○		○	30	○	5.40	775V	400 (400)	120 (40)	遊 間 60mm 越 えは別途 見積																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
メンテナンス九州	MM ジョイント	○	○		○			40	○		ウレタン 502	500	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
※1. 断面寸法は、実際の設計Hに合わせて決定する。 ※2. 標準断面寸法が（ ）となっている規格については、床版取付寸法を表す。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																								
VI-6 第VI編 土木工事標準単価 及び市場単価 第2章 市場単価 [2]独自基準 ⑦薄層カラー舗装工	⑦薄層カラー舗装工 2 市場単価の設定 (令和8年4月1日以降適用) 2-1 市場単価の構成と範囲 市場単価で対応しているのは、機・労・材の○、及びフロー図の実線部分である。 <table><tr><th rowspan="2">工種</th><th colspan="3">単価の構成</th><th colspan="5" rowspan="2">フロー図(市場単価の対象は、図の実線部分である)</th></tr><tr><th>機</th><th>労</th><th>材</th></tr><tr><td>樹脂モルタル 舗装工</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>下 地 処 理</td><td>→</td><td>プ ラ イ マ ー 塗 布</td><td>→</td><td>舗 設 材 の 混 合</td><td>→</td><td>舗 設 材 の 敷 設</td><td>→</td><td>仕 上 げ ・ 養 生</td></tr><tr><td>景観透水性 舗装工</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>下 地 処 理</td><td>→</td><td>プ ラ イ マ ー 塗 布</td><td>→</td><td>舗 設 材 の 混 合</td><td>→</td><td>舗 設 材 の 敷 設</td><td>→</td><td>仕 上 げ ・ 養 生</td></tr><tr><td>樹脂系すべり 止め舗装工</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>下 地 処 理</td><td>→</td><td>プ ラ イ マ ー 塗 布</td><td>→</td><td>目 止 用 珪 砂 充 填</td><td>→</td><td>樹 脂 バ イ ン ダ ー 敷 布</td><td>→</td><td>骨 材 の 散 布</td><td>→</td><td>ト ッ プ コ ー ト 塗 布</td><td>→</td><td>仕 上 げ ・ 養 生</td><td>(注)</td></tr></table> (注)1. 樹脂系すべり止め舗装工のプライマー塗布は、コンクリート面への敷設の場合に施工。 2 樹脂系すべり止め舗装工の目止用珪砂充填は、規格・仕様区分によって施工 3. 樹脂系すべり止め舗装工のトップコート塗布は、規格・仕様区分によって施工 2-3 加算率・補正係数 (令和8年4月1日以降適用) (2)加算率・補正係数の数値 表2.3 加算率・補正係数の数値に以下の注釈を追加 (注)5. 施工幅員が⁶0.5m 越 1.0m以下の場合の補正(K7)、施工幅員が⁶0.5m 以下の場合の補正(K8)は、ゼブラ施工の場合にも適用する。	工種	単価の構成			フロー図(市場単価の対象は、図の実線部分である)					機	労	材	樹脂モルタル 舗装工	○	○	○	下 地 処 理	→	プ ラ イ マ ー 塗 布	→	舗 設 材 の 混 合	→	舗 設 材 の 敷 設	→	仕 上 げ ・ 養 生	景観透水性 舗装工	○	○	○	下 地 処 理	→	プ ラ イ マ ー 塗 布	→	舗 設 材 の 混 合	→	舗 設 材 の 敷 設	→	仕 上 げ ・ 養 生	樹脂系すべり 止め舗装工	○	○	○	下 地 処 理	→	プ ラ イ マ ー 塗 布	→	目 止 用 珪 砂 充 填	→	樹 脂 バ イ ン ダ ー 敷 布	→	骨 材 の 散 布	→	ト ッ プ コ ー ト 塗 布	→	仕 上 げ ・ 養 生	(注)	削除
工種	単価の構成			フロー図(市場単価の対象は、図の実線部分である)																																																						
	機	労	材																																																							
樹脂モルタル 舗装工	○	○	○	下 地 処 理	→	プ ラ イ マ ー 塗 布	→	舗 設 材 の 混 合	→	舗 設 材 の 敷 設	→	仕 上 げ ・ 養 生																																														
景観透水性 舗装工	○	○	○	下 地 処 理	→	プ ラ イ マ ー 塗 布	→	舗 設 材 の 混 合	→	舗 設 材 の 敷 設	→	仕 上 げ ・ 養 生																																														
樹脂系すべり 止め舗装工	○	○	○	下 地 処 理	→	プ ラ イ マ ー 塗 布	→	目 止 用 珪 砂 充 填	→	樹 脂 バ イ ン ダ ー 敷 布	→	骨 材 の 散 布	→	ト ッ プ コ ー ト 塗 布	→	仕 上 げ ・ 養 生	(注)																																									

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

IV-14
第Ⅳ編 道路
第7章 橋梁工
〔2〕 独自基準
①・・・橋梁製作工

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

(4) 中国地方の鋼橋製作工場から主要地点までの距離は下表を標準とする。

会社名	工場名	所在地	主要地点(道路上)	工場からの距離(km)
カナデピア(株)	向島工場	広島県尾道市向東14755番地	尾道市尾崎本町(2号 尾道大橋入口交差点)	4.0
日本鉄塔工業(株)	若松工場	福岡県北九州市若松区北浜1丁目7番1号	北九州市若松区白山1丁目(199号 若松駅前交差点)	1.3
日本橋梁(株)	尾道工場	広島県尾道市向東14755番地	尾道市尾崎本町(2号 尾道大橋入口交差点)	4.0
川田工業(株)	四国工場	香川県仲多度郡多度津町西港町17	瀬戸中央自動車道(坂出北料金所)	12.4
UBE マシナリー(株)	宇部本社・工場	山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地	宇部市西本町1丁目(190号 興産本社前交差点)	2.0
山九(株)	黒崎工場	福岡県北九州市八幡西区築地町10番1号	北九州市八幡西区藤田(3号 藤田3丁目交差点)	1.0
日本ファブテック(株)	防府工場	山口県防府市浜方283-1	山口県防府市大崎(2号 玉祖神社入口交差点)	7.0

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

(4) 中国地方の鋼橋製作工場から主要地点までの距離は下表を標準とする。

会社名	工場名	所在地	主要地点(道路上)	工場からの距離(km)
削除				
日本鉄塔工業(株)	若松工場	福岡県北九州市若松区北浜1丁目7番1号	北九州市若松区白山1丁目(199号 若松駅前交差点)	1.3
削除				
川田工業(株)	四国工場	香川県仲多度郡多度津町西港町17	瀬戸中央自動車道(坂出北料金所)	12.4
UBE マシナリー(株)	宇部本社・工場	山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地	宇部市西本町1丁目(190号 興産本社前交差点)	2.0
山九(株)	黒崎工場	福岡県北九州市八幡西区築地町10番1号	北九州市八幡西区藤田(3号 藤田3丁目交差点)	1.0
日本ファブテック(株)	防府工場	山口県防府市浜方283-1	山口県防府市大崎(2号 玉祖神社入口交差点)	7.0

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）								
VII-1 第Ⅶ編 電気通信（積算） 〔2〕 独自基準 第3章 一般管理費等及び 消費税等相当額	第3章 一般管理費等及び消費税等相当額 ①一般管理費等 3 一般管理費等の算定 (令和8年4月30日まで適用) 土木工事標準積算基準 による。 (令和8年5月1日以降適用) 別表第1を以下に読み替える。 別表第1 一般管理費等率 (1) 前払金支出割合が35%を超え40%以下の場合 <table><tr><td>工事原価</td><td>500万円以下</td><td>500万円を超え30億円以下</td><td>30億円を超えるもの</td></tr><tr><td>一般管理費等率</td><td>25.13%</td><td>一般管理費等率算定式により算出された率</td><td>10.63%</td></tr></table> (2) 算定式 [一般管理費等率算定式] $Gp = -5.21826 \times \text{LOG}(Cp) + 60.08343$ (%) ただし、Gp: 一般管理費等率 (%) Cp: 工事原価 (円) (注) 1. Gpの値は、少数第3位を四捨五入して第2位とする。 2. 対象とする工事原価については、「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1)率計算による部分の(二)」及び「第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5)間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。	工事原価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	一般管理費等率	25.13%	一般管理費等率算定式により算出された率	10.63%	削除
工事原価	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの							
一般管理費等率	25.13%	一般管理費等率算定式により算出された率	10.63%							

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
IX-5 第IX編 機械設備 第20章 機械設備点検 ・整備業務 〔2〕 独自基準	① 一般共通 4 点検・整備費の積算 4－1 点検・整備原価 （3）直接労務費3）を、次のとおり読み替える。 点検整備工の賃金は、建設工事積算基準（島根県農林水産部・土木部）第15編単価を適用する。 （5）共通仮設費5）派遣費（ロ）を、次のとおり読み替える。 旅費、手当、宿泊費は島根県の「職員の旅費に関する条例」及び「同条例施行規則」に準じて積算するものとする。 （5）共通仮設費 6）宿泊費を、次のとおり読み替える。 宿泊費については、共通仮設費率に含まれていないので、現地での作業開始日から終了日までの作業期間における宿泊費を必要に応じて積上げるものとする。この場合の費用算定は、島根県の「職員の旅費に関する条例」及び「同条例施行規則」に準じて積算するものとする。ただし宿泊費は直接労務費中の点検整備工にのみ計上し、公共工事設計労務単価を適用する普通作業員等は、現地採用とし、計上しないものとする。 なお、宿泊費は現場管理費及び一般管理費等の算定の対象とする。	① 一般共通 4 点検・整備費の積算 4－1 点検・整備原価 （3）直接労務費3）を、次のとおり読み替える。 点検整備工の賃金は、建設工事積算基準（島根県農林水産部・土木部）第15編単価を適用する。 （5）共通仮設費5）派遣費（ロ）を、次のとおり読み替える。 旅費、<u>宿泊手当</u>、宿泊費は島根県の「職員の旅費に関する条例」及び「同条例施行規則」に準じて積算するものとする。 （5）共通仮設費 6）宿泊費を、次のとおり読み替える。 宿泊費については、共通仮設費率に含まれていないので、現地での作業開始日から終了日までの作業期間における宿泊費を必要に応じて積上げるものとする。この場合の費用算定は、島根県の「職員の旅費に関する条例」及び「同条例施行規則」で定める額（<u>宿泊費基準額</u>）と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額とする。<u>宿泊費基準額は職務の級が10級以下の者に記載の一夜当たりの金額とする。（宿泊費基準額は消費税込みで記載されているため、税抜き価格で積み上げるよう注意すること。）</u> ただし宿泊費は直接労務費中の点検整備工にのみ計上し、公共工事設計労務単価を適用する普通作業員等は、現地採用とし、計上しないものとする。 なお、宿泊費は現場管理費及び一般管理費等の算定の対象とする。 （5）共通仮設費 7）宿泊手当を、次のとおり読み替える。 宿泊手当については、共通仮設費率に含まれていないので、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用を必要に応じて積上げるものとする。この場合の費用算定は、島根県の「職員の旅費に関する条例」及び「同条例施行規則」で定める一夜当たりの定額とする。（<u>宿泊手当は消費税込みで記載されているため、税抜き価格で積み上げるよう注意すること。</u>）

改定

追加

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
p11-1 第11編 港湾・漁港漁場整備 第11-1編 港湾 第1部 港湾土木請負工事積算基準 第2章 工事費の積算 1節 直接工事費 5. 賃料の取り扱い	5. 賃料の取扱い 1) 賃料の端数処理、更新等については、以下によることを原則とする。 (1) 賃料 賃料については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1材料費	5. 賃料の取扱い 1) 賃料の端数処理、更新等については、以下によることを原則とする。 (1) 賃料 賃料については、以下による。 ・ <u>建設工事積算基準／第1編／第15章／④建設機械等賃料積算基準</u> <u>建設工事積算基準／第1編／第2章／④直接工事費／1材料費</u> <u>重建設機械の分解・組立において、分解組立用クレーンの賃料は、建設工事積算基準／第1編／第15章／④建設機械等賃料積算基準／4-3建設機械賃料について／4. 単価の適用にかかわらず、通常単価（長期割引率を適用しない単価）により積算する。</u>
p11-1 第11編 港湾・漁港漁場整備 第11-1編 港湾 第1部 港湾土木請負工事積算基準 第2章 工事費の積算 2節 間接工事費 2. 共通仮設費	2節 間接工事費 2. 共通仮設費 3. 現場管理費 3-1 積算方法等 3-1-1 現場管理費率の補正 1) 施工時期、工事期間等による補正については、適用しない。	2節 間接工事費 2. 共通仮設費 <u>2-1 一般事項</u> <u>2-1-2 積算方法</u> 1) 率計算による部分 (2) 共通仮設費率の補正 <u>①施工地域、工事場所による補正</u> <u>施工地域、工事場所による補正は下記による。</u> ・ <u>第11-3編／第1章／1. 共通仮設費・現場管理費率の施工地域、工事場所による補正</u> ・ <u>第11-3編／第1章／1. 共通仮設費・現場管理費率の施工地域、工事場所による補正</u>
p11-2 第11編 港湾・漁港漁場整備 第11-1編 港湾 第1部 港湾土木請負工事積算基準 第2章 工事費の積算 2節 間接工事費 3. 現場管理費 3-1 積算方法等 3-1-1 現場管理費率の補正	3. 現場管理費 3-1 積算方法等 3-1-1 現場管理費率の補正 1) 施工時期、工事期間等による補正については、適用しない。	3. 現場管理費 3-1 積算方法等 3-1-1 現場管理費率の補正 1) 施工時期、工事期間等による補正については、適用しない。 2) <u>施工地域、工事場所による補正は下記による。</u> ・ <u>第11-3編／第1章／1. 共通仮設費・現場管理費率の施工地域、工事場所による補正</u>

改訂

改訂

改訂

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
p11-2 第11編 港湾・漁港漁場整備 第11-1編 港湾 第1部 港湾土木請負工事積算基準 第4章 市場単価	第4章 市場単価 1. 市場単価の調査方法および決定方法 適用にあたっての主な留意事項 離島についても、市場単価を適用する。 市場単価の公表については、以下による。 ・建設工事積算基準／第I編／第2章／④直接工事費／1材料費 2. 市場単価 市場単価については、以下による。 ・建設工事積算基準／第VI編／第2章 市場単価／〔2〕独自基準／共通事項 3. 土木工事標準単価 土木工事標準単価については、以下による。 ・建設工事積算基準／第VI編／第1章 土木工事標準単価／〔2〕独自基準／共通事項	第4章 市場単価等 1. 適用にあたっての主な留意事項 離島についても、市場単価を適用する。
第11編 港湾・漁港漁場整備 第11-1編 港湾 第1部 港湾土木請負工事積算基準 第5章 間接工事費の施工歩掛 2節 運搬費	2節 運搬費 運搬費については、以下による。 ・建設工事積算基準／第I編／第2章／②間接工事費／2共通仮設費／2-2運搬費 重建設機械の分解・組立において、分解組立用クレーンの賃料は、建設工事積算基準／第I編／第1章／④建設機械等賃料積算基準／4-3建設機械賃料について／4. 単価の適用より通常単価（長期割引率を適用しない単価）により積算する。	2節 運搬費 運搬費については、以下による。 ・建設工事積算基準／第I編／第2章／②間接工事費／2共通仮設費／2-2運搬費 重建設機械の分解・組立において、分解組立用クレーンの賃料は、建設工事積算基準／第I編／第15章／④建設機械等賃料積算基準／4-3建設機械賃料について／4. 単価の適用より通常単価（長期割引率を適用しない単価）により積算する。

改定及び削除

改定及び削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																					
pp.11-4～11-5 第11-2編 第1章 総則 第2章 工事費の積算	第2章 工事費の積算 1節 直接工事費 2. 一般事項 2-1 労務費 労務費については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／3 労務費 2-2 材料費 2-2-1 材料単価 材料単価については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1 材料費 補足資料-1 直接工事費 5. 市場単価・賃料の取扱い 1) 市場単価・賃料の端数処理、更新等については、以下によることを原則とする。 (1) 市場単価 市場単価については、以下による ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1 材料費 (2) 賃料 賃料については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1 材料費 2節 間接工事費 2. 共通仮設費 2-3 運搬費 運搬費については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／②間接工事費／2 共通仮設費／2-2 運搬費 3. 現場管理費 3-1 積算方法等 3-1-1 現場管理費率の補正 1) 施工時期、工事期間等による補正については、適用しない 3節 一般管理費等 1. 一般管理費等の算定 (令和8年4月30日まで適用) 漁港漁場関係工事積算基準 による。 (令和8年5月1日以降適用) 表-④を以下のとおり読み替える。 <table><tr><th colspan="5">表-④ 一般管理費等率</th></tr><tr><th rowspan="3">工事原価 適用 区分等</th><th>500万円以下</th><th colspan="2">500万円を超え30億円以下</th><th>30億円を超えるもの</th></tr><tr><th rowspan="2">下記の率とする</th><th colspan="2">算定式により算出された率とする。 ただし、定数値は下記による</th><th rowspan="2">下記の率とする</th></tr><tr><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>一般管理費等</td><td>25.13%</td><td>-5.21826</td><td>60.08343</td><td>10.63%</td></tr></table> 一般管理費等率の算定式 $GP = a \cdot \log(CP) + b$ （小数3位四捨五入） ただし、 GP : 一般管理費等率（%） CP : 工事原価（円） 2. 一般管理費等率の補正 2-3 契約の保証に必要な費用の取扱 表-⑥ 契約保証に係る一般管理費等率の補正 (注) 1. ケース3の具体例は以下のとおり県積算基準を参照する。 ・建設工事積算基準／第1編／第3章 一般管理費等及び消費税相当額／4 一般管理費等率の補正／別表第3 契約保証に係る一般管理費等率の補正 ※注記を参照	表-④ 一般管理費等率					工事原価 適用 区分等	500万円以下	500万円を超え30億円以下		30億円を超えるもの	下記の率とする	算定式により算出された率とする。 ただし、定数値は下記による		下記の率とする	a	b	一般管理費等	25.13%	-5.21826	60.08343	10.63%	第2章 工事費の積算 1節 直接工事費 2. 一般事項 2-1 労務費 労務費については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／3 労務費 2-2 材料費 2-2-1 材料単価 材料単価については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1 材料費 補足資料-1 直接工事費 5. 市場単価・賃料の取扱い 1) 市場単価・賃料の端数処理、更新等については、以下によることを原則とする。 (1) 市場単価 市場単価については、以下による ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1 材料費 (2) 賃料 賃料については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1 材料費 2節 間接工事費 2. 共通仮設費 2-1 一般事項 2-1-2 積算方法 1) 率計算による部分 (2) 共通仮設費率の補正 ①施工地域、工事場所による補正 施工地域、工事場所による補正は下記による。 ・第11-3編／第1章／1. 共通仮設費・現場管理費率の施工地域、工事場所による補正 2-3 運搬費 運搬費については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／②間接工事費／2 共通仮設費／2-2 運搬費 3. 現場管理費 3-1 積算方法等 3-1-2 現場管理費率の補正 1) 施工時期、工事期間等による補正については、適用しない。 2) 施工地域、工事場所による補正は下記による。 ・第11-3編／第1章／1. 共通仮設費・現場管理費率の施工地域、工事場所による補正 3節 一般管理費等 2. 一般管理費等率の補正 2-3 契約の保証に必要な費用の取扱 表-⑥ 契約保証に係る一般管理費等率の補正 (注) 1. ケース3の具体例は以下のとおり県積算基準を参照する。 ・建設工事積算基準／第1編／第3章 一般管理費等及び消費税相当額／4 一般管理費等率の補正／別表第3 契約保証に係る一般管理費等率の補正 ※注記を参照
表-④ 一般管理費等率																							
工事原価 適用 区分等	500万円以下	500万円を超え30億円以下		30億円を超えるもの																			
	下記の率とする	算定式により算出された率とする。 ただし、定数値は下記による		下記の率とする																			
		a	b																				
一般管理費等	25.13%	-5.21826	60.08343	10.63%																			

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
p.11-5 第4章 市場単価等	第4章 市場単価 1. 市場単価の調査方法および決定方法 <u>1-3</u> 適用にあたっての主な留意事項 離島についても、市場単価を適用する。 <u>1-4</u> 市場単価の公表 市場単価の公表については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1材料費 第5章 間接工事費の施工歩掛 1節 回航・えい航費 2. 回航 2-3 回航費の積算 2-3-6 旅費等の算出 (2) 旅費等の算出方法 旅費は、「業務委託積算基準／総則／第2章／第1節／1-3旅費交通費／1-3-3 旅費交通費の率を用いない積算」を参考に適切に計上する。 2節 運搬費 運搬費については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／②間接工事費／2共通仮設費／2-2運搬費 重建設機械の分解・組立において、分解組立用クレーンの賃料は、建設工事積算基準／第1編／第15章／④建設機械等賃料積算基準／4-3建設機械賃料について／4. 単価の適用より通常単価（長期割引率を適用しない単価）により積算する。	第4章 市場単価等 1. 適用にあたっての主な留意事項 離島についても、市場単価を適用する。 2. 市場単価 市場単価については、以下による。 ・建設工事積算基準／第VI編／第2章 市場単価／〔2〕独自基準／共通事項 (修正) 3. 土木工事標準単価 土木工事標準単価については、以下による。 ・建設工事積算基準／第VI編／第1章 土木工事標準単価／〔2〕独自基準／共通事項 第5章 間接工事費の施工歩掛 1節 回航・えい航費 2. 回航 2-3 回航の積算 2-3-6 旅費等の算出 (2) 旅費等の算出 旅費は、「業務委託積算基準／総則／第2章／第1節／1-3旅費交通費／1-3-3 旅費交通費の率を用いない積算」を参考に適切に計上する。 2節 運搬費 運搬費については、以下による。 ・建設工事積算基準／第1編／第2章／②間接工事費／2共通仮設費／2-2運搬費 重建設機械の分解・組立において、分解組立用クレーンの賃料は、建設工事積算基準／第1編／第15章／④建設機械等賃料積算基準／4-3建設機械賃料について／4. 単価の適用より通常単価（長期割引率を適用しない単価）により積算する。
p.11-8 第11-3編 港湾・漁港漁場整備共通	2. 異形ブロック製作におけるベッド賃料の計上について (港湾：第1部港湾土木請負工事積算基準 P3-8-(2)より) (漁港：漁港漁場関係工事積算基準 3-8-(2)より) (補足) 他のブロックとは、テトラポッド32t型未満を含み、メーカーが製作した専用のベッドを有するブロックとし、実際に使用された場合に限り計上する。 3. 捨石・被覆石の投入渡し単価が設定されていない場合の取扱いについて 投入渡し単価とすることを基本とし、以下による ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1材料費 4. 海上運搬据付等の往復平均えい航距離が15kmを超える場合について えい航ルート及び距離を示したうえで見積りによりえい航速度を設定する。	2. 異形ブロック製作におけるベッド賃料の計上について (港湾：第1部港湾土木請負工事積算基準 p.3-8-(2)より) (漁港：漁港漁場関係工事積算基準 <u>p.3-8-(2)</u>より) (追記) (補足) 他のブロックとは、テトラポッド32t型未満を含み、メーカーが製作した専用のベッドを有するブロックとし、実際に使用された場合に限り計上する。 3. 捨石・被覆石の現場投入渡し単価が設定されていない場合の取扱いについて (追記) <u>現場投入渡し</u>単価とすることを基本とし、以下による ・建設工事積算基準／第1編／第2章／①直接工事費／1材料費 4. 海上運搬据付等の往復平均えい航距離が15kmを超える場合について えい航ルート及び距離を示したうえで見積りによりえい航速度を設定する。
p.11-5～11-6 第5章 間接工事費の施工歩掛		

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

p.11-16

第3章 基地港別最大作業船

令和7年度建設工事積算基準

第3章 基地港別最大作業船

基地港別最大作業船一覧

表－1

作業船 基地港	普通地盤用 グラブ浚渫船 ㎡	引 船 PS型	クレーン付き 台 船 t 吊	旋 回 式 起 重 機 船 t 吊	土 運 船 m3	台 船 t	ケーソン 製作用作業船	コンクリート ミキサー 船 m3	バックホウ 浚 渫 船	潜 水 士 船
境	5.0	1,600	88	125	－	800	(修正)			[在港]
安米	5.0	1,100	50	81	[140]×2 [200] [500]	900			2.0	[在港]
加賀	(5.0)	720	18	120	－	－	－	－	－	[在港]
志曇	3.0	280	－	－	－	－	－	－	－	－
河下	(5.0)	550	－	132	－	－	－	－	－	－
大社	－	－	－	－	－	－	－	－	－	[在港]
田磯	(2.5)	1,000	－	70	－	－	－	－	－	[在港]
浜田	1.5	1,210	55	[350]	－	200	[D03500]	－	－	－
益田	－	450	－	－	－	500	－	－	2.0	－
西郷	(5.0)	1,000	－	120	(修正)	－	－	－	－	－
諏訪	－	1,000	－	103	－	－	－	－	－	－
美田	2.5 [※]	900 [※]	－	155 [※]	－	200 [※]	－	－	－	－
別府	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
穴道瀬内	[1.2]	[350]	[35]	－	－	－	－	－	－	－

1. この表によりがたい作業船は下関港を基地港とできる。
2. グラブ浚渫船の（ ）書きについては、在港する旋回式起重機船のうち、グラブ装着可能な機能を有した兼用船であって、早着可能なグラブの規格に応じたグラブ浚渫船が在港するとみなしたものである。
3. ガット船について、2.0m3・850m3 積までは、回航・えい航費を計上しないものとする。
4. []書きにより記載してある規格の船舶については、非汎用船であり、稼働状況を確認の上選定すること。
5. 自航揚錨船については、各基地港に全機種在港している。
6. 県内回航・えい航の場合、非旋回式起重機船、非航固定式起重機船、クレーン付き台船は同一機種とみなし、必要最大規格を計上する。大規模工事については別途考慮する。
7. 美田港の船舶については、グラブ浚渫船、引き船、起重機船は島前・島後、台船は島前でのみ使用可能。
8. 潜水士船は、積算基準の標準規格である 270PS 型とし、非汎用船として回航費を計上すること。

(修正)

11-16

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

令和8年度建設工事積算基準

第3章 基地港別最大作業船

基地港別最大作業船一覧

表－1

作業船 基地港	普通地盤用 グラブ浚渫船 ㎡	引 船 PS型	クレーン付き 台 船 t 吊	旋 回 式 起 重 機 船 t 吊	土 運 船 m3	台 船 t	ケーソン 製作用作業船	コンクリート ミキサー 船 m3	バックホウ 浚 渫 船	潜 水 士 船
境	5.0	1,600	88	125	－	400	(修正)			[在港]
安米	5.0	1,100	50	81	[140]×2 [200] [500]	900			2.0	[在港]
加賀	(5.0)	720	18	120	－	－	－	－	－	[在港]
志曇	3.0	280	－	－	－	－	－	－	－	－
河下	(5.0)	550	－	132	－	－	－	－	－	－
大社	－	－	－	－	－	－	－	－	－	[在港]
田磯	(2.5)	1,000	－	70	－	－	－	－	－	[在港]
浜田	1.5	1,210	55	[350]	－	200	[D03500]	－	－	－
益田	－	450	－	－	－	500	－	－	2.0	－
西郷	(5.0)	1,000	－	150	(修正)	－	－	－	－	－
諏訪	－	1,000	－	103	－	－	－	－	－	－
美田	2.5 [※]	900 [※]	－	155 [※]	－	200 [※]	－	－	－	－
別府	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
穴道瀬内	[1.2]	[350]	[35]	－	－	－	－	－	－	－

1. この表によりがたい作業船は下関港を基地港とできる。
2. グラブ浚渫船の（ ）書きについては、在港する旋回式起重機船のうち、グラブ装着可能な機能を有した兼用船であって、早着可能なグラブの規格に応じたグラブ浚渫船が在港するとみなしたものである。
3. ガット船について、2.0 m3・850 m3 積までは、回航・えい航費を計上しないものとする。
4. []書きにより記載してある規格の船舶については、非汎用船であり、稼働状況を確認の上選定すること。
5. 自航揚錨船については、各基地港に全機種在港している。
6. 県内回航・えい航の場合、非旋回式起重機船、非航固定式起重機船、クレーン付き台船は同一機種とみなし、必要最大規格を計上する。大規模工事については別途考慮する。
7. 美田港の船舶については、グラブ浚渫船、引き船、起重機船は島前・島後、台船は島前でのみ使用可能。
8. 潜水士船は、積算基準の標準規格である 320PS 型とし、非汎用船として回航費を計上すること。

(修正)

11-16

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

第4章 就業時間別の船員供用係数

(削除)

第4章 就業時間別の船員供用係数

(令和8年2月28日まで適用)

港湾請負工事積算基準／単価表／2．供用日数／2－1 作業船および付属品等

漁港漁場関係工事積算基準／単価表／2．供用日数／2－1 作業船および付属品等

(令和8年3月1日以降適用)

別表－4 就業時間別の船員供用係数

船 船員供用係数(α)と就業時間別船員供用係数(β)（1ワッチ制）

係数 ランク	船員供用係数 (α)	就業時間別の船員供用係数(β)								備 考
		就業時間 8H				就業時間 10H				
		[起勤時間 0H]		[起勤時間 1H]		[起勤時間 2H]		[起勤時間 3H]		
		[深夜時間 0H]	[深夜時間 0H]	[深夜時間 0H]	[深夜時間 0H]	[深夜時間 0H]	[深夜時間 0H]			
1	1.65	1.20	1.20	1.31	1.31	1.43	1.42	1.54	1.53	
2	1.85	1.35	1.35	1.46	1.46	1.58	1.57	1.69	1.68	
3	2.20	1.55	1.55	1.66	1.66	1.78	1.77	1.89	1.88	
4	2.55	1.80	1.80	1.91	1.91	2.03	2.02	2.14	2.13	
5	2.90	2.00	2.00	2.11	2.11	2.23	2.22	2.34	2.33	
6	3.20	2.25	2.25	2.36	2.36	2.48	2.47	2.59	2.58	
7	3.65	2.60	2.60	2.71	2.71	2.83	2.82	2.94	2.93	
8	4.30	3.05	3.05	3.16	3.16	3.28	3.27	3.39	3.38	
9	5.25	3.70	3.70	3.81	3.81	3.93	3.92	4.04	4.03	

船 船員供用係数(α)と就業時間別船員供用係数(β)（2ワッチ制）

係数 ランク	船員供用係数 (α)	就業時間別の船員供用係数(β)								備 考
		就業時間 16H				就業時間 18H				
		[起勤時間 0H]		[起勤時間 2H]		[起勤時間 4H]		[起勤時間 6H]		
		[深夜時間 1H]	[深夜時間 1H]	[深夜時間 3H]	[深夜時間 3H]	[深夜時間 4H]	[深夜時間 4H]	[深夜時間 6H]	[深夜時間 6H]	
1	1.65	1.21	1.21	1.33	1.34	1.47	1.46	1.61	1.59	
2	1.85	1.36	1.36	1.50	1.49	1.62	1.61	1.76	1.74	
3	2.20	1.56	1.56	1.70	1.69	1.82	1.81	1.96	1.94	
4	2.55	1.81	1.81	1.95	1.94	2.07	2.06	2.21	2.19	
5	2.90	2.01	2.01	2.15	2.14	2.27	2.26	2.41	2.39	
6	3.20	2.26	2.26	2.40	2.39	2.52	2.51	2.66	2.64	
7	3.65	2.61	2.61	2.75	2.74	2.87	2.86	3.01	2.99	
8	4.30	3.06	3.06	3.20	3.19	3.32	3.31	3.46	3.44	
9	5.25	3.71	3.71	3.85	3.84	3.97	3.96	4.11	4.09	

注) 1.別表－4における就業時間別船員供用係数（β）は、就業時間3H(起勤時間0H 深夜時間0H)の場合を除き、令和8年3月から適用の取増対象賃金率をもとに算出された就業時間別船員供用係数（β）である。したがって、取増対象賃金率に変更があった場合は、下記「就業時間別船員供用係数（β）の算出式」をもとに別途算出するものとする。
2.就業時間と起勤時間および深夜時間の関係が別表－4に示さない場合についても、同様に、下記「就業時間別船員供用係数（β）の算出式」をもとに別途算出するものとする。
3.1.正船員以外にも納水士等も対象とする。
就業時間別船員供用係数(β)の算出式
$$\beta = \beta_0 + \frac{1}{8} \times \text{取増対象賃金率} \times (1.25 \times \text{起勤時間数} + 0.25 \times \text{深夜時間数}) + \text{ワッチ数}$$

(小数3位四捨五入)

β₀ : 時間外手当および深夜手当を考慮した船員供用係数
β₀ : 就業8時間の場合の船員供用係数
取増対象賃金率 : 労務率面による取増賃金の対象となる賃金の比率をいう。
ただし、2ワッチにおける起勤時間数および深夜時間数、2ワッチの合計の時間数とする。

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
13-2 第13編 農業農村整備 第1章 総則 〔2〕 独自基準 ② 工事費の積算 1) 共通仮設費	1) ー3 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び営繕費の積算方法 これら当該費用は別表1の工種区分に基づき、所定の率計算による費用に積み上げ計算による費用を加算して行うものとする。 1 率計算による算定 率計算による算定方法は、別表3に定める各工種の共通仮設費率を用い、次式により算定する。 なお、率の対象項目は別表2に示すとおりである。 当該費用＝対象金額×（共通仮設費率×補正係数） 対象金額＝直接工事費＋事業損失防止施設費＋支給品費＋官貸額＋準備費に含まれる処分費 (1) 下記に掲げる費用は対象金額に含めない。 ア 簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、ポンプ、グレーチング床版、合成床版製品費、大型遊具（設計製作品）、 光ケーブルの購入費 イ 上記アを支給する場合の支給品費	1) ー3 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び営繕費の積算方法 これら当該費用は別表1の工種区分に基づき、所定の率計算による費用に積み上げ計算による費用を加算して行うものとする。 1 率計算による算定 率計算による算定方法は、別表3に定める各工種の共通仮設費率を用い、次式により算定する。 なお、率の対象項目は別表2に示すとおりである。 当該費用＝対象金額×（共通仮設費率×補正係数） 対象金額＝直接工事費＋事業損失防止施設費＋支給品費＋官貸額＋準備費に含まれる処分費 (1) 下記に掲げる費用は対象金額に含めない。 ア 簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、ポンプ、グレーチング床版、合成床版製品費、大型遊具（設計製作品） イ 上記アを支給する場合の支給品費
13-13 第13編 農業農村整備 第1章 総則 〔2〕 独自基準 ② 工事費の積算 2) 現場管理費	2) 現場管理費 2) ー1 現場管理費の構成 (4) 退職金 現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 (5) 法定福利費 現場従業員及び現場労務者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 (6) 福利厚生費 現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用	2) 現場管理費 2) ー1 現場管理費の構成 (4) 退職金 現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 (5) 法定福利費 現場従業員及び現場労務者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 (6) 建設業退職金共済契約に係る掛金 建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 (7) 福利厚生費 現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用
13-19 第13編 農業農村整備 第1章 総則 〔2〕 独自基準 ② 工事費の積算 3. その他	2) 処分費等の取扱い 処分費等とは下記のものとし、処分費等を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。 (1) 処分費（再資源化施設の入受費を含む） (2) 有料道路利用料 (3) 建設発生土を有料処分地で処分する場合の費用	2) 処分費等の取扱い 処分費等とは下記のものとし、処分費等を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。 (1) 処分費（再資源化施設の入受費を含む） (2) 有料道路利用料 (3) 建設発生土を有料処分地で処分する場合の費用 (4) 上下水道料金

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13-35 第13編 農業農村整備 第1章 総則 〔2〕 独自基準 ⑮ 請負工事機械経費積算要領	<table><tr><th rowspan="3">分類コード 機械名称</th><th colspan="3">規格</th><th rowspan="3">(1) 基礎 価格 (千円)</th><th rowspan="3">(2) 標準 使用 年数 (年)</th><th colspan="3">年間標準</th><th rowspan="3">(6) 維持 修理 費率 (%)</th><th rowspan="3">(7) 年間 管理 費率 (%)</th></tr><tr><th rowspan="2">諸元</th><th rowspan="2">機関出力 kW (PS)</th><th rowspan="2">機械 質量 (t)</th><th>(3) 運転 時間 (時間)</th><th>(4) 運転 日数 (日)</th><th>(5) 供用 日数 (日)</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>36 農用地整備用機械</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3611 農用トラクタ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0012【兼用・ホイール型】</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>015-001 四輪駆動 11kW級(15ps)</td><td></td><td>11 (15)</td><td>0.9</td><td>1,650</td><td>12</td><td>245</td><td>50</td><td>110</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>030-001 四輪駆動 22kW級(30ps)</td><td></td><td>22 (30)</td><td>1.5</td><td>3,200</td><td>12</td><td>245</td><td>50</td><td>110</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>060-001 四輪駆動 30～44kW級(40～60ps)</td><td></td><td>44 (60)</td><td>2.0</td><td>3,980</td><td>12</td><td>245</td><td>50</td><td>110</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>080-001 四輪駆動 52～59kW級(70～80ps)</td><td></td><td>59 (80)</td><td>2.9</td><td>8,050</td><td>12</td><td>245</td><td>50</td><td>110</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>120-001 四輪駆動 67～88kW級(90～120ps)</td><td></td><td>88 (120)</td><td>3.5</td><td>8,840</td><td>12</td><td>245</td><td>50</td><td>110</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>0022【兼用・クローラ型】</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>060-001 30～44kW級(40～60ps)</td><td></td><td>44 (60)</td><td>3.1</td><td>4,340</td><td>9</td><td>330</td><td>60</td><td>105</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>080-001 52～59kW級(70～80ps)</td><td></td><td>59 (80)</td><td>3.9</td><td>6,170</td><td>9</td><td>330</td><td>60</td><td>105</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>120-001 67～88kW級(90～120ps)</td><td></td><td>88 (120)</td><td>4.6</td><td>9,280</td><td>9</td><td>330</td><td>60</td><td>105</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>3642 ロータリティアラ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0006【直装式】</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>018-001 作業幅1.6～1.8m級</td><td></td><td>-</td><td>0.3</td><td>604</td><td>10</td><td>-</td><td>45</td><td>95</td><td>100</td><td>5</td></tr><tr><td>020-001 作業幅1.9～2.0m級</td><td></td><td>-</td><td>0.5</td><td>590</td><td>10</td><td>-</td><td>45</td><td>95</td><td>100</td><td>5</td></tr><tr><td>024-001 作業幅2.1～2.4m級</td><td></td><td>-</td><td>0.6</td><td>740</td><td>10</td><td>-</td><td>45</td><td>95</td><td>100</td><td>5</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="4">残存率 (%)</th><th colspan="2">運転1時間当たり</th><th colspan="2">供用1日当たり</th><th colspan="4">換算値</th><th rowspan="4">摘 要</th></tr><tr><th rowspan="3">(8) 損料率 (×10⁻⁴)</th><th rowspan="3">(9) 損料 (円)</th><th rowspan="3">(10) 損料率 (×10⁻⁴)</th><th rowspan="3">(11) 損料 (円)</th><th colspan="2">運転1時間当たり</th><th colspan="2">供用1日当たり</th></tr><tr><th>(12) 損料率</th><th>(13) 損料</th><th>(14) 損料率</th><th>(15) 損料</th></tr><tr><th>(×10⁻⁴)</th><th>(円)</th><th>(×10⁻⁴)</th><th>(円)</th><th>(×10⁻⁴)</th><th>(円)</th></tr><tr><td>10</td><td>289</td><td>477</td><td>977</td><td>1,610</td><td>728</td><td>1,200</td><td>1,621</td><td>2,670</td><td rowspan="5">PTO 三点指示器含む。</td></tr><tr><td>10</td><td>289</td><td>925</td><td>977</td><td>3,130</td><td>728</td><td>2,330</td><td>1,621</td><td>5,190</td></tr><tr><td>10</td><td>289</td><td>1,150</td><td>977</td><td>3,890</td><td>728</td><td>2,900</td><td>1,621</td><td>6,450</td></tr><tr><td>10</td><td>289</td><td>2,330</td><td>977</td><td>7,860</td><td>728</td><td>5,860</td><td>1,621</td><td>13,000</td></tr><tr><td>10</td><td>289</td><td>2,550</td><td>977</td><td>8,640</td><td>728</td><td>6,440</td><td>1,621</td><td>14,300</td></tr><tr><td>10</td><td>286</td><td>1,240</td><td>1,429</td><td>6,200</td><td>741</td><td>3,220</td><td>2,328</td><td>10,100</td><td rowspan="3">PTO 三点指示器含む。</td></tr><tr><td>10</td><td>286</td><td>1,760</td><td>1,429</td><td>8,820</td><td>741</td><td>4,570</td><td>2,328</td><td>14,400</td></tr><tr><td>10</td><td>286</td><td>2,650</td><td>1,429</td><td>13,300</td><td>741</td><td>6,880</td><td>2,328</td><td>21,600</td></tr><tr><td>10</td><td>(円)3,222</td><td>(円)1,950</td><td>1,000</td><td>604</td><td>(円)5,333</td><td>(円)3,220</td><td>2,526</td><td>1,530</td><td rowspan="3">維持修理に刃板の費用を含む。</td></tr><tr><td>10</td><td>(円)3,222</td><td>(円)1,900</td><td>1,000</td><td>590</td><td>(円)5,333</td><td>(円)3,150</td><td>2,526</td><td>1,490</td></tr><tr><td>10</td><td>(円)3,222</td><td>(円)2,380</td><td>1,000</td><td>740</td><td>(円)5,333</td><td>(円)3,950</td><td>2,526</td><td>1,870</td></tr></table>	分類コード 機械名称	規格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年間標準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	諸元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)	(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)				36 農用地整備用機械											3611 農用トラクタ											0012【兼用・ホイール型】											015-001 四輪駆動 11kW級(15ps)		11 (15)	0.9	1,650	12	245	50	110	40	7	030-001 四輪駆動 22kW級(30ps)		22 (30)	1.5	3,200	12	245	50	110	40	7	060-001 四輪駆動 30～44kW級(40～60ps)		44 (60)	2.0	3,980	12	245	50	110	40	7	080-001 四輪駆動 52～59kW級(70～80ps)		59 (80)	2.9	8,050	12	245	50	110	40	7	120-001 四輪駆動 67～88kW級(90～120ps)		88 (120)	3.5	8,840	12	245	50	110	40	7	0022【兼用・クローラ型】											060-001 30～44kW級(40～60ps)		44 (60)	3.1	4,340	9	330	60	105	40	10	080-001 52～59kW級(70～80ps)		59 (80)	3.9	6,170	9	330	60	105	40	10	120-001 67～88kW級(90～120ps)		88 (120)	4.6	9,280	9	330	60	105	40	10	3642 ロータリティアラ											0006【直装式】											018-001 作業幅1.6～1.8m級		-	0.3	604	10	-	45	95	100	5	020-001 作業幅1.9～2.0m級		-	0.5	590	10	-	45	95	100	5	024-001 作業幅2.1～2.4m級		-	0.6	740	10	-	45	95	100	5	残存率 (%)	運転1時間当たり		供用1日当たり		換算値				摘 要	(8) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(11) 損料 (円)	運転1時間当たり		供用1日当たり		(12) 損料率	(13) 損料	(14) 損料率	(15) 損料	(×10 ⁻⁴)	(円)	(×10 ⁻⁴)	(円)	(×10 ⁻⁴)	(円)	10	289	477	977	1,610	728	1,200	1,621	2,670	PTO 三点指示器含む。	10	289	925	977	3,130	728	2,330	1,621	5,190	10	289	1,150	977	3,890	728	2,900	1,621	6,450	10	289	2,330	977	7,860	728	5,860	1,621	13,000	10	289	2,550	977	8,640	728	6,440	1,621	14,300	10	286	1,240	1,429	6,200	741	3,220	2,328	10,100	PTO 三点指示器含む。	10	286	1,760	1,429	8,820	741	4,570	2,328	14,400	10	286	2,650	1,429	13,300	741	6,880	2,328	21,600	10	(円)3,222	(円)1,950	1,000	604	(円)5,333	(円)3,220	2,526	1,530	維持修理に刃板の費用を含む。	10	(円)3,222	(円)1,900	1,000	590	(円)5,333	(円)3,150	2,526	1,490	10	(円)3,222	(円)2,380	1,000	740	(円)5,333	(円)3,950	2,526	1,870	<table><tr><th rowspan="3">分類コード 機械名称</th><th colspan="3">規格</th><th rowspan="3">(1) 基礎 価格 (千円)</th><th rowspan="3">(2) 標準 使用 年数 (年)</th><th colspan="3">年間標準</th><th rowspan="3">(6) 維持 修理 費率 (%)</th><th rowspan="3">(7) 年間 管理 費率 (%)</th></tr><tr><th rowspan="2">諸元</th><th rowspan="2">機関出力 kW (PS)</th><th rowspan="2">機械 質量 (t)</th><th>(3) 運転 時間 (時間)</th><th>(4) 運転 日数 (日)</th><th>(5) 供用 日数 (日)</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>36 農用地整備用機械</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3611 農用トラクタ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0012【兼用・ホイール型・～排対2次】</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>015-001 四輪駆動 11kW級(15ps)</td><td></td><td>11 (15)</td><td>0.9</td><td>1,680</td><td>12</td><td>250</td><td>45</td><td>90</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>030-001 四輪駆動 22kW級(30ps)</td><td></td><td>22 (30)</td><td>1.5</td><td>3,200</td><td>12</td><td>250</td><td>45</td><td>90</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>060-001 四輪駆動 30～44kW級(40～60ps)</td><td></td><td>44 (60)</td><td>2.0</td><td>4,060</td><td>12</td><td>250</td><td>45</td><td>90</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>080-001 四輪駆動 52～59kW級(70～80ps)</td><td></td><td>59 (80)</td><td>2.9</td><td>8,210</td><td>12</td><td>250</td><td>45</td><td>90</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>120-001 四輪駆動 67～88kW級(90～120ps)</td><td></td><td>88 (120)</td><td>3.5</td><td>9,020</td><td>12</td><td>250</td><td>45</td><td>90</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>0022【兼用・クローラ型】</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>060-001 30～44kW級(40～60ps)</td><td></td><td>44 (60)</td><td>3.1</td><td>4,340</td><td>9</td><td>260</td><td>55</td><td>105</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>080-001 52～59kW級(70～80ps)</td><td></td><td>59 (80)</td><td>3.9</td><td>6,170</td><td>9</td><td>260</td><td>55</td><td>105</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>120-001 67～88kW級(90～120ps)</td><td></td><td>88 (120)</td><td>4.6</td><td>9,280</td><td>9</td><td>260</td><td>55</td><td>105</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>3642 ロータリティアラ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0006【直装式】</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>018-001 作業幅1.6～1.8m級</td><td></td><td>-</td><td>0.3</td><td>604</td><td>10</td><td>-</td><td>45</td><td>95</td><td>100</td><td>5</td></tr><tr><td>020-001 作業幅1.9～2.0m級</td><td></td><td>-</td><td>0.5</td><td>590</td><td>10</td><td>-</td><td>45</td><td>95</td><td>100</td><td>5</td></tr><tr><td>024-001 作業幅2.1～2.4m級</td><td></td><td>-</td><td>0.6</td><td>740</td><td>10</td><td>-</td><td>45</td><td>95</td><td>100</td><td>5</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="4">残存率 (%)</th><th colspan="2">運転1時間当たり</th><th colspan="2">供用1日当たり</th><th colspan="4">換算値</th><th rowspan="4">摘 要</th></tr><tr><th rowspan="3">(8) 損料率 (×10⁻⁴)</th><th rowspan="3">(9) 損料 (円)</th><th rowspan="3">(10) 損料率 (×10⁻⁴)</th><th rowspan="3">(11) 損料 (円)</th><th colspan="2">運転1時間当たり</th><th colspan="2">供用1日当たり</th></tr><tr><th>(12) 損料率</th><th>(13) 損料</th><th>(14) 損料率</th><th>(15) 損料</th></tr><tr><th>(×10⁻⁴)</th><th>(円)</th><th>(×10⁻⁴)</th><th>(円)</th><th>(×10⁻⁴)</th><th>(円)</th></tr><tr><td>10</td><td>283</td><td>475</td><td>1,194</td><td>2,010</td><td>713</td><td>1,200</td><td>1,981</td><td>3,330</td><td rowspan="5">PTO 三点指示器含む。</td></tr><tr><td>10</td><td>283</td><td>905</td><td>1,194</td><td>3,820</td><td>713</td><td>2,280</td><td>1,981</td><td>6,340</td></tr><tr><td>10</td><td>283</td><td>1,150</td><td>1,194</td><td>4,850</td><td>713</td><td>2,890</td><td>1,981</td><td>8,040</td></tr><tr><td>10</td><td>283</td><td>2,320</td><td>1,194</td><td>9,800</td><td>713</td><td>5,850</td><td>1,981</td><td>16,300</td></tr><tr><td>10</td><td>283</td><td>2,550</td><td>1,194</td><td>10,800</td><td>713</td><td>6,430</td><td>1,981</td><td>17,900</td></tr><tr><td>10</td><td>363</td><td>1,580</td><td>1,429</td><td>6,200</td><td>940</td><td>4,080</td><td>2,328</td><td>10,100</td><td rowspan="3">PTO 三点指示器含む。</td></tr><tr><td>10</td><td>363</td><td>2,240</td><td>1,429</td><td>8,820</td><td>940</td><td>5,800</td><td>2,328</td><td>14,400</td></tr><tr><td>10</td><td>363</td><td>3,370</td><td>1,429</td><td>13,300</td><td>940</td><td>8,720</td><td>2,328</td><td>21,600</td></tr><tr><td>10</td><td>(円)3,222</td><td>(円)1,950</td><td>1,000</td><td>604</td><td>(円)5,333</td><td>(円)3,220</td><td>2,526</td><td>1,530</td><td rowspan="3">維持修理に刃板の費用を含む。</td></tr><tr><td>10</td><td>(円)3,222</td><td>(円)1,900</td><td>1,000</td><td>590</td><td>(円)5,333</td><td>(円)3,150</td><td>2,526</td><td>1,490</td></tr><tr><td>10</td><td>(円)3,222</td><td>(円)2,380</td><td>1,000</td><td>740</td><td>(円)5,333</td><td>(円)3,950</td><td>2,526</td><td>1,870</td></tr></table>	分類コード 機械名称	規格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年間標準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	諸元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)	(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)				36 農用地整備用機械											3611 農用トラクタ											0012【兼用・ホイール型・～排対2次】											015-001 四輪駆動 11kW級(15ps)		11 (15)	0.9	1,680	12	250	45	90	40	7	030-001 四輪駆動 22kW級(30ps)		22 (30)	1.5	3,200	12	250	45	90	40	7	060-001 四輪駆動 30～44kW級(40～60ps)		44 (60)	2.0	4,060	12	250	45	90	40	7	080-001 四輪駆動 52～59kW級(70～80ps)		59 (80)	2.9	8,210	12	250	45	90	40	7	120-001 四輪駆動 67～88kW級(90～120ps)		88 (120)	3.5	9,020	12	250	45	90	40	7	0022【兼用・クローラ型】											060-001 30～44kW級(40～60ps)		44 (60)	3.1	4,340	9	260	55	105	40	10	080-001 52～59kW級(70～80ps)		59 (80)	3.9	6,170	9	260	55	105	40	10	120-001 67～88kW級(90～120ps)		88 (120)	4.6	9,280	9	260	55	105	40	10	3642 ロータリティアラ											0006【直装式】											018-001 作業幅1.6～1.8m級		-	0.3	604	10	-	45	95	100	5	020-001 作業幅1.9～2.0m級		-	0.5	590	10	-	45	95	100	5	024-001 作業幅2.1～2.4m級		-	0.6	740	10	-	45	95	100	5	残存率 (%)	運転1時間当たり		供用1日当たり		換算値				摘 要	(8) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(11) 損料 (円)	運転1時間当たり		供用1日当たり		(12) 損料率	(13) 損料	(14) 損料率	(15) 損料	(×10 ⁻⁴)	(円)	(×10 ⁻⁴)	(円)	(×10 ⁻⁴)	(円)	10	283	475	1,194	2,010	713	1,200	1,981	3,330	PTO 三点指示器含む。	10	283	905	1,194	3,820	713	2,280	1,981	6,340	10	283	1,150	1,194	4,850	713	2,890	1,981	8,040	10	283	2,320	1,194	9,800	713	5,850	1,981	16,300	10	283	2,550	1,194	10,800	713	6,430	1,981	17,900	10	363	1,580	1,429	6,200	940	4,080	2,328	10,100	PTO 三点指示器含む。	10	363	2,240	1,429	8,820	940	5,800	2,328	14,400	10	363	3,370	1,429	13,300	940	8,720	2,328	21,600	10	(円)3,222	(円)1,950	1,000	604	(円)5,333	(円)3,220	2,526	1,530	維持修理に刃板の費用を含む。	10	(円)3,222	(円)1,900	1,000	590	(円)5,333	(円)3,150	2,526	1,490	10	(円)3,222	(円)2,380	1,000	740	(円)5,333	(円)3,950	2,526	1,870
分類コード 機械名称	規格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)			年間標準								(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	諸元		機関出力 kW (PS)					機械 質量 (t)	(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)			(5) 供用 日数 (日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36 農用地整備用機械																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3611 農用トラクタ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0012【兼用・ホイール型】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
015-001 四輪駆動 11kW級(15ps)		11 (15)	0.9	1,650	12	245	50	110	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
030-001 四輪駆動 22kW級(30ps)		22 (30)	1.5	3,200	12	245	50	110	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
060-001 四輪駆動 30～44kW級(40～60ps)		44 (60)	2.0	3,980	12	245	50	110	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
080-001 四輪駆動 52～59kW級(70～80ps)		59 (80)	2.9	8,050	12	245	50	110	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
120-001 四輪駆動 67～88kW級(90～120ps)		88 (120)	3.5	8,840	12	245	50	110	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0022【兼用・クローラ型】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
060-001 30～44kW級(40～60ps)		44 (60)	3.1	4,340	9	330	60	105	40	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
080-001 52～59kW級(70～80ps)		59 (80)	3.9	6,170	9	330	60	105	40	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
120-001 67～88kW級(90～120ps)		88 (120)	4.6	9,280	9	330	60	105	40	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3642 ロータリティアラ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0006【直装式】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
018-001 作業幅1.6～1.8m級		-	0.3	604	10	-	45	95	100	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
020-001 作業幅1.9～2.0m級		-	0.5	590	10	-	45	95	100	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
024-001 作業幅2.1～2.4m級		-	0.6	740	10	-	45	95	100	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
残存率 (%)	運転1時間当たり		供用1日当たり		換算値				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(8) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(11) 損料 (円)	運転1時間当たり		供用1日当たり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					(12) 損料率	(13) 損料	(14) 損料率	(15) 損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					(×10 ⁻⁴)	(円)	(×10 ⁻⁴)	(円)		(×10 ⁻⁴)	(円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	289	477	977	1,610	728	1,200	1,621	2,670	PTO 三点指示器含む。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	289	925	977	3,130	728	2,330	1,621	5,190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	289	1,150	977	3,890	728	2,900	1,621	6,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	289	2,330	977	7,860	728	5,860	1,621	13,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	289	2,550	977	8,640	728	6,440	1,621	14,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	286	1,240	1,429	6,200	741	3,220	2,328	10,100	PTO 三点指示器含む。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	286	1,760	1,429	8,820	741	4,570	2,328	14,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	286	2,650	1,429	13,300	741	6,880	2,328	21,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	(円)3,222	(円)1,950	1,000	604	(円)5,333	(円)3,220	2,526	1,530	維持修理に刃板の費用を含む。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	(円)3,222	(円)1,900	1,000	590	(円)5,333	(円)3,150	2,526	1,490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	(円)3,222	(円)2,380	1,000	740	(円)5,333	(円)3,950	2,526	1,870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
分類コード 機械名称	規格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年間標準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	諸元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
36 農用地整備用機械																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3611 農用トラクタ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0012【兼用・ホイール型・～排対2次】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
015-001 四輪駆動 11kW級(15ps)		11 (15)	0.9	1,680	12	250	45	90	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
030-001 四輪駆動 22kW級(30ps)		22 (30)	1.5	3,200	12	250	45	90	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
060-001 四輪駆動 30～44kW級(40～60ps)		44 (60)	2.0	4,060	12	250	45	90	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
080-001 四輪駆動 52～59kW級(70～80ps)		59 (80)	2.9	8,210	12	250	45	90	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
120-001 四輪駆動 67～88kW級(90～120ps)		88 (120)	3.5	9,020	12	250	45	90	40	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0022【兼用・クローラ型】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
060-001 30～44kW級(40～60ps)		44 (60)	3.1	4,340	9	260	55	105	40	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
080-001 52～59kW級(70～80ps)		59 (80)	3.9	6,170	9	260	55	105	40	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
120-001 67～88kW級(90～120ps)		88 (120)	4.6	9,280	9	260	55	105	40	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3642 ロータリティアラ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0006【直装式】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
018-001 作業幅1.6～1.8m級		-	0.3	604	10	-	45	95	100	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
020-001 作業幅1.9～2.0m級		-	0.5	590	10	-	45	95	100	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
024-001 作業幅2.1～2.4m級		-	0.6	740	10	-	45	95	100	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
残存率 (%)	運転1時間当たり		供用1日当たり		換算値				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(8) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(11) 損料 (円)	運転1時間当たり		供用1日当たり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					(12) 損料率	(13) 損料	(14) 損料率	(15) 損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					(×10 ⁻⁴)	(円)	(×10 ⁻⁴)	(円)		(×10 ⁻⁴)	(円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	283	475	1,194	2,010	713	1,200	1,981	3,330	PTO 三点指示器含む。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	283	905	1,194	3,820	713	2,280	1,981	6,340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	283	1,150	1,194	4,850	713	2,890	1,981	8,040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	283	2,320	1,194	9,800	713	5,850	1,981	16,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	283	2,550	1,194	10,800	713	6,430	1,981	17,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	363	1,580	1,429	6,200	940	4,080	2,328	10,100	PTO 三点指示器含む。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	363	2,240	1,429	8,820	940	5,800	2,328	14,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	363	3,370	1,429	13,300	940	8,720	2,328	21,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	(円)3,222	(円)1,950	1,000	604	(円)5,333	(円)3,220	2,526	1,530	維持修理に刃板の費用を含む。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	(円)3,222	(円)1,900	1,000	590	(円)5,333	(円)3,150	2,526	1,490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	(円)3,222	(円)2,380	1,000	740	(円)5,333	(円)3,950	2,526	1,870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

13-36

第13編 農業農村整備

第1章 総則

〔2〕 独自基準

⑮ 請負工事機械経費積算要領

分類コード 機 械 名 称	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
	諸 元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
3644 ポトムブラウ										
0011〔直装式〕										
020-001	20 インチ×3 連	-	2.1	5,260	6	135	25	90	30	9
024-001	24 インチ×2 連	-	1.6	2,960	6	135	25	90	30	9
030-001	30 インチ×1 連 二段耕ブラウ	-	2.1	4,750	6	135	25	90	30	9
0012〔直装式・レーザーブラウ〕										
016-001	16 インチ×5 連	-	1.9	5,400	6	135	25	90	30	9
022-001	22 インチ×3 連	-	1.6	5,050	6	135	25	90	30	9
030-001	30 インチ×1 連 二段耕ブラウ	-	2.5	6,420	6	135	25	90	30	9
整地用機械										
3645 レーザーレベラ										
0011〔直装式〕										
050-001	整地幅 5m級	-	1.2	4,760	6	185	35	85	30	9
060-001	整地幅 6m級	-	2.1	5,250	6	185	35	85	30	9
3652 マニユアスブレッダ										
0016〔けん引式〕										
010-001	積載質量 1 t 級	-	0.9	730	9	-	25	95	65	5
020-001	積載質量 2 t 級	-	1.0	1,240	9	-	25	95	65	5
030-001	積載質量 3 t 級	-	1.2	1,650	9	-	25	95	65	5
施肥播種用機械										
3661 ブロードキャスター										
0006〔直装式〕										
040-001	容量 150～400ℓ	-	0.2	220	9	-	25	85	100	5
050-001	容量 400～500ℓ	-	0.2	241	9	-	25	85	100	5
060-001	容量 600ℓ	-	0.2	451	9	-	25	85	100	5

→ 改定

3644 ポトムブラウ										
0011〔直装式〕										
020-001	20 インチ×3 連	-	2.1	5,260	6	115	20	90	30	9
024-001	24 インチ×2 連	-	1.6	2,960	6	115	20	90	30	9
030-001	30 インチ×1 連 二段耕ブラウ	-	2.1	4,750	6	115	20	90	30	9
0012〔直装式・レーザーブラウ〕										
016-001	16 インチ×5 連	-	1.9	5,400	6	115	20	90	30	9
022-001	22 インチ×3 連	-	1.6	5,050	6	115	20	90	30	9
030-001	30 インチ×1 連 二段耕ブラウ	-	2.5	6,420	6	115	20	90	30	9
整地用機械										
3645 レーザーレベラ										
0011〔直装式〕										
050-001	整地幅 5m級	-	1.2	4,760	6	185	35	85	30	9
060-001	整地幅 6m級	-	2.1	5,250	6	185	35	85	30	9
3652 マニユアスブレッダ										
0016〔けん引式〕										
010-001	積載質量 1 t 級	-	0.9	730	9	-	25	95	65	5
020-001	積載質量 2 t 級	-	1.0	1,240	9	-	25	95	65	5
030-001	積載質量 3 t 級	-	1.2	1,650	9	-	25	95	65	5
施肥播種用機械										
3661 ブロードキャスター										
0006〔直装式〕										
040-001	容量 150～400ℓ	-	0.2	220	9	-	15	60	70	5
050-001	容量 400～500ℓ	-	0.2	241	9	-	15	60	70	5
060-001	容量 600ℓ	-	0.2	451	9	-	15	60	70	5

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

13-36
第13編 農業農村整備
第1章 総則
〔2〕 独自基準
⑮ 請負工事機械経費積算要領

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

残 存 率 (%)	運転1時間当たり		供用1日当たり		換算値				摘 要
	(8) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(11) 損料 (円)	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(15) 損料 (円)	
10	926	4,870	1,833	9,640	2,148	11,300	3,222	16,900	レーザー機材（レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等）を含む。
10	926	2,740	1,833	5,430	2,148	6,360	3,222	9,540	
10	926	4,400	1,833	8,710	2,148	10,200	3,222	15,300	
10	926	5,000	1,833	9,900	2,148	11,600	3,222	17,400	レーザー機材（レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等）を含む。
10	926	4,680	1,833	9,260	2,148	10,800	3,222	16,300	
10	926	5,940	1,833	11,800	2,148	13,800	3,222	20,700	
10	676	3,220	1,941	9,240	1,568	7,460	3,412	16,200	レーザー機材（レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等）を含む。
10	676	3,550	1,941	10,200	1,568	8,230	3,412	17,900	
10	(円)4,889	(円)3,570	1,053	769	(円)8,889	(円)6,490	2,339	1,710	
10	(円)4,889	(円)6,060	1,053	1,310	(円)8,889	(円)11,000	2,339	2,900	
10	(円)4,889	(円)8,070	1,053	1,740	(円)8,889	(円)14,700	2,339	3,860	
10	(円)8,056	(円)1,770	1,176	259	(円)13,056	(円)2,870	3,072	676	
10	(円)8,056	(円)1,940	1,176	283	(円)13,056	(円)3,150	3,072	740	
10	(円)8,056	(円)3,630	1,176	530	(円)13,056	(円)5,890	3,072	1,390	

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

残 存 率 (%)	運転1時間当たり		供用1日当たり		換算値				摘 要
	(8) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(11) 損料 (円)	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(15) 損料 (円)	
10	1,087	5,720	1,833	9,640	2,522	13,300	3,222	16,900	レーザー機材（レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等）を含む。
10	1,087	3,220	1,833	5,430	2,522	7,470	3,222	9,540	
10	1,087	5,160	1,833	8,710	2,522	12,000	3,222	15,300	
10	1,087	5,870	1,833	9,900	2,522	13,600	3,222	17,400	レーザー機材（レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等）を含む。
10	1,087	5,490	1,833	9,260	2,522	12,700	3,222	16,300	
10	1,087	6,980	1,833	11,800	2,148	13,800	3,222	20,700	
10	676	3,220	1,941	9,240	1,568	7,460	3,412	16,200	レーザー機材（レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等）を含む。
10	676	3,550	1,941	10,200	1,568	8,230	3,412	17,900	
10	(円)4,889	(円)3,570	1,053	769	(円)8,889	(円)6,490	2,339	1,710	
10	(円)4,889	(円)6,060	1,053	1,310	(円)8,889	(円)11,000	2,339	2,900	
10	(円)4,889	(円)8,070	1,053	1,740	(円)8,889	(円)14,700	2,339	3,860	
10	(円)8,519	(円)1,870	1,667	367	(円)15,185	(円)3,340	3,796	835	
10	(円)8,519	(円)2,050	1,667	402	(円)15,185	(円)3,660	3,796	915	
10	(円)8,519	(円)3,840	1,667	752	(円)15,185	(円)6,850	3,796	1,710	

改定

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）										令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）											
13-37 第13編 農業農村整備 第1章 総則 〔2〕 独自基準 ⑮ 請負工事機械経費積算要領	分類コード 機 械 名 称	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	分類コード 機 械 名 称	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
		諸 元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)				諸 元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
	土層改良用機械 3683 バンプレーカ 0006〔直装式〕 030-001	3本爪 作業幅2.7m	-	1.6	2,930	8	-	15	35	70	6	土層改良用機械 3683 バンプレーカ 0006〔直装式〕 030-001	3本爪 作業幅2.7m	-	1.6	2,930	8	-	15	30	70	6
	3684 サブソイラ 0006〔直装式〕 001-001 002-001 003-001	1本爪	-	0.1	207	8	-	15	35	70	6	3684 サブソイラ 0006〔直装式〕 001-001 002-001 003-001	1本爪	-	0.1	207	8	-	15	30	70	6
		2本爪	-	0.3	350	8	-	15	35	70	6		2本爪	-	0.3	350	8	-	15	30	70	6
		3本爪	-	0.3	346	8	-	15	35	70	6		3本爪	-	0.3	346	8	-	15	30	70	6
	3685 除塵用機械 0021〔クローラ型・油圧回転バケット付〕 001-001	0.4㎡	-	-	11,300	5	340	50	100	10	7	3685 除塵用機械 0021〔クローラ型・油圧回転バケット付〕 001-001	0.4㎡	-	-	11,300	5	340	50	100	10	7
	暗渠用機械 3691 トレンチャ 0011〔自走式・普通型〕 180-001 481-001 482-001 540-001 620-001	クローラ 13kW(18ps)最大掘削深0.9m	13(18)	1.4	1,110	11	340	60	90	85	13	暗渠用機械 3691 トレンチャ 0011〔自走式・普通型・～排対1次〕 180-001 481-001 482-001 540-001 620-001	クローラ 13kW(18ps)最大掘削深0.9m	13(18)	1.4	1,110	11	285	50	85	75	13
		クローラ 35kW(48ps)最大掘削深1.3m	35(48)	3.0	8,410	11	340	60	90	85	13		クローラ 35kW(48ps)最大掘削深1.3m	35(48)	3.0	8,410	11	285	50	85	75	13
		クローラ 35kW(48ps)最大掘削深1.3m 自動埋設	35(48)	3.0	8,650	11	340	60	90	85	13		クローラ 35kW(48ps)最大掘削深1.3m 自動埋設	35(48)	3.0	8,650	11	285	50	85	75	13
		クローラ 40kW(54ps)最大掘削深1.4m	40(54)	3.6	8,760	11	340	60	90	85	13		クローラ 40kW(54ps)最大掘削深1.4m	40(54)	3.6	8,760	11	285	50	85	75	13
		クローラ 46kW(62ps)最大掘削深1.5m	46(63)	3.8	9,500	11	340	60	90	85	13		クローラ 46kW(62ps)最大掘削深1.5m	46(63)	3.8	9,500	11	285	50	85	75	13
	3692 粉砕埋設機 0011〔直装式〕 0012〔直装式・暗渠管同時埋設型〕	タンク容量3.8㎡	-	0.9	1,600	8	315	60	95	45	6	3692 粉砕埋設機 0011〔直装式〕 0012〔直装式・暗渠管同時埋設型〕	タンク容量3.8㎡	-	0.9	1,600	8	265	55	85	45	6
		タンク容量3㎡	-	2.6	7,420	8	315	60	95	45	6		タンク容量3㎡	-	2.6	7,420	8	265	55	85	45	6
	造成用機械 3693 レーキドーザ 0021〔湿地〕 130-001 160-001	13t	93(126)	14.7	14,500	9	545	70	105	35	7	造成用機械 3693 レーキドーザ 0021〔湿地・～排対2次〕 130-001 160-001	13t	93(126)	14.7	14,500	9	555	70	105	25	7
		16t	104(141)	17.1	17,000	9	545	70	105	35	7		16t	104(141)	17.1	17,000	9	555	70	105	25	7
	改定																					

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

13-37
第13編 農業農村整備
第1章 総則
〔2〕 独自基準
⑮ 請負工事機械経費積算要領

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

残 存 率 （% ）	運転1時間当たり		供用1日当たり		換算値				摘 要
	(8) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(11) 損料 (円)	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(15) 損料 (円)	
10	(円) 9,583	(円) 28,100	3,321	9,730	(円) 17,333	(円) 50,800	7,429	21,800	維持修理に刃板の費用を 含む。
10	(円) 9,583	(円) 1,980	3,321	687	(円) 17,333	(円) 3,590	7,429	1,540	
10	(円) 9,583	(円) 3,350	3,321	1,160	(円) 17,333	(円) 6,070	7,429	2,600	
10	(円) 9,583	(円) 3,320	3,321	1,150	(円) 17,333	(円) 6,000	7,429	2,570	
10	324	3,660	1,600	18,100	794	8,970	2,700	30,500	
10	348	386	1,899	2,110	850	944	3,212	3,570	
10	348	2,930	1,899	16,000	850	7,150	3,212	27,000	
10	348	3,010	1,899	16,400	850	7,350	3,212	27,800	
10	348	3050	1,899	16,600	850	7,450	3,212	28,100	
10	348	3,310	1,899	18,000	850	8,080	3,212	30,500	
10	357	571	1,224	1,960	726	1,160	2,408	3,850	
10	375	2,650	1,224	9,080	726	5,390	2,408	17,900	
10	163	2,360	1,143	16,600	383	5,550	1,989	28,800	
10	163	2,770	1,143	19,400	383	6,510	1,989	33,800	

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

残 存 率 （% ）	運転1時間当たり		供用1日当たり		換算値				摘 要
	(8) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(11) 損料 (円)	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 (×10 ⁻⁴)	(15) 損料 (円)	
10	(円) 9,583	(円) 28,100	3,875	11,400	(円) 17,333	(円) 50,800	8,667	25,400	維持修理に刃板の費用を 含む。
10	(円) 9,583	(円) 1,980	3,875	802	(円) 17,333	(円) 3,590	8,667	1,790	
10	(円) 9,583	(円) 3,350	3,875	1,360	(円) 17,333	(円) 6,070	8,667	3,030	
10	(円) 9,583	(円) 3,320	3,875	1,340	(円) 17,333	(円) 6,000	8,667	3,000	
10	324	3,660	1,600	18,100	794	8,970	2,700	30,500	
10	383	425	2,011	2,230	982	1,090	3,294	3,660	
10	383	3,220	2,011	16,900	982	8,260	3,294	27,700	
10	383	3,310	2,011	17,400	982	8,490	3,294	28,500	
10	383	3,360	2,011	17,600	982	8,600	3,294	28,900	
10	383	3,640	2,011	19,100	982	9,330	3,294	31,300	
10	425	680	1,368	2,190	863	1,380	2,691	4,310	
10	425	3,150	1,368	10,200	863	6,400	2,691	20,000	
10	140	2,030	1,143	16,600	356	5,160	1,884	27,300	
10	140	2,380	1,143	19,400	356	6,050	1,884	32,000	

改定

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

13-38
第13編 農業農村整備
第1章 総則
〔2〕 独自基準
⑮ 請負工事機械経費積算要領

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

分類コード	規 格		(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	
	諸 元	機関 出力 kW			機械 質量 (t)	(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)			(5) 供用 日数 (日)
【その他機器】 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]]										
	吐出量 35～70L/min、圧力 30MPa	20	0.4	3,590	11.0	-	110	150	125	8
	吐出量 35～70L/min、圧力 50MPa	37	1.0	7,240	11.0	-	110	150	125	8
	吐出量 35～70L/min、圧力 80MPa	96	4.1	19,100	11.0	-	110	150	125	8
	吐出量 35～70L/min、圧力 100MPa	165	3.9	23,100	11.0	-	110	150	125	8

追加

残 存 率 (%)	運転 1 時間当たり		供用 1 日当たり		参 考				備 考
	(8) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(11) 損料 (円)	運転 1 時間当たり換算値		供用 1 日当たり換算値		
	(12) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(15) 損料 (円)					
7	(円) 1,417	(円) 5,090	815	2,930	(円) 2,529	(円) 9,080	1,855	6,660	ノズル、高圧ホース、エンジンを含む
7	(円) 1,417	(円) 10,300	815	5,900	(円) 2,529	(円) 18,300	1,855	13,400	
7	(円) 1,417	(円) 27,100	815	15,600	(円) 2,529	(円) 48,300	1,855	35,400	
7	(円) 1,417	(円) 32,700	815	18,800	(円) 2,529	(円) 58,400	1,855	42,900	

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

分類コード	規 格		(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	
	諸 元	機関 出力 kW			機械 質量 (t)	(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)			(5) 供用 日数 (日)
【その他機器】 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]]										
	吐出量 35～70L/min、圧力 30MPa	20	0.4	3,590	11.0	-	110	150	125	8
	吐出量 35～70L/min、圧力 50MPa	37	1.0	7,240	11.0	-	110	150	125	8
	吐出量 35～70L/min、圧力 80MPa	96	4.1	19,100	11.0	-	110	150	125	8
	吐出量 35～70L/min、圧力 100MPa	165	3.9	23,100	11.0	-	110	150	125	8
02 掘削機及び積込機										
0202 バックホウ（クローラ型）										
0826 ICT 施工対応・超低・クレーン機能・排 2014										
080- 302	バケット容量 0.8 m ³ 、吊能力 2.9t	123	19.8	29,800	9	690	120	180	25	10

残 存 率 (%)	運転 1 時間当たり		供用 1 日当たり		参 考				備 考
	(8) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(11) 損料 (円)	運転 1 時間当たり換算値		供用 1 日当たり換算値		
	(12) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 (×10 ⁻⁶)	(15) 損料 (円)					
7	(円) 1,417	(円) 5,090	815	2,930	(円) 2,529	(円) 9,080	1,855	6,660	ノズル、高圧ホース、エンジンを含む
7	(円) 1,417	(円) 10,300	815	5,900	(円) 2,529	(円) 18,300	1,855	13,400	
7	(円) 1,417	(円) 27,100	815	15,600	(円) 2,529	(円) 48,300	1,855	35,400	
7	(円) 1,417	(円) 32,700	815	18,800	(円) 2,529	(円) 58,400	1,855	42,900	
16	108	3,220	815	24,300	320	9,540	1,228	36600	

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																
13-38 第13編 農業農村整備 第6章 フリューム類据付工 〔2〕 独自基準 1. ④ 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付	1. ④ 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付 7. 単価表 以下を追記する。 （参考） 各据付機械の製品質量毎の最大作業半径は、次表を参考にされたい。 <table><tr><th>製品質量 (Kg)</th><th>機械名</th><th>規格</th><th>最大作業半径 (m)</th></tr><tr><td>1,500 以下</td><td>バックホウ (クレーン機能付)</td><td>排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 <u>山積 0.80 m³（平積 0.60 m³）2.9 t 吊</u></td><td>8.5</td></tr><tr><td>4,000 以下</td><td rowspan="7">ラフテレーンクレーン</td><td rowspan="7">排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ 25t 吊</td><td>13.0</td></tr><tr><td>3,400 以下</td><td>14.0</td></tr><tr><td>2,900 以下</td><td>16.0</td></tr><tr><td>2,550 以下</td><td>17.0</td></tr><tr><td>2,150 以下</td><td>18.0</td></tr><tr><td>1,900 以下</td><td>19.0</td></tr><tr><td>1,600 以下</td><td>20.0</td></tr></table> （注）製品重量は、各機械規格の最大作業半径における定格荷重を示しているものではない。	製品質量 (Kg)	機械名	規格	最大作業半径 (m)	1,500 以下	バックホウ (クレーン機能付)	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 <u>山積 0.80 m³（平積 0.60 m³）2.9 t 吊</u>	8.5	4,000 以下	ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ 25t 吊	13.0	3,400 以下	14.0	2,900 以下	16.0	2,550 以下	17.0	2,150 以下	18.0	1,900 以下	19.0	1,600 以下	20.0	1. ④ 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付 7. 単価表 以下を追記する。 （参考） 各据付機械の製品質量毎の最大作業半径は、次表を参考にされたい。 <table><tr><th>製品質量 (Kg)</th><th>機械名</th><th>規格</th><th>最大作業半径 (m)</th></tr><tr><td>1,500 以下</td><td>バックホウ (クレーン機能付)</td><td>排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 <u>バケット容量 0.80 m³ 2.9 t 吊</u></td><td>8.5</td></tr><tr><td>4,000 以下</td><td rowspan="7">ラフテレーンクレーン</td><td rowspan="7">排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型<u>最大吊上能力 25t</u> 吊</td><td>13.0</td></tr><tr><td>3,400 以下</td><td>14.0</td></tr><tr><td>2,900 以下</td><td>16.0</td></tr><tr><td>2,550 以下</td><td>17.0</td></tr><tr><td>2,150 以下</td><td>18.0</td></tr><tr><td>1,900 以下</td><td>19.0</td></tr><tr><td>1,600 以下</td><td>20.0</td></tr></table> （注）製品重量は、各機械規格の最大作業半径における定格荷重を示しているものではない。	製品質量 (Kg)	機械名	規格	最大作業半径 (m)	1,500 以下	バックホウ (クレーン機能付)	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 <u>バケット容量 0.80 m³ 2.9 t 吊</u>	8.5	4,000 以下	ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型 <u>最大吊上能力 25t</u> 吊	13.0	3,400 以下	14.0	2,900 以下	16.0	2,550 以下	17.0	2,150 以下	18.0	1,900 以下	19.0	1,600 以下	20.0
製品質量 (Kg)	機械名	規格	最大作業半径 (m)																																															
1,500 以下	バックホウ (クレーン機能付)	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 <u>山積 0.80 m³（平積 0.60 m³）2.9 t 吊</u>	8.5																																															
4,000 以下	ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ 25t 吊	13.0																																															
3,400 以下			14.0																																															
2,900 以下			16.0																																															
2,550 以下			17.0																																															
2,150 以下			18.0																																															
1,900 以下			19.0																																															
1,600 以下			20.0																																															
製品質量 (Kg)	機械名	規格	最大作業半径 (m)																																															
1,500 以下	バックホウ (クレーン機能付)	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 <u>バケット容量 0.80 m³ 2.9 t 吊</u>	8.5																																															
4,000 以下	ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型 <u>最大吊上能力 25t</u> 吊	13.0																																															
3,400 以下			14.0																																															
2,900 以下			16.0																																															
2,550 以下			17.0																																															
2,150 以下			18.0																																															
1,900 以下			19.0																																															
1,600 以下			20.0																																															
13-67 第13編 農業農村整備 第10章 ほ場整備工 〔1〕 適用基準 ⑩ ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立）ICT 施工	⑩ ほ場整備整地工(表土扱い)、(基盤造成・畦畔築立)ICT 施工 [SV901] 情報化施工技術の活用ガイドライン 積算編 第2章ほ場整備工 による。	⑩ ほ場整備整地工(表土扱い)、(基盤造成・畦畔築立)ICT 施工 [SV901] 情報化施工技術の活用ガイドライン <u>別紙-12 積上げ積算方式(歩掛)対応工種に係る積算方法</u> による。 [SV950]																																																
13-68 第13編 農業農村整備 第10章 ほ場整備工 〔2〕 独自基準 4. ⑩ ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立）ICT 施工	4. ⑩ ほ場整備整地工(表土扱い)、(基盤造成・畦畔築立)ICT 施工 歩掛は、見積りを徴取し積算することを基本とするが、以下参考歩掛によることも可とする。なお、参考歩掛により場合は、実態調査（歩掛調査）を実施し、現場条件が異なること等により乖離が生じる場合は、契約変更により対応することとする。 また、発注者の指示により歩掛調査等を実施する場合には、受注者は協力しなければならない。 1. 適用範囲 本歩掛は、計画平均区画面積が 0.8ha 以上の水田のほ場整備工事を情報化施工により行う場合に適用する。ただし、現況地形の平均勾配が 1／10 を超える急傾斜地及び極端に扱い土量の少ない平坦地の場合（現況水田の高低差が±10cm 程度以下）には適用しない。 また、工事の内容及び条件等が本歩掛に示されている適用条件により難しい場合は、適正と認められる実績又は資料によるものとし、以下の条件等の場合は、適用範囲外とする。 ・軟弱地盤で仮排水路等の排水処理を実施しても超湿地ブルドーザや超々湿地ブルドーザを使用する必要がある場合。 ・区画面積や搬入路が狭小でブルドーザの施工が困難な場合。	削除																																																

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
13-68 第13編 農業農村整備 第10章 ほ場整備工 〔2〕 独自基準 4. ⑩ ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立）ICT 施工	1-1 本歩掛におけるほ場整備面積とは、出来上りの作付面積（水張り面積）に畦畔面積を加えたものをいい、道路敷地、水路敷地等は含まない。なお、本歩掛における均平工法は、乾土均平又は湛水均平とし均平度は±5cmを標準とする。 1-2 本歩掛で算定する運転時間は、次のとおりである。 1-2-1 表土はぎ取り及び表土戻しに要する時間 1-2-2 基盤切盛に要する時間 1-2-3 整地工に要する時間（表土整地、基盤整地） 1-2-4 畦畔築立に要する時間（畦畔用土の盛土及び転圧） 1-2-5 道路用土の集積、旧排水路の埋戻し、用排水路掘削の残土整地に要する時間 1-2-6 ブルドーザで作業可能なコンクリート塊、再利用しない石積み等通常の障害物除去に要する時間 1-3 本歩掛には、次の作業は含まれていないため、必要な場合は別途計上する。 1-3-1 用排水路掘削に使用するバックホウ等の運転時間 1-3-2 客土及び道路用土等の地区外からの搬入、地区内からの搬出 1-3-3 畑地の移設、クリーク等の埋立て等、大規模な扱い土量のある場合 1-3-4 道路用土のまき出し転圧 1-3-5 湧水及び湿地帯等の仮排水路の掘削作業 1-3-6 畦畔築立の法面仕上げ 1-3-7 面的な抜排根（樹園地等） 1-3-8 ブルドーザによる運土が困難で積みみから運搬（不整地運搬車、ダンプトラック等）までの作業を別に行う必要がある場合には、その積みみ運搬作業 2. 施工概要 施工フローは、次図を標準とする。 表土はぎ取り → 基盤切盛（心土）及び畦畔築立 → 基盤整地 → 表土戻し → 表土整地 3. 機種の選定 施工機械は、ICT 施工対応型ブルドーザ排出ガス対策型（2014 年規制）湿地通称 7 t 級及び ICT 施工対応型バックホウ（クローラ型）排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.80 m³を標準とする。	削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）								
13-68 第13編 農業農村整備 第10章 ほ場整備工 〔2〕 独自基準 4. ⑩ ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立）ICT 施工	4. 施工歩掛 4-1 運転時間等算定基準（標準機種による1ha 当たり運転時間） ブルドーザ及びバックホウの運転時間は、次により算出する（時間は小数点以下第2位を四捨五入して第1位まで算出する。） 4-1-1 ブルドーザの運転時間（TD） ブルドーザの運転時間は、次の算定式によって求める。 (1) 表土扱いを行い場合の運転時間（TD a） $TD a = t_4 + t_5 + t_6 \text{ (hr/ha)}$ (2) 表土扱いをはぎ取り戻し工法で行う場合の運転時間（TD c） $TD c = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 \text{ (hr/ha)}$ $t_1 \text{ : はぎ取り戻し工法で表土をはぎ取る時間 (hr/ha)}$ $t_1 = 3.5A + 138.1B + 9.6D + 1.0F - 1.3$ $t_2 \text{ : はぎ取り戻し工法で表土戻しを行う時間 (hr/ha)}$ $t_2 = 6.9A + 0.4F + 6.7$ $t_3 \text{ : はぎ取り戻し工法で表土整地を行う時間 (hr/ha)}$ $t_3 = -4.8A + 14.4$ $t_4 \text{ : 基盤切盛を行う時間 (hr/ha)}$ $t_4 = 1477.7A \times B + 3.5C + 10.3$ $t_5 \text{ : 畦畔築立を行う時間 (hr/ha)}$ $t_5 = -2.5A + 1.7E + 3.8$ $t_6 \text{ : 基盤整地を行う時間 (hr/ha)}$ $t_6 = -4.7A + 0.1E + 14.1$ A：計画平均区画面積（ha） A＝対象地区の区画面積計／区画（筆）数 B：計画区画短辺方向の現況平均勾配 B＝勾配（例 1／200→0.005） C：現況排水状況 $C = a + 2 \times b + 3 \times c$ a＝乾田面積率（0≤a ≤1） b＝半湿田面積率（0≤b ≤1） c＝湿田面積率（0≤c ≤1） 例 乾田面積率（a）＝乾田面積÷全体面積（乾田＋半湿田＋湿田） 表 4.1 現況排水状況の参考 <table><tr><th>区 分</th><th>内 容</th></tr><tr><td>湿 田</td><td>非かんがい期でも作土が水で飽和し、裏作のできないような水田</td></tr><tr><td>半湿田</td><td>乾田と湿田の中間にあり、高うねにすれば裏作ができるような水田</td></tr><tr><td>乾 田</td><td>非かんがい期に作土の土壌水分が畑地と同程度になる水田</td></tr></table> (注) 半湿田：非かんがい期の地下水位が 0.5～1.0m程度 D：障害物状況による時間	区 分	内 容	湿 田	非かんがい期でも作土が水で飽和し、裏作のできないような水田	半湿田	乾田と湿田の中間にあり、高うねにすれば裏作ができるような水田	乾 田	非かんがい期に作土の土壌水分が畑地と同程度になる水田	削除
区 分	内 容									
湿 田	非かんがい期でも作土が水で飽和し、裏作のできないような水田									
半湿田	乾田と湿田の中間にあり、高うねにすれば裏作ができるような水田									
乾 田	非かんがい期に作土の土壌水分が畑地と同程度になる水田									

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）												
13-68 第13編 農業農村整備 第10章 ほ場整備工 〔2〕 独自基準 4. ⑩ ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立）ICT 施工	表 4.2 障害物状況による時間 (hr/ha) <table><tr><th>区 分</th><th>内 容</th><th>表土扱い（はぎ取り戻し工法）に係る時間</th></tr><tr><td>少ない</td><td>障害物の状況が普通より少ない</td><td>0</td></tr><tr><td>普 通</td><td>障害物の状況が普通（一般的）と判断される</td><td>0.3</td></tr><tr><td>多 い</td><td>障害物の状況が普通よりかなり多い</td><td>0.9</td></tr></table> （注） 1. 障害物とは、電柱、墓地、国道、県道、河川、住宅等をいう。 2. 普通とは、電柱、墓地等の障害物が、〔1カ所/ha〕程度の場合である。 E：基盤土質状態 E＝0（砂・砂質土の場合） E＝1（粘性土・礫質土の場合） F：整備前のほ場からはぎ取る表土の厚さ（cm） ただし、算定式で求めた t₁から t₆の各々の値が2（hr/ha）以下の場合は2（hr/ha）とする。 4－1－2 バックホウの運転時間（TB） バックホウの運転時間は、次の算定式によって求める。 （1）表土扱いを行わない場合の運転時間（TB a） TB a＝t₄＋t₅＋t₆（hr/ha） （2）表土扱いをはぎ取り戻し工法で行う場合の運転時間（TB c） TB c＝t₁＋t₂＋t₃＋t₄＋t₅＋t₆（hr/ha） t₁：はぎ取り戻し工法で表土をはぎ取る時間（hr/ha） t₁＝－3.4A＋3.5D＋6.6 t₂：はぎ取り戻し工法で表土戻しを行う時間（hr/ha） t₂＝－2.5A＋0.01F＋5.3 t₃：はぎ取り戻し工法で表土整地を行う時間（hr/ha） t₃＝－6.3A＋11.8 t₄：基盤切盛を行う時間（hr/ha） t₄＝804.7A×B＋4.3D＋8.3 t₅：畦畔築立を行う時間（hr/ha） t₅＝－15.0A＋22.3 t₆：基盤整地を行う時間（hr/ha） t₆＝－34.8A＋38.3 A：計画平均区画面積（ha） A＝対象地区の区画面積計／区画（筆）数 B：計画区画短辺方向の現況平均勾配 B：勾配（例 1／200→0.005） D：障害物状況による時間	区 分	内 容	表土扱い（はぎ取り戻し工法）に係る時間	少ない	障害物の状況が普通より少ない	0	普 通	障害物の状況が普通（一般的）と判断される	0.3	多 い	障害物の状況が普通よりかなり多い	0.9	削除
区 分	内 容	表土扱い（はぎ取り戻し工法）に係る時間												
少ない	障害物の状況が普通より少ない	0												
普 通	障害物の状況が普通（一般的）と判断される	0.3												
多 い	障害物の状況が普通よりかなり多い	0.9												

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

13-68

第13編 農業農村整備

第10章 ほ場整備工

〔2〕 独自基準

4. ⑩ ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立）ICT 施工

表 4.3 障害物状況による時間 (hr/ha)

区 分	内 容	表土扱い（はぎ取り戻し工法）に係る時間	基盤切盛に係る時間
少ない	障害物の状況が普通より少ない	0	0
普 通	障害物の状況が普通（一般的）と判断される	0.3	0.9
多 い	障害物の状況が普通よりかなり多い	0.9	2.7

（注） 1. 障害物とは、電柱、墓地、国道、県道、河川、住宅等をいう

2. 普通とは、電柱、墓地等の障害物が〔1カ所/ha〕程度の場合である。

F：整備前のほ場からはぎ取る表土の厚さ（cm）

ただし、算定式で求めた t_1 から t_0 の各々の値が 1（hr/ha）以下の場合は 1（hr/ha）とする。

4-1-3 ブルドーザの日当り運転時間（TDD）

ブルドーザの日当り運転時間（TDD）は、次表を標準とする。

表 4.4 日当り運転時間 (1日当たり)

日当り運転時間	単位	数量
ブルドーザ	h	6.5

4-2 労務歩掛

表土整地及び基盤整地の労務歩掛は、次表を標準とする。

なお、普通作業員は、隅部の整地等の機械作業の補助、雑物除去及び軽微な仮排水（水切り）の作業にかかる労務である。

表 4.5 労務歩掛 (人/ha)

作 業 内 容	世話役（TR ₁ ）	普通作業員（TR ₂ ）
表土はぎ取り集積	0.6	2.1
表 土 戻 し	0.6	1.9
表 土 整 地	0.6	1.6
基 盤 切 盛	0.4	2.3
基 盤 整 地	0.6	2.0
畦 畔 築 立	0.6	1.1

（注）土層改良を目的とする除薬は含まない

4-3 運転歩掛

ブルドーザ及びバックホウの運転労務は、別途計上する。

4-4 諸経費

諸経費はレーザーマシンの発光器及び受光器の費用であり、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を計上する。

表 4.6 諸雑費率 (%)

諸雑費率	0.1
------	-----

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

13-68

第13編 農業農村整備

第10章 ほ場整備工

〔2〕 独自基準

4. ⑩ ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立）ICT 施工

5. 単価表

(1) ほ場整備整地工 1ha 当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ICT ブルドーザ 運転	湿地・排出ガス対策型 (2014 年規制)・通称 7 t 級 7～9 t	日	TD_{ictd}	$TD_{icrh} = TD \times 0.5 + TD \times 0.5 / 1.2$ $TD_{icrd} = TD_{icrh} / TDD$
ICT バックホウ (クローラ型) 運転	クレーン機能付き・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)・バケット容量 0.80 m ³ 吊能力 2.9 t	h	TB_{icrh}	$TB_{icrh} = TB \times 0.75 + TB \times 0.25 / 1.1$
世 話 役		人	$TR_1 \times 0.41 \times 0.45$ + $TR_1 \times 0.59$	表 4.5
普通作業員		人	$TR_2 \times 0.41 \times 0.45$ + $TR_2 \times 0.59$	表 4.5
諸 雑 費		式	1	表 4.6
計				

(注) 1. 単価表を用いる数量について
ブルドーザ及びバックホウの運転時間並びに補助労務の算定に当たっては、「4. 施工歩掛」より必要な作業を項目ごとに算定し、次表を参考に組合せて算出する。

(1) ー1 工法・作業別組合せ (1ha 当たり)

工 法	作 業	ブルドーザ運転 TD	バックホウ運転 TB	世話役 TR ₁	普通作業員 TR ₂
はぎ取り戻し工法	表土はぎ	t_1	t_1	0.6	2.1
	表土戻し	t_2	t_2	0.6	1.9
	表土整地	t_3	t_3	0.6	1.6
	表土戻し+表土整地	$t_2 + t_3$	$t_2 + t_3$	1.2	3.5
	表土はぎ+表土戻し+表土整地	$t_1 + t_2 + t_3$	$t_1 + t_2 + t_3$	1.8	5.6
基盤切盛+畦畔築立		$t_4 + t_5$	$t_4 + t_5$	1.0	3.4
基盤整地		t_6	t_6	0.6	2.0
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 〔表土扱いを行わない場合〕		$t_4 + t_5 + t_6$ (TDa)	$t_4 + t_5 + t_6$ (TBa)	1.6	5.4
表土取り戻し工法（表土はぎ+表土戻し+表土整地） +基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 〔表土扱いをはぎ取り戻し工法で行う場合〕		$t_1 + t_2 + t_3$ +TDa (TDc)	$t_1 + t_2 + t_3$ +TBa (TBc)	3.4	11.0

2. 情報化施工技術に係る 1 日当たり作業量 (QD) は次による。
QD (BD) = $T1 / TD_{icrh}$
QD (BD) : ブルドーザの情報化施工技術における 1 日当たり作業量 (ha/日)
T1 : 1 日当たり運転時間 (6.5h)
TD_{icrh} : 1ha 当たりの情報化施工技術におけるブルドーザ運転時間 (hr/ha)
QD (BH) = $T2 / TB_{icrh}$
QD (BH) : バックホウの情報化施工技術における 1 日当たり作業量 (ha/日)
T2 : 1 日当たりの運転時間 (機械損料算定表 (3) 欄 / (4) 欄)
TB_{icrh} : 1ha 当りの情報化施工技術におけるバックホウ運転時間 (hr/ha)
QD=上記「QD (BD)」と「QD (BH)」のいずれか小さいほう
3. ICT 建設機械経費については、別途計上する。

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																		
13-68 第13編 農業農村整備 第10章 ほ場整備工 〔2〕 独自基準 4. ⑩ ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立）ICT 施工	(2) 機械運転単価表 <table><tr><th>機械名</th><th>規格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>ICT ブルドーザ</td><td>湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）・通称 7 t 級 7～9 t</td><td>機一28</td><td>運転労務費 → 1.00 燃料消費量 → 62 機械賃料数量 →2.18</td></tr><tr><td>ICT バックホウ（クローラ型）</td><td>クレーン機能付き・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）・バケット容量0.80 m³ 吊り能力 2.9 t</td><td>機一1</td><td>※</td></tr></table> ※（1）機械運転労務歩掛は、「土地改良事業等請負工事機械経費算定基準第 7.2」による （2）主燃料の種類及び数量、油脂類は、「土地改良事業等請負工事機械経費算定基準 7」による。	機械名	規格	適用単価表	指定事項	ICT ブルドーザ	湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）・通称 7 t 級 7～9 t	機一28	運転労務費 → 1.00 燃料消費量 → 62 機械賃料数量 →2.18	ICT バックホウ（クローラ型）	クレーン機能付き・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）・バケット容量0.80 m ³ 吊り能力 2.9 t	機一1	※	→ 削除						
機械名	規格	適用単価表	指定事項																	
ICT ブルドーザ	湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）・通称 7 t 級 7～9 t	機一28	運転労務費 → 1.00 燃料消費量 → 62 機械賃料数量 →2.18																	
ICT バックホウ（クローラ型）	クレーン機能付き・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年規制）・バケット容量0.80 m ³ 吊り能力 2.9 t	機一1	※																	
13-71 第13編 農業農村整備 第10章 ほ場整備工 〔2〕 独自基準 6. ⑭ コンクリート等床版機械設置	6. ⑭ コンクリート等床版機械設置 [SV080] 1. 適用範囲 本歩掛は、コンクリート等床版を機械で設置する作業に使用する。 2. 機種の選定 表2. 1 標準据付機械の機種及び規格 <table><tr><th>1 個当り質量 (kg/個)</th><th>バックホウ（クレーン機能付）</th><th>ラフテレーンクレーン</th></tr><tr><td>80 超え 1,500 以下</td><td>排出ガス対策型（第 2 次基準値）クローラ型 <u>山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊</u></td><td>—</td></tr><tr><td>1,500 超え 4,000 以下</td><td>—</td><td>排出ガス対策型（第 2 次基準値）油圧伸縮ジブ型 25t 吊</td></tr></table> (注) 1. 現場条件等により上表により難しい場合は、現場条件等に適合した機種・規格を計上する。 2. バックホウ（クレーン機能付）及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。 3. バックホウ（クレーン機能付）は「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠した機械である。	1 個当り質量 (kg/個)	バックホウ（クレーン機能付）	ラフテレーンクレーン	80 超え 1,500 以下	排出ガス対策型（第 2 次基準値）クローラ型 <u>山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊</u>	—	1,500 超え 4,000 以下	—	排出ガス対策型（第 2 次基準値）油圧伸縮ジブ型 25t 吊	6. ⑭ コンクリート等床版機械設置 [SV080] 1. 適用範囲 本歩掛は、コンクリート等床版を機械で設置する作業に使用する。 2. 機種の選定 表2. 1 標準据付機械の機種及び規格 <table><tr><th>1 個当り質量 (kg/個)</th><th>バックホウ（クレーン機能付）</th><th>ラフテレーンクレーン</th></tr><tr><td>80 超え 1,500 以下</td><td>排出ガス対策型（第 2 次基準値）クローラ型 <u>バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t</u></td><td>—</td></tr><tr><td>1,500 超え 4,000 以下</td><td>—</td><td>排出ガス対策型（第 2 次基準値）油圧伸縮ジブ型 <u>最大吊上能力 25t 吊</u></td></tr></table> (注) 1. 現場条件等により上表により難しい場合は、現場条件等に適合した機種・規格を計上する。 2. バックホウ（クレーン機能付）及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。 3. バックホウ（クレーン機能付）は「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠した機械である。	1 個当り質量 (kg/個)	バックホウ（クレーン機能付）	ラフテレーンクレーン	80 超え 1,500 以下	排出ガス対策型（第 2 次基準値）クローラ型 <u>バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t</u>	—	1,500 超え 4,000 以下	—	排出ガス対策型（第 2 次基準値）油圧伸縮ジブ型 <u>最大吊上能力 25t 吊</u>
1 個当り質量 (kg/個)	バックホウ（クレーン機能付）	ラフテレーンクレーン																		
80 超え 1,500 以下	排出ガス対策型（第 2 次基準値）クローラ型 <u>山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊</u>	—																		
1,500 超え 4,000 以下	—	排出ガス対策型（第 2 次基準値）油圧伸縮ジブ型 25t 吊																		
1 個当り質量 (kg/個)	バックホウ（クレーン機能付）	ラフテレーンクレーン																		
80 超え 1,500 以下	排出ガス対策型（第 2 次基準値）クローラ型 <u>バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t</u>	—																		
1,500 超え 4,000 以下	—	排出ガス対策型（第 2 次基準値）油圧伸縮ジブ型 <u>最大吊上能力 25t 吊</u>																		

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																																										
13-72 第13編 農業農村整備 第10章 ほ場整備工 〔2〕 独自基準 6. ⑭ コンクリート等床版 機械設置	4. 単価表 (1) コンクリート等床版機械設置 1 枚当たり据付単価 <table><tr><td colspan="2">施工単価コード</td><td colspan="3">SV080</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>労務数×1/D</td><td>表 3.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クレーン機能付)</td><td>排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊</td><td>日</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型 25t 吊</td><td>〃</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：1 日当り標準施工量 (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>バックホウ (クレーン機能付)</td><td>排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊</td><td>機—28</td><td>運転労務数量→1.0 燃料消費量→107 機械賃料数量→1.35</td></tr></table>	施工単価コード		SV080			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	世 話 役		人	労務数×1/D	表 3.1	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	バックホウ (クレーン機能付)	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊	日	1/D	〃	ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型 25t 吊	〃	1/D	〃	諸 雑 費		式	1		計					名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ (クレーン機能付)	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊	機—28	運転労務数量→1.0 燃料消費量→107 機械賃料数量→1.35	4. 単価表 (1) コンクリート等床版機械設置 1 枚当たり据付単価 <table><tr><td colspan="2">施工単価コード</td><td colspan="3">SV080</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>労務数×1/D</td><td>表 3.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型（第2次基準値） バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型最大吊上能力 25t 吊</td><td>〃</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：1 日当り標準施工量 (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対 策型（第2次基準値） バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t</td><td>機—28</td><td>運転労務数量→1.0 燃料消費量→107 機械賃料数量→1.35</td></tr></table>	施工単価コード		SV080			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	世 話 役		人	労務数×1/D	表 3.1	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型（第2次基準値） バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t	日	1/D	〃	ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型最大吊上能力 25t 吊	〃	1/D	〃	諸 雑 費		式	1		計					名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対 策型（第2次基準値） バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t	機—28	運転労務数量→1.0 燃料消費量→107 機械賃料数量→1.35
施工単価コード		SV080																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																								
世 話 役		人	労務数×1/D	表 3.1																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																								
バックホウ (クレーン機能付)	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊	日	1/D	〃																																																																																																								
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型 25t 吊	〃	1/D	〃																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																									
計																																																																																																												
名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																									
バックホウ (クレーン機能付)	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型 山積 0.8 m³（平積 0.6 m³）2.9t 吊	機—28	運転労務数量→1.0 燃料消費量→107 機械賃料数量→1.35																																																																																																									
施工単価コード		SV080																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																								
世 話 役		人	労務数×1/D	表 3.1																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																								
バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型（第2次基準値） バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t	日	1/D	〃																																																																																																								
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型最大吊上能力 25t 吊	〃	1/D	〃																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																									
計																																																																																																												
名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																									
バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対 策型（第2次基準値） バケット容量 0.8 m³ 吊能力 2.9t	機—28	運転労務数量→1.0 燃料消費量→107 機械賃料数量→1.35																																																																																																									
13-77 第13編 農業農村整備 第13章 ため池工 〔1〕 適用基準	[1] 適用基準 なし	[1] 適用基準 ①ため池堤体盛立工 土地改良工事積算基準(土木工事) 土地改良事業等請負工事の標準歩掛 第3 14. ため池工 / ①ため池堤体盛立工 による。																																																																																																										

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

13-77

第13編 農業農村整備

第13章 ため池工

〔2〕 独自基準

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

①ため池堤体盛立工

1. 適用範囲

本歩掛は、ため池堤体盛立工における敷均し・締固め作業に適用する。
敷均し厚さは10cm 以上 30cm 以下、施工幅員は1.0m 以上とする。

2. 施工概要

施工フローは次図を標準とする。

機械搬入

敷均し

締固め

機械搬出

（注）

1. 本歩掛で対応しているものは、実線部分のみである。

2. 敷均しには、かき起こし作業を含むものとする。

3. 歩掛の適用範囲

歩掛の適用区分は、次表を標準とする。

表 3.1 適用歩掛区分

適用範囲	敷均し区分	締固め区分
敷均し幅 1.0m 以上	バックホウ敷均し	振動ローラ コンパインド型

組立材料区分は以下のとおりとする。

・「刃金土」とは、堤体盛土のうち遮水を目的とした部分をいう。

・「抱土」とは、堤体盛土の遮水性部分より上流側に位置し、遮水性部分のトランジション的機能を目的としたものをいう。

・「さや土」とは、堤体盛土の下流側に位置し堤体の安定性を保つ機能を有するものをいう。

4. 施工歩掛

4－1 機械敷均し・締固め

4－1－1 機種の選定

機種は、次表を標準とする。

表 4.1 適用機種

機種	規格
バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（～3次） バケット容量0.45 m ³
振動ローラ	搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）・ 超低騒音型・運転質量3～4 t

（注）

1. バックホウ、バケット容量0.45 m³、振動ローラ コンパインド型 3～4 tは賃料とする。

2. 盛立材料、現場状況等によりこの機械組合せによりがたい場合は別途考慮する。

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

13-77

第13編 農業農村整備

第13章 ため池工

〔2〕 独自基準

4-1-2 作業歩掛

敷均し・縮固めにおける作業歩掛は、次表を標準とする。

表 4.2 敷均し・縮固め作業歩掛 (100 m²当り)

盛立材料区分	施工幅員	機種	作業内容	世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	敷均し機械 運転時間(日)	縮固め機種 運転時間(日)
刃金土 抱土 さや土	1.0～2.5m	バックホウ	敷均し 縮固め	1.0	—	4.8	1.0	0.3
	2.5～4.0m	バケット容量0.45 m ³		1.0	—	4.2	1.0	0.3
	4.0m以上	振動ローラコンバインド式 運転質量3～4 t		0.6	—	2.3	1.0	0.3

(注) 1. 施工幅員は盛立材料ごとの施工幅員とする。

5. 単価表

(1) ため池他堤体盛立工（刃金土・抱土・さや土）100 m²当り単価表

名称	規格	単位	数量	適用
世話役		人		表 4.2
普通作業員		〃		表 4.2
バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（～3次）バケット容量0.45 m ³	日		表 4.2
振動ローラ	搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）・超低騒音型・運転質量3～4 t	〃		表 4.2

(2) 機械運転単価表

機械名	規格	適用単価表	指定事項
バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（～3次）バケット容量0.45 m ³	機-28	運転労務数量→1.00 燃料消費量→59 機械賃料数量→1.64
振動ローラ	搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）・超低騒音型・運転質量3～4 t	機-28	運転労務数量→1.00 燃料消費量→12 機械賃料数量→1.80

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

14-24

第14編 森林整備

第3章 運搬工

〔2〕 独自基準

2-2 不整地運搬車運搬

2-2-1 小型不整地運搬車運搬

(2)－3 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
不 整 地 運 搬 車	油圧ダンプ式クローラ型 2.0 t 積	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <u>2.6</u> 賃料数量→0.32

14-25

第14編 森林整備

第3章 運搬工

〔2〕 独自基準

2-2 不整地運搬車運搬

2-2-2 不整地運搬車運搬

(4)－2 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
不 整 地 運 搬 車	油圧ダンプ式クローラ型 4 t 積、 <u>6 t 積</u>	上記	運転労務数量→0.14 燃料消費量→ <u>11(4 t), 17(6 t)</u> 賃料数量→0.32

14-26

第14編 森林整備

第3章 運搬工

〔2〕 独自基準

2－4 モノレール運搬

以下を追記する。

3) モノレール運転1日当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
軽 油		ℓ	<u>11.4</u>	
普通作業員		人		6) 積み込み・荷卸し歩掛
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 1. モノレールの運転日当り運転時間は6時間とする。
2. モノレール（牽引能力 1,000 kg未満、傾斜 45° ）の出力は 7.5 PS とする。
3. 軽油量は PS×0.253（ℓ/PS）×6h。

4) モノレール賃料1式当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
モノレール賃料	牽引能力 <u>1,000 kg</u> 未満 (45°)	月		牽引能力 500kg 以上 1,000kg 未満を使用する場合は見積 により賃料を設定すること
台車賃料	バケット台車／普通台車	台／月		
レール賃料		m／月		付属品を含む
ポイント賃料		基／月		必要に応じて計上
返納整備費		%	10	賃料の %
諸 雑 費		式	1	
計				

以下を追記する。

5) モノレール運転1日当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
軽 油		ℓ	<u>9.0</u>	
普通作業員		人		8) 積み込み・荷卸し歩掛
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 1. モノレールの運転日当たり標準運転時間は、6.0h/日とする。
2. モノレール（牽引能力 500 kg、傾斜 45° ）の出力は 6 PS とする。
3. 軽油量は PS×0.253（ℓ/PS）×6h。

6) モノレール賃料1式当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
モノレール賃料	牽引能力 <u>500 kg</u> (45°)	月		牽引能力 500kg <u>超え</u> 1,000kg 未満を使用する場合は見積 により賃料を設定すること
台車賃料	バケット台車／普通台車	台／月		
レール賃料		m／月		付属品を含む
ポイント賃料		基／月		必要に応じて計上
返納整備費		%	10	賃料の %
諸 雑 費		式	1	
計				

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																				
14-26 第14編 森林整備 第3章 運搬工 〔2〕 独自基準 2-4 モノレール運搬	6) 積込み・荷卸し歩掛 <table><tr><th>職 種</th><th>単位</th><th>コンクリート</th><th>土砂・石材等</th><th>ブロック・諸資材等</th></tr><tr><td>普通作業員</td><td>人</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr></table> 備考 1 本歩掛は、資材の積込み、荷卸し及び運転操作を行うものである。 2 コンクリート、土砂・石材等の運搬に本歩掛を使用する場合は、牽引能力 500kg 以上の動力車が 必要となるため、上記 4) において、見積により適切な牽引能力を有するモノレール賃料を計上す ること。	職 種	単位	コンクリート	土砂・石材等	ブロック・諸資材等	普通作業員	人	2.0	2.0	2.0	8) 積込み・荷卸し歩掛 <table><tr><th>職 種</th><th>単位</th><th>土砂・石材等</th><th>木材</th><th>その他諸資材</th></tr><tr><td>普通作業員</td><td>人</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr></table> 備考 本歩掛は、資材の積込み、荷卸し及び運転操作を行うものである。	職 種	単位	土砂・石材等	木材	その他諸資材	普通作業員	人	2.0	2.0	2.0
職 種	単位	コンクリート	土砂・石材等	ブロック・諸資材等																		
普通作業員	人	2.0	2.0	2.0																		
職 種	単位	土砂・石材等	木材	その他諸資材																		
普通作業員	人	2.0	2.0	2.0																		
14-28 第14編 森林整備 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準	3-1-7 鉄筋工 （令和8年3月31日まで適用） 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価等第2章市場単価④鉄筋工」による。 （令和8年4月1日以降適用） 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。	3-1-7 鉄筋工 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。																				
14-29 第14編 森林整備 第4章 コンクリート工 〔2〕 独自基準	3-2 鉄筋工 （令和8年3月31日まで適用） 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価等第2章市場単価④鉄筋工」による。 （令和8年4月1日以降適用） 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。	3-2 鉄筋工 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。																				

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																					
14-31 第14編 森林整備 第5章 共通工（1） 溝渠工・法面工 〔2〕 独自基準 4-1-4 簡易法枠工	(6) 材料使用量 以下を追記する。 (6) - 1 鉄筋等の材料 表 1 鉄筋等材料 (100 m²当たり) <table><tr><th colspan="2">名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">H=100 (Aタイプ)</td><td>枠用鉄筋</td><td>D10</td><td>t</td><td>0.109</td></tr><tr><td>組立枠</td><td>W=280mm H= 90mm L=400mm</td><td>個</td><td>125</td></tr><tr><td rowspan="2">H=150 (Mタイプ)</td><td>枠用鉄筋</td><td>D10</td><td>t</td><td>0.189</td></tr><tr><td>組立枠</td><td>W=330mm H=140mm L=400mm</td><td>個</td><td>94</td></tr><tr><td rowspan="3">H=200 (ダイザタイプ)</td><td>枠用鉄筋</td><td>D10 (D13)</td><td>t</td><td>0.283 (0.503)</td></tr><tr><td>補助アンカー</td><td>D10 (D13) L=400mm</td><td>kg</td><td>11.424 (20.298)</td></tr><tr><td>組立枠</td><td>W=330mm H=190mm L=400mm</td><td>個</td><td>94</td></tr><tr><td rowspan="3">H=200 (テトラタイプ)</td><td>枠用鉄筋</td><td>D13</td><td>t</td><td>0.671</td></tr><tr><td>補助アンカー</td><td>D10 (D13) L=400mm</td><td>kg</td><td>11.424 (20.298)</td></tr><tr><td>組立枠</td><td>W=330mm H=190mm L=400mm</td><td>個</td><td>94</td></tr></table> 備考 1 鉄筋の使用量は補正後の数量である。 枠用鉄筋使用量＝設計量×（1+K） K：ロス率（+0.17）（重ね継手、凹凸部） H=100（Aタイプ） の場合 0.09315 t ×1.17≒0.109 t H=150（Mタイプ） の場合 0.16141 t ×1.17≒0.189 t H=200（ダイザタイプ） の場合(D10) 0.24212 t ×1.17≒0.283 t H=200（ダイザタイプ） の場合(D13) 0.43019 t ×1.17≒0.503 t H=200（テトラタイプ） の場合 0.57359 t ×1.17≒0.671 t 2 補助アンカーは、必要に応じ計上し、数量は次のとおりとする。 100m2 当たりの補助アンカー重量（kg）=単位当たりの重量（kg／m）×アンカー長（m）×標準数量 D10 の場合 0.56 kg×0.4×51 本=11.424kg D13 の場合 0.995kg×0.4×51 本=20.298kg 3 上記によりがたい場合は、別途材料費を計上する。 削除 →	名称		規格	単位	数量	H=100 (Aタイプ)	枠用鉄筋	D10	t	0.109	組立枠	W=280mm H= 90mm L=400mm	個	125	H=150 (Mタイプ)	枠用鉄筋	D10	t	0.189	組立枠	W=330mm H=140mm L=400mm	個	94	H=200 (ダイザタイプ)	枠用鉄筋	D10 (D13)	t	0.283 (0.503)	補助アンカー	D10 (D13) L=400mm	kg	11.424 (20.298)	組立枠	W=330mm H=190mm L=400mm	個	94	H=200 (テトラタイプ)	枠用鉄筋	D13	t	0.671	補助アンカー	D10 (D13) L=400mm	kg	11.424 (20.298)	組立枠	W=330mm H=190mm L=400mm	個	94	(6) 材料使用量 以下を追記する。 (6) - 1 鉄筋等の材料 表 1 鉄筋等材料 (100 m²当たり) <table><tr><th colspan="2">名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">H=100 (Aタイプ)</td><td>枠用鉄筋</td><td>D10</td><td>t</td><td>0.109</td></tr><tr><td>組立枠</td><td>W=280mm H= 90mm L=400mm</td><td>個</td><td>125</td></tr><tr><td rowspan="2">H=150 (Mタイプ)</td><td>枠用鉄筋</td><td>D10</td><td>t</td><td>0.189</td></tr><tr><td>組立枠</td><td>W=330mm H=140mm L=400mm</td><td>個</td><td>94</td></tr><tr><td rowspan="3">H=200 (ダイザタイプ)</td><td>枠用鉄筋</td><td>D10 (D13)</td><td>t</td><td>0.283 (0.503)</td></tr><tr><td>補助アンカー</td><td>D10 (D13) L=400mm</td><td>kg</td><td>11.424 (20.298)</td></tr><tr><td>組立枠</td><td>W=330mm H=190mm L=400mm</td><td>個</td><td>94</td></tr></table> 備考 1 鉄筋の使用量は補正後の数量である。 枠用鉄筋使用量＝設計量×（1+K） K：ロス率（+0.17）（重ね継手、凹凸部） H=100（Aタイプ） の場合 0.09315 t ×1.17≒0.109 t H=150（Mタイプ） の場合 0.16141 t ×1.17≒0.189 t H=200（ダイザタイプ） の場合(D10) 0.24212 t ×1.17≒0.283 t H=200（ダイザタイプ） の場合(D13) 0.43019 t ×1.17≒0.503 t 2 補助アンカーは、必要に応じ計上し、数量は次のとおりとする。 100m2 当たりの補助アンカー重量（kg）=単位当たりの重量（kg／m）×アンカー長（m）×標準数量 D10 の場合 0.56 kg×0.4×51 本=11.424kg D13 の場合 0.995kg×0.4×51 本=20.298kg 3 上記によりがたい場合は、別途材料費を計上する。 追加 → 4-8 道路清掃工 4-8-1 路面清掃工 「建設工事積算基準第Ⅳ編道路第3章道路維持修繕工④道路清掃工④-1路面清掃工（機械清掃工）」による。 4-8-2 防塵処理工 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第5章仮設工⑥防塵処理工」による。	名称		規格	単位	数量	H=100 (Aタイプ)	枠用鉄筋	D10	t	0.109	組立枠	W=280mm H= 90mm L=400mm	個	125	H=150 (Mタイプ)	枠用鉄筋	D10	t	0.189	組立枠	W=330mm H=140mm L=400mm	個	94	H=200 (ダイザタイプ)	枠用鉄筋	D10 (D13)	t	0.283 (0.503)	補助アンカー	D10 (D13) L=400mm	kg	11.424 (20.298)	組立枠	W=330mm H=190mm L=400mm	個	94
名称		規格	単位	数量																																																																																			
H=100 (Aタイプ)	枠用鉄筋	D10	t	0.109																																																																																			
	組立枠	W=280mm H= 90mm L=400mm	個	125																																																																																			
H=150 (Mタイプ)	枠用鉄筋	D10	t	0.189																																																																																			
	組立枠	W=330mm H=140mm L=400mm	個	94																																																																																			
H=200 (ダイザタイプ)	枠用鉄筋	D10 (D13)	t	0.283 (0.503)																																																																																			
	補助アンカー	D10 (D13) L=400mm	kg	11.424 (20.298)																																																																																			
	組立枠	W=330mm H=190mm L=400mm	個	94																																																																																			
H=200 (テトラタイプ)	枠用鉄筋	D13	t	0.671																																																																																			
	補助アンカー	D10 (D13) L=400mm	kg	11.424 (20.298)																																																																																			
	組立枠	W=330mm H=190mm L=400mm	個	94																																																																																			
名称		規格	単位	数量																																																																																			
H=100 (Aタイプ)	枠用鉄筋	D10	t	0.109																																																																																			
	組立枠	W=280mm H= 90mm L=400mm	個	125																																																																																			
H=150 (Mタイプ)	枠用鉄筋	D10	t	0.189																																																																																			
	組立枠	W=330mm H=140mm L=400mm	個	94																																																																																			
H=200 (ダイザタイプ)	枠用鉄筋	D10 (D13)	t	0.283 (0.503)																																																																																			
	補助アンカー	D10 (D13) L=400mm	kg	11.424 (20.298)																																																																																			
	組立枠	W=330mm H=190mm L=400mm	個	94																																																																																			
14-36 第14編 森林整備 第5章 共通工（1） 溝渠工・法面工 〔2〕 独自基準 4-8 道路清掃工																																																																																							

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
14-39 第14編 森林整備 第6章 共通工（2） 土留工・擁壁工等 〔2〕 独自基準	5-9 落石防護柵工 5-9-1 落石防護柵（ストーンガード）設置工 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価第2章市場単価③防護柵設置工③-4防護柵設置工（落石防護柵）」が採用できない場合に適用する。 5-9-2 落石防止網（ロックネット）設置工 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価第2章市場単価③防護柵設置工③-5防護柵設置工（落石防止網）」が採用できない場合に適用する。	5-9 落石防護工 5-9-1 落石防護柵（ストーンガード）設置工 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価第2章市場単価③防護柵設置工③-4防護柵設置工（落石防護柵）」が採用できない場合に適用する。 5-9-2 落石防止網（ロックネット）設置工 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価第2章市場単価③防護柵設置工③-5防護柵設置工（落石防止網）」が採用できない場合に適用する。
14-53 第14編 森林整備 第9章 仮設工 〔2〕 独自基準	8-9 大型土のう工 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第5章仮設工⑩土のう工⑩-2大型土のう工」による。	8-9 土のう工 8-9-1 土のう工 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第5章仮設工⑨土のう工⑨-1土のう工」による。 8-9-2 大型土のう工 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第5章仮設工⑩土のう工⑩-2大型土のう工」による。
14-53 第14編 森林整備 第9章 仮設工 〔2〕 独自基準	8-13 鋼矢板（H形鋼）工（クレーン引抜工） 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第5章仮設工④鋼矢板（H形鋼）工（クレーン引抜工）」による。	削除
14-54 第14編 森林整備 第9章 仮設工 〔2〕 独自基準		8-19 砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切 「建設工事積算基準第Ⅲ編河川第3章砂防工④砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切」による。

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）
14-58 第14編 森林整備 第10章 市場単価 〔2〕 独自基準	9-1 鉄筋工（太径鉄筋含む。） （令和8年3月31日まで適用） 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価第2章市場単価①鉄筋工①-1鉄筋工（太径鉄筋含む）」による。 （令和8年4月1日以降適用） 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。 9-2 鉄筋工（ガス圧接） （令和8年3月31日まで適用） 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価第2章市場単価①鉄筋工①-2鉄筋工（ガス圧接工）」による。 （令和8年4月1日以降適用） 「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。 9-14 軟弱地盤処理工 （令和8年3月31日まで適用） 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価第2章市場単価⑩軟弱地盤処理工」による。	削除 削除
14-59 第14編 森林整備 第11章 土木工事標準単価 〔2〕 独自基準	追加	10-9 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価第1章土木工事標準単価」による。

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ

令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）

令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）

14-61

第14編 森林整備

第12章 山地治山土工

（渓谷上（谷止上、床固上））

〔2〕 独自基準

1-3-2 山地治山岩石工(1)岩石掘削(機械)歩掛

「建設工事積算基準第Ⅲ編河川第3章砂防工④土工」による。

ただし、油圧式 600～800kg 級の大型ブレーカによる掘削歩掛は、次表とする。

(10m³当たり)

規格	名称	単位	土質・岩質分類				
			軟岩 (Ⅰ) B	軟岩 (Ⅱ)	中硬岩	硬岩 (Ⅰ)	転石
油圧式 600 ～800kg 級	大型ブレーカ運転	h	1.67	1.85	2.78	3.33	2.50
	諸雑費率	%	5	12	25	29	13

備考1

作業範囲は、機械走行面より上下に 5m 以内とする。

2

上表には、破砕片除去、法面整形は含まない。

3

大型ブレーカのベースマシンはバックホウ（超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値））油圧式クローラ型とし、600～800kg 級ブレーカは、0.35m³型とする。

4

転石歩掛は、粒径 50cm 程度の大きさに破砕するものである。

5

大型ブレーカ用バックホウ運転1時間当たり機械損料の補正係数は+0.25 とする。

ただし、軟岩（Ⅰ）B・軟岩（Ⅱ）を掘削する場合の補正係数は+0.10 とする。

6

諸雑費率は、大型ブレーカ用チゼル損耗費であり、大型ブレーカ運転経費に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1-3-2 山地治山岩石工(1)岩石掘削(機械)歩掛

「建設工事積算基準第Ⅲ編河川第3章砂防工④土工」による。

ただし、油圧式 600～800kg 級の大型ブレーカによる掘削歩掛は、次表とする。

(10m³当たり)

規格	名称	単位	土質・岩質分類				
			軟岩 (Ⅰ) B	軟岩 (Ⅱ)	中硬岩	硬岩 (Ⅰ)	転石
油圧式 600 ～800kg 級	大型ブレーカ運転	h	1.67	1.85	2.78	3.33	2.50
	諸雑費率	%	5	12	25	29	13

備考1

作業範囲は、機械走行面より上下に 5m 以内とする。

2

上表には、破砕片除去、法面整形は含まない。

3

大型ブレーカのベースマシンは、600～800kg 級についてはバックホウ（後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014 年基準値）・クローラ型山積 0.45m³（平積 0.35m³））とする。

4

転石歩掛は、粒径 50cm 程度の大きさに破砕するものである。

5

大型ブレーカ用バックホウ運転1時間当たり機械損料の補正係数は+0.25 とする。

ただし、軟岩（Ⅰ）B・軟岩（Ⅱ）を掘削する場合の補正係数は+0.10 とする。

6

諸雑費率は、大型ブレーカ用チゼル損耗費であり、大型ブレーカ運転経費に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

改定

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																								
14-63 第14編 森林整備 第12章 山地治山土工 〈溪間工（護岸工、流路工、水制工）・山腹工〉 〔2〕 独自基準 1-3-2 山地治山岩石工 （1）岩石掘削（機械）歩掛	(10m³当たり) <table><tr><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">土質・岩質分類</th></tr><tr><th>軟岩 (Ⅰ)B</th><th>軟岩 (Ⅱ)</th><th>中硬岩</th><th>硬岩 (Ⅰ)</th><th>転石</th></tr><tr><td rowspan="2">油圧式 600 ～800kg 級</td><td>大型ブレーカ運転</td><td>h</td><td>1.67</td><td>1.85</td><td>2.78</td><td>3.33</td><td>2.50</td></tr><tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>5</td><td>12</td><td>25</td><td>29</td><td>13</td></tr></table> 備考1 作業範囲は、機械走行面より上下に5m以内とする。 2 上表には、破砕片除去、法面整形は含まない。 3 <u>大型ブレーカのベースマシンはバックホウ（超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値））油圧式クローラ型とし、600～800kg 級ブレーカは、0.35m³型とする。</u> 4 転石歩掛は、粒径 50cm 程度の大きさに破砕するものである。 5 大型ブレーカ用バックホウ運転1時間当たり機械損料の補正係数は+0.25 とする。 ただし、軟岩（Ⅰ）B・軟岩（Ⅱ）を掘削する場合の補正係数は+0.10 とする。 6 諸雑費率は、大型ブレーカ用チゼル損耗費であり、大型ブレーカ運転経費に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。	規格	名称	単位	土質・岩質分類					軟岩 (Ⅰ)B	軟岩 (Ⅱ)	中硬岩	硬岩 (Ⅰ)	転石	油圧式 600 ～800kg 級	大型ブレーカ運転	h	1.67	1.85	2.78	3.33	2.50	諸雑費率	%	5	12	25	29	13	(10m³当たり) <table><tr><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">土質・岩質分類</th></tr><tr><th>軟岩 (Ⅰ)B</th><th>軟岩 (Ⅱ)</th><th>中硬岩</th><th>硬岩 (Ⅰ)</th><th>転石</th></tr><tr><td rowspan="2">油圧式 600 ～800kg 級</td><td>大型ブレーカ運転</td><td>h</td><td>1.67</td><td>1.85</td><td>2.78</td><td>3.33</td><td>2.50</td></tr><tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>5</td><td>12</td><td>25</td><td>29</td><td>13</td></tr></table> 備考1 作業範囲は、機械走行面より上下に5m以内とする。 2 上表には、破砕片除去、法面整形は含まない。 3 <u>大型ブレーカのベースマシンは、600～800kg 級についてはバックホウ（後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年基準値）・クローラ型山積 0.45m³（平積 0.35m³））とする。</u> 4 転石歩掛は、粒径 50cm 程度の大きさに破砕するものである。 5 大型ブレーカ用バックホウ運転1時間当たり機械損料の補正係数は+0.25 とする。 ただし、軟岩（Ⅰ）B・軟岩（Ⅱ）を掘削する場合の補正係数は+0.10 とする。 6 諸雑費率は、大型ブレーカ用チゼル損耗費であり、大型ブレーカ運転経費に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。	規格	名称	単位	土質・岩質分類					軟岩 (Ⅰ)B	軟岩 (Ⅱ)	中硬岩	硬岩 (Ⅰ)	転石	油圧式 600 ～800kg 級	大型ブレーカ運転	h	1.67	1.85	2.78	3.33	2.50	諸雑費率	%	5	12	25	29	13
規格	名称				単位	土質・岩質分類																																																				
		軟岩 (Ⅰ)B	軟岩 (Ⅱ)	中硬岩		硬岩 (Ⅰ)	転石																																																			
油圧式 600 ～800kg 級	大型ブレーカ運転	h	1.67	1.85	2.78	3.33	2.50																																																			
	諸雑費率	%	5	12	25	29	13																																																			
規格	名称	単位	土質・岩質分類																																																							
			軟岩 (Ⅰ)B	軟岩 (Ⅱ)	中硬岩	硬岩 (Ⅰ)	転石																																																			
油圧式 600 ～800kg 級	大型ブレーカ運転	h	1.67	1.85	2.78	3.33	2.50																																																			
	諸雑費率	%	5	12	25	29	13																																																			
14-67 第14編 森林整備 第13章 治山ダム工 〔2〕 独自基準	2-7（参考歩掛）挿し筋による水平打継面処理工 以下に読み替える。 （3）施工歩掛 1）鉄筋加工 （令和8年3月31日まで適用） 鉄筋加工については「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価等第2章市場単価①鉄筋工」による。 （令和8年4月1日以降適用） 鉄筋加工については「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。 以下を追記する。 備考 必要な材料を別途計上すること。	2-7（参考歩掛）挿し筋による水平打継面処理工 以下に読み替える。 （3）施工歩掛 1）鉄筋加工 鉄筋加工については「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。 以下を追記する。 備考 必要な材料を別途計上すること。																																																								

改定

削除

令和8年度 建設工事積算基準 対照表

※年度の改定及び軽微な文言の修正については省略します

ページ	令和7年度現行（令和8年9月30日まで適用）	令和8年度改正（令和8年10月1日以降適用）																																																																																
14-89 第14編 森林整備 第19章 道路付属施設 〔2〕 独自基準	2-1-10 ガードレール基礎工(コンクリート擁壁) 1. 適用範囲 本資料は、コンクリート擁壁におけるガードレール基礎に適用する。 2. 材料使用数量 表1 材料使用量の補正係数 (10m当たり) <table><tr><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>備考</th></tr><tr><td>補強鉄筋</td><td>t</td><td>0.015</td><td>D13</td></tr><tr><td>型枠用丸型紙管</td><td>本</td><td>0.5</td><td>φ175×3.5mm</td></tr></table> 備考 1. コンクリート量及び型枠量については本体に含む。 ただしガードレール基礎部分のコンクリート量 (10m当たり 0.0628 m³) を本体設計数量より控除し積算すること。 2. 充填材（ブロンアスファルト、砂）については、市場単価（ガードレール設置工）に含まれているため計上しない。 3. 単価表 1) ガードレール基礎工（コンクリート擁壁）10m当たり単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>補強鉄筋</td><td></td><td>t</td><td></td><td>表1</td></tr><tr><td>型枠用丸型紙管</td><td></td><td>本</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> （令和8年3月31日まで適用） （注）1. 補強鉄筋は、「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価等第2章市場単価④鉄筋工」による。 （令和8年4月1日以降適用） （注）1. 補強鉄筋は、「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。	名称	単位	数量	備考	補強鉄筋	t	0.015	D13	型枠用丸型紙管	本	0.5	φ175×3.5mm	名称	規格	単位	数量	摘要	補強鉄筋		t		表1	型枠用丸型紙管		本		〃	諸雑費		式	1		計					2-1-10 ガードレール基礎工(コンクリート擁壁) 1. 適用範囲 本資料は、コンクリート擁壁におけるガードレール基礎に適用する。 2. 材料使用数量 表1 材料使用量の補正係数 (10m当たり) <table><tr><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>備考</th></tr><tr><td>補強鉄筋</td><td>t</td><td>0.015</td><td>D13</td></tr><tr><td>型枠用丸型紙管</td><td>本</td><td>0.5</td><td>φ175×3.5mm</td></tr></table> 備考 1. コンクリート量及び型枠量については本体に含む。 ただしガードレール基礎部分のコンクリート量 (10m当たり 0.0628 m³) を本体設計数量より控除し積算すること。 2. 充填材（ブロンアスファルト、砂）については、市場単価（ガードレール設置工）に含まれているため計上しない。 3. 単価表 1) ガードレール基礎工（コンクリート擁壁）10m当たり単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>補強鉄筋</td><td></td><td>t</td><td></td><td>表1</td></tr><tr><td>型枠用丸型紙管</td><td></td><td>本</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> （注）1. 補強鉄筋は、「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。	名称	単位	数量	備考	補強鉄筋	t	0.015	D13	型枠用丸型紙管	本	0.5	φ175×3.5mm	名称	規格	単位	数量	摘要	補強鉄筋		t		表1	型枠用丸型紙管		本		〃	諸雑費		式	1		計										
名称	単位	数量	備考																																																																															
補強鉄筋	t	0.015	D13																																																																															
型枠用丸型紙管	本	0.5	φ175×3.5mm																																																																															
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																														
補強鉄筋		t		表1																																																																														
型枠用丸型紙管		本		〃																																																																														
諸雑費		式	1																																																																															
計																																																																																		
名称	単位	数量	備考																																																																															
補強鉄筋	t	0.015	D13																																																																															
型枠用丸型紙管	本	0.5	φ175×3.5mm																																																																															
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																														
補強鉄筋		t		表1																																																																														
型枠用丸型紙管		本		〃																																																																														
諸雑費		式	1																																																																															
計																																																																																		
14-90 第14編 森林整備 第19章 道路付属施設 〔2〕 独自基準 2-1-11 ガードレール基礎工 （ブロック積み擁壁）	3. 単価表 1) ガードレール基礎工（ブロック積擁壁）10m当たり単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>生コンクリート打設</td><td>小型構造物 18-8-40</td><td>m³</td><td></td><td>表1</td></tr><tr><td>型枠</td><td>小型構造物</td><td>m²</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>補強鉄筋</td><td></td><td>t</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型枠用丸型紙管</td><td></td><td>本</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>目地材</td><td>必要に応じて</td><td>m²</td><td></td><td>必要に応じて</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> （令和8年3月31日まで適用） （注）1. 補強鉄筋は、「建設工事積算基準第Ⅵ編土木工事標準単価及び市場単価等第2章市場単価④鉄筋工」による。 （令和8年4月1日以降適用） （注）1. 補強鉄筋は、「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。	名称	規格	単位	数量	摘要	生コンクリート打設	小型構造物 18-8-40	m³		表1	型枠	小型構造物	m²		〃	補強鉄筋		t		〃	型枠用丸型紙管		本		〃	目地材	必要に応じて	m²		必要に応じて	諸雑費		式	1		計					3. 単価表 1) ガードレール基礎工（ブロック積擁壁）10m当たり単価表 <table><tr><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>生コンクリート打設</td><td>小型構造物 18-8-40</td><td>m³</td><td></td><td>表1</td></tr><tr><td>型枠</td><td>小型構造物</td><td>m²</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>補強鉄筋</td><td></td><td>t</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>型枠用丸型紙管</td><td></td><td>本</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>目地材</td><td>必要に応じて</td><td>m²</td><td></td><td>必要に応じて</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> （注）1. 補強鉄筋は、「建設工事積算基準第Ⅱ編共通工第4章コンクリート工④鉄筋工」による。	名称	規格	単位	数量	摘要	生コンクリート打設	小型構造物 18-8-40	m³		表1	型枠	小型構造物	m²		〃	補強鉄筋		t		〃	型枠用丸型紙管		本		〃	目地材	必要に応じて	m²		必要に応じて	諸雑費		式	1		計				
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																														
生コンクリート打設	小型構造物 18-8-40	m³		表1																																																																														
型枠	小型構造物	m²		〃																																																																														
補強鉄筋		t		〃																																																																														
型枠用丸型紙管		本		〃																																																																														
目地材	必要に応じて	m²		必要に応じて																																																																														
諸雑費		式	1																																																																															
計																																																																																		
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																														
生コンクリート打設	小型構造物 18-8-40	m³		表1																																																																														
型枠	小型構造物	m²		〃																																																																														
補強鉄筋		t		〃																																																																														
型枠用丸型紙管		本		〃																																																																														
目地材	必要に応じて	m²		必要に応じて																																																																														
諸雑費		式	1																																																																															
計																																																																																		

削除

削除