

フレキシブル側溝

自在な角度で施工できる側溝



種別	登録技術	LEVEL1	道路改良	キーワード	品質向上	○	
	番号	C1201	LEVEL2		排水構造物工	安全性向上	○
	区分	製品	LEVEL3		側溝工	環境負荷低減	○
			LEVEL4			コスト縮減	
従来工法	製品をカットしてカーブ及びコーナー部処理を行う工法				リサイクル性向上		
技術の概要	<p>・カーブやコーナー部において、自在な角度の施工に対応ができるプレキャスト側溝。</p> <p>・接続部を凹又は凸の円弧状の接続面にしたことで、自在な旋回と角度調整を可能にしている。また、接続部の形状により、屈曲部の水路幅を確保している。</p> <p>・従来、プレキャスト側溝のカーブやコーナー部における施工は、現場でのモルタル施工や、製品のカット、特注製品等により施工していたが、そのような細工が不要になり、きれいに仕上げる事ができる。</p> <p>・現場作業が少なくなり、工期の短縮が図れる。</p>						
単価・歩掛	設定	有	島根県のHPに掲載(「早見表」参照)、島根県積算基準書に掲載				
	参考	—	—				
実績	H26	15件	松江鹿島美保関線瀬崎工区(松江県土整備事務所)				
	H27	2件	西郷都万郡線(天津久2工区)工事(第2期)(隠岐支庁県土整備局)				
	H28	12件	農地整備事業(通作条件整備)幡屋地区道路(その6)工事				
他機関評価	—						
問合せ先	会社名	(株)イズコン					
	TEL	0853-23-2633					
	E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp					
技術のURL	http://www.izcon.jp/product/road_vs_flexible.html						